

IMPRESORAS LÁSER DE FUNCIÓN ÚNICA RÁPIDAS, FIABLES Y CONECTADAS



Serie i-SENSYS LBP230

Diseñada para pequeñas empresas o particulares, la serie i-SENSYS LBP230 de Canon ofrece velocidad y fiabilidad para la impresión en blanco y negro.

Aumenta la eficiencia del flujo de trabajo

Las velocidades de impresión A4 en blanco y negro de 33-38 ppm de la serie i-SENSYS LBP230 de Canon ofrecen la máxima productividad, con impresión a doble cara de serie.

Protege documentos y dispositivos

La función de impresión segura con contraseña evita que los documentos confidenciales se liberen automáticamente (solo en el modelo LBP236dw)



AUMENTA LA EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO



ESTARÁS CONECTADO ALLÁ DONDE ESTÉS



PROTEGE DOCUMENTOS Y DISPOSITIVOS

Estarás conectado allá donde estés

La conectividad móvil permite imprimir cómodamente desde cualquier lugar, ya sea a través de la aplicación Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) o Mopria (Android).

Canon

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA



LBP233dw



LBP236dw

Lenguaje de impresión PCL	●	●
Lenguaje de impresión PostScript		●
Velocidad de impresión A4	33 ppm	38 ppm
Pantalla	LCD de 5 líneas	LCD de 5 líneas
Impresión segura con contraseña		●
Impresión a doble cara	●	●
Conectividad inalámbrica	●	●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS LBP230

MOTOR DE IMPRESORA

Velocidad de impresión

LBP236dw:
A una cara: hasta 38 ppm (A4)
hasta 63,1 ppm (A5, horizontal)
A doble cara: hasta 31,9 ipm (A4)

LBP233dw:
A una cara: hasta 33 ppm (A4)
hasta 52,5 ppm (A5, horizontal)
A doble cara: hasta 28,7 ipm (A4)

Método de impresión

Impresión láser en blanco y negro

Calidad de impresión

Hasta 1200 x 1200 ppp

Tiempo de calentamiento

Aprox. 14 segundos o menos desde el encendido

Tiempo de salida de la primera página

Aprox.: 5,5 segundos o menos

Volumen de impresión mensual recomendado

750 - 4000 páginas al mes

Ciclo de trabajo

80 000 páginas

Márgenes de impresión

Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm

Características de impresión avanzadas

LBP236dw:
Impresión segura
iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business
Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business
LBP233dw:
iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business
Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business

GESTIÓN DE SOPORTES

Entrada de papel (estándar)

Casete de 250 hojas
Bandeja multipropósito de 100 hojas

Entrada de papel (opcional)

Casete de 550 hojas

Capacidad máxima de entrada de papel

Hasta 900 hojas

Salida de papel

150 hojas

Tipos de papel

Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel estucado, etiqueta, postal, sobre

Tamaños de papel

Casete (estándar y opcional):
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Tamaños personalizados: mín. 105 x 148 mm; máx. 216 x 355,6 mm.

Bandeja multipropósito:
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Ficha, Sobre (COM10, Monarch, C5, DL), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216 x 355,6 mm.

Gramajes de papel

Casete (estándar y opcional): de 60 a 120 g/m²
Bandeja multipropósito: de 60 a 163 g/m²

Impresión a doble cara

A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Ministro
Tamaños personalizados: de 210 x 279,4 mm a 216 x 355,6 mm.
De 60 a 120 g/m²

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Requisitos eléctricos

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo eléctrico

Máximo: aprox. 1330 W
En espera: aprox. 9 W
Modo de suspensión: aprox. 0,9 W
Consumo eléctrico típico (TEC):
LBP236dw: 0,33 kWh/semana (230 V) ¹⁾
LBP233dw: 0,33 kWh/semana (230 V) ²⁾
Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivel de ruido

Presión sonora:
En funcionamiento: 54 dB
En espera: inaudible³⁾

Potencia de sonido:
En funcionamiento: 68 dB
En espera: inaudible⁴⁾

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

401 mm x 373 mm x 250 mm

Peso

Aprox. 9,5 Kg

Entorno operativo

Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F)
Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)

Panel de control

LCD de 5 líneas, 3 LED (trabajo, error y ahorro de energía), botones, teclado numérico de 10 teclas

CONTROLADOR

Velocidad de procesador

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Almacenamiento

Lenguajes de impresión

LBP236dw: UFRII, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3
LBP233dw: UFRII, PCL 5e³, PCL6

Fuentes

LBP236dw: 45 fuentes PCL, 136 fuentes PS
LBP233dw: 45 fuentes PCL

Interfaz y conectividad

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct
Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Protocolo de red

Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Seguridad: TLS1.3, IPsec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Seguridad (inalámbrica):
Modo infraestructura:
WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Modo de punto de acceso:
WPA2-PSK (AES)

Gestión de software e impresión

Interfaz de usuario remoto (RUI)
Gestión por ID de departamento
Herramienta de estado del tóner
iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos
eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto

Sistemas operativos compatibles

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X versión 10.11 o superior
Linux⁴⁾

CONSUMIBLES

Cartuchos todo en uno

Cartucho 057 (3100 páginas⁵⁾)
Cartucho 057H (10 000 páginas⁵⁾)⁶⁾

ACCESORIOS/OPCIONES

Elementos

Módulo de alimentación de casete - AHI

Notas:

¹⁾ Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296

²⁾ Inaudible significa que el nivel de presión sonora de la emisión para un espectador es inferior a la norma absoluta para ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO 7779

³⁾ No se incluye el driver Canon PCL5e, sin embargo, los comandos PCL5e son compatibles con el dispositivo.

⁴⁾ Solo distribución en línea

⁵⁾ Según la norma ISO/IEC 19752

⁶⁾ La impresora se envía con un cartucho de cortesía (negro: 1500 páginas)

⁷⁾ Según la versión 3.0 de ENERGY STAR® de EE. UU.

**DETALLES DEL PRODUCTO:**

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

ACCESORIOS:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Módulo de alimentación de casete - AH1	0732A033BA	4549292092769

CONSUMIBLES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Cartucho 057	3009C002AA	4549292136258
Cartucho 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2021