

# KIRED, USALDUSVÄÄRSED JA ÜHENDATUD MUSTVALGED ÜHEFUNKTSIOONILISED LASERPRINTERID



## i-SENSYS LBP230 seeria

Väikeettevõtetele ja erakasutajatele loodud Canon i-SENSYS LBP230 seeria seadmed tagavad kiire ja usaldusväärse mustvalge printimise.

### Tõhusamad töövood

Canon i-SENSYS LBP230 seeria mudelid prindivad mustvalgeid A4-formaadis lehti kiirusel 33–38 lk/min ja tagavad maksimaalse tootlikkuse; kahepoolne printimine on standardvarustuses.

### Kaitske dokumente ja seadmeid

Seadmeid saab PIN-koodiga kaitsta, et konfidentsiaalseid dokumente ei saaks automaatselt printida (ainult LBP236dw)



**TÕHUSAMAD  
TÖÖVOOD**



**ALATI ÜHENDUSES**



**KAITSKE  
DOKUMENTE JA  
SEADMEID**

### Alati ühenduses

Mobiilne ühenduvus tähendab, et saate kõikjal mugavalt printida – rakenduse Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) või Mopria (Android) kaudu.

**Canon**

---

## OMADUSTE ASTMELINE GRAAFIK



LBP233dw



LBP236dw

Prindikeel PCL	●	●
Prindikeel PostScript		●
A4 printimiskiirus	33ppm	38ppm
Ekraan	5-realine LCD-ekraan	5-realine LCD-ekraan
Turvaline PIN-printimine		●
Kahepoolne printimine	●	●
Juhtmevaba ühenduvus	●	●

## PRINDIMOOTOR

<b>Printimiskiirus</b>	LBP236dw: Ühepoolne: kuni 38 lk/min (A4) kuni 63,1 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 31,9 plitti/min (A4)
<b>Printimismeedod</b>	LBP233dw: Ühepoolne: kuni 33 lk/min (A4) Kuni 52,5 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 28,7 kujutist/min (A4)
<b>Printimiskvaliteet</b>	Ühevärviline laserprintimine
<b>Soojenemisaeg</b>	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
<b>Esimese printi väljastamisaeg</b>	Ligikaudu 14 sekundit või vähem alates sisselülitamisest
<b>Soovitatav printimismaht kuus</b>	Ligikaudu 5,5 sekundit või vähem
<b>Töotsükkel</b>	750–4000 lehekülge kuus
<b>Printimisäärised</b>	80 000 lehte
<b>Täiustatud printimisfunktsioonid</b>	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal
	LBP236dw: Turvaline printimine iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print LBP233dw: iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print LBP233dw: Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon PRINT Business

## PRINDIMATERJAL

<b>Paberisestus (standardne)</b>	250-leheline kassett 100-leheline mitmeotsarbeline salv
<b>Paberisestus (lisatarvik)</b>	550-leheline kassett
<b>Maksimaalne paberisöödumaht</b>	Kuni 900 lehte
<b>Paberiväljastus</b>	150-leheline
<b>Prindimaterjali tüübid</b>	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, kattega paber, silt, postkaart, ümbrik
<b>Prindimaterjali formaadid</b>	Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm.  Mitmeotsarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.
<b>Prindimaterjali kaal</b>	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 120 g/m <sup>2</sup> Mitmeotsarbeline salv: 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Kahepoolne printimine</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolschap Kohandatavad suurused: min 210 × 279,4 mm, max 216,0 × 355,6 mm 60 kuni 120 g/m <sup>2</sup>

## ÜLDISED OMADUSED

<b>Toitenõuded</b>	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Energiatarve</b>	Max: ligikaudu 1330 W Ooterežiimis: ligikaudu 9 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W Tüüpiline elektritarve (TEC): LBP236dw: 0,33 kWh nädalas (230 V) <sup>2</sup> LBP233dw: 0,33 kWh nädalas (230 V) <sup>2</sup> Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Müratase</b>	Helirõhk: aktiivsena: 54 dB ooterežiimis: hääletu <sup>2</sup>  Helitugevus: aktiivsena: 68 dB ooterežiimis: hääletu <sup>2</sup>
<b>Mõõtmed (L × S × K)</b>	401 mm × 373 mm × 250 mm
<b>Kaal</b>	Ligikaudu 9,5 kg
<b>Töökeskond</b>	Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (kondensaadita)
<b>Juhtpaneel</b>	5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbrilavistik

## KONTROLLER

<b>Protsessori taktisagedus</b>	800 MHz × 2
<b>Mälu</b>	1 GB
<b>Andmesalvestus</b>	LBP236dw: UFRIL, PCL 5e <sup>3</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 LBP233dw: UFRIL, PCL 5e <sup>3</sup> , PCL6
<b>Printeri keeled</b>	LBP236dw: 45 PCL fonti, 136 PS fonti LBP233dw: 45 PCL fonti
<b>Kirjastiilid</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
<b>Liides ja ühendus</b>	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
<b>Võrguprotokoll</b>	Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Tarkvara ja printeri haldus</b>	Turvalisus: TLS1.3, IPSec, IP-/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Päasupunktirežiim: WPA2-PSK(AES)  Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI) Osakonna ID haldus tooneri taseme jälgimise tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versioon 10.11 või uuem versioon Linux <sup>4</sup>
<b>Operatsioonisüsteemidega ühildus</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versioon 10.11 või uuem versioon Linux <sup>4</sup>
<b>KULUTARVIKUD</b>	
<b>Kõik-ühes-kassetid</b>	Kassett 057 (3100 lehte <sup>5</sup> ) <sup>6</sup> Kassett 057H (10000 lehte <sup>5</sup> ) <sup>6</sup>
<b>LISATARVIKUD/VALIKUD</b>	
<b>Nimetused</b>	Kassetisöödusõlm AH1

## Märkused.

- <sup>1</sup> Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.
- <sup>2</sup> Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.
- <sup>3</sup> Canoni draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e káske.
- <sup>4</sup> Saadaval ainult internetis.
- <sup>5</sup> Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.
- <sup>6</sup> Printeriga on kaasas stardikassett (must: 1500 lehte).
- <sup>7</sup> US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

**TOOTE ÜKSIKASJAD:**

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

**LISATARVIKUD:**

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassetisöödusõlm AH1	0732A033BA	4549292092769

**KULUTARVIKUD:**

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 057	3009C002AA	4549292136258
Kassett 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Estonian edition  
© Canon Europa N.V., 2021