

# NOPEAT, LUOTETTAVAT JA LIITETTÄVÄT MUSTAVALKO- LASERTULOSTIMET



## i-SENSYS LBP230 -sarja

Canon i-SENSYS LBP230 -sarja on suunniteltu pienille yrityksille ja kuluttaja-asiakkaille nopeaan ja luotettavaan mustavalkotulostukseen.

### Tehosta työnkulkua

Canon i-SENSYS LBP230 -sarjan kaksipuolinen tulostus (vakiona) ja huippuluokan tulostusnopeus (33-38 sivua/min) takaavat parhaan mahdollisen tuottavuuden.

### Suojaa asiakirjat ja laitteet

Suojattu PIN-tulostus estää luottamuksellisten asiakirjojen automaattisen tulostamisen (vain LBP236dw)



TEHOSTA  
TYÖNKULKUA



PYSY YHTEYDESSÄ  
KAIKKIALLA



SUOJAA ASIAKIRJAT  
JA LAITTEET

### Pysy yhteydessä kaikkialla

Mobiiliyhteyden ansiosta voit tulostaa kätevästi mistä tahansa Canon PRINT Business -sovelluksen, AirPrintin (iOS) tai Moprian (Android) kautta.

**Canon**

---

## MALLISTON OMINAISUUSTAULUKKO



LBP233dw



LBP236dw

Tulostuskieli PCL	●	●
Tulostuskieli PostScript		●
A4-tulostusnopeus	33 sivua/min	38 sivua/min
Näyttö	5-rivinen nestekidenäyttö	5-rivinen nestekidenäyttö
Suojattu PIN-tulostus		●
Kaksipuolinen tulostus	●	●
Langattomat yhteydet	●	●

<b>TULOSTIN</b>			<b>OHJAIN</b>		
<b>Tulostusnopeus</b>	LBP236dw: yksipuolinen: 38 sivua minuutissa (A4) 63,1 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) kaksipuolinen: 31,9 sivua minuutissa (A4)		<b>Proessorin nopeus</b>	800 MHz x 2	
	LBP233dw: yksipuolinen: 33 sivua minuutissa (A4) 52,5 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 28,7 sivua minuutissa (A4)		<b>Muisti</b>	1 Gt	
<b>Tulostusmenetelmä</b>	Mustavalkoinen lasertulostus		<b>Tallennustila</b>		
<b>Tulostuslaatu</b>	Jopa 1200 x 1200 dpi		<b>Tulostuskielet</b>	LBP236dw: UFR II, PCL 5e <sup>3</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 LBP233dw: UFR II, PCL 5e <sup>3</sup> , PCL6	
<b>Lämpenemisaika</b>	Noin 14 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä		<b>Fontit</b>	LBP236dw: 45 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia LBP233dw: 45 PCL-fonttia	
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika</b>	Noin 5,5 sekuntia tai vähemmän		<b>Käyttöliittymät ja liitännät</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus	
<b>Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä</b>	750 - 4 000 sivua kuukaudessa		<b>Verkkoprotokolla</b>	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)	
<b>Käyttöjakso</b>	80 000 sivua			Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)	
<b>Tulostusmarginaalit</b>	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla			Suojaus: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)	
<b>Edistykselliset tulostustoiminnot</b>	LBP236dw: Turvatulostus iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus LBP233dw: iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus		<b>Ohjelmisto ja laitteen hallinta</b>	Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WEP(64/128 bittia), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) tukiasematila: WPA2-PSK (AES)	
<b>TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY</b>				Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelinperustainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen	
<b>Paperinsyöttö (vakio)</b>	250 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso		<b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.11 tai uudempi Linux <sup>4</sup>	
<b>Paperinsyöttö (lisävaruste)</b>	550 arkin kasetti		<b>TARVIKKEET</b>		
<b>Materiaalien enimmäissyöttökapasiteetti</b>	enintään 900 arkkia		<b>All-in-one-kasetit</b>	Värikasetti 057 (3 100 sivua <sup>5)</sup> Kasetti 057H (10 000 sivua <sup>5)</sup> <sup>6</sup>	
<b>Tulosteiden luovutus</b>	150 arkkia		<b>LISÄVARUSTEET</b>		
<b>Tulostusmateriaalit</b>	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori		<b>Tuotteet</b>	Kasettisyöttökäyttö AH1	
<b>Paperikotit</b>	Kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, mukautetut koot: 105 x 148-216 x 355,6 mm.				
	Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: 76,2 x 127-216 x 355,6 mm.				
<b>Materiaalin paino</b>	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60-120 g/m <sup>2</sup> Monikäyttötaso: 60-163 g/m <sup>2</sup>				
<b>Kaksipuolinen tulostus</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Mukautetut koot: 210 x 279,4-216 x 355,6 mm 60-120 g/m <sup>2</sup>				
<b>YLEISET OMINAISUUDET</b>			<b>Huomautukset:</b>		
<b>Virtavaatimukset</b>	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)		<sup>[1]</sup> Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.		
<b>Virrankulutus</b>	enintään: 1 330 W Valmiustila: noin 9 W Lepotilassa: noin 0,9 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): LBP236dw: 0,33 kWh viikossa (230 V) <sup>7</sup> LBP233dw: 0,33 kWh viikossa (230 V) <sup>7</sup> Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>		<sup>[2]</sup> "Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla		
<b>Käyttöääni</b>	äänenpaine: Toiminnassa 54 dB Valmiustilassa kuulumaton <sup>2</sup>		<sup>[3]</sup> Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja.		
	Ääniteho: Toiminnassa 68 dB Valmiustilassa kuulumaton <sup>2</sup>		<sup>[4]</sup> Vain verkkojakelu		
<b>Koko (L x S x K)</b>	401 mm x 373 mm x 250 mm		<sup>[5]</sup> Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.		
<b>Paino</b>	Noin 9,5 kg		<sup>[6]</sup> Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetti (musta: 1 500 sivua)		
<b>Käyttöolosuhteet</b>	Lämpötila: 10-30 °C Ilmankosteus: 20-80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)		<sup>[7]</sup> US ENERGY STAR® versio 3.0.		
<b>Käyttöpaneeli</b>	5-rivinen nestekidenäyttö, 3 x LED (työ, virhe ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö				

**TUOTETIEDOT:**

<b>TUOTENIMI</b>	<b>Mercury-koodi</b>	<b>EAN-koodi</b>
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

**LISÄVARUSTEET:**

<b>TUOTENIMI</b>	<b>Mercury-koodi</b>	<b>EAN-koodi</b>
Kasettisyöttöyksikkö AH1	0732A033BA	4549292092769

**TARVIKKEET:**

<b>TUOTENIMI</b>	<b>Mercury-koodi</b>	<b>EAN-koodi</b>
Kasetti 057	3009C002AA	4549292136258
Kasetti 057 H	3010C002AA	4549292136289

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Oy**  
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2021