

IMPRIMANTES LASER MONOFONCTION MONOCHROMES RAPIDES, FIABLES ET CONNECTÉES



Série i-SENSYS LBP230

Conçue pour les petites entreprises ou les particuliers, la série Canon i-SENSYS LBP230 offre vitesse et fiabilité pour l'impression en noir et blanc.

Optimisez l'efficacité du flux de travail

Les vitesses d'impression en noir et blanc A4 33-38 ppm de la série Canon i-SENSYS LBP230 offrent une productivité maximale, avec l'impression recto verso en standard.

Protégez vos documents et vos appareils

La fonctionnalité de code PIN sécurisé empêche l'impression automatique des documents sensibles (LBP236dw uniquement).



OPTIMISEZ
L'EFFICACITÉ DU
FLUX DE TRAVAIL



RESTEZ CONNECTÉ
OÙ QUE VOUS
SOYEZ



PROTÉGEZ VOS
DOCUMENTS ET
VOS APPAREILS

Restez connecté où que vous soyez

Grâce à la connectivité mobile, vous pouvez facilement imprimer où que vous soyez, via l'application Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) ou Mopria (Android).

Canon

PRÉSENTATION DE LA GAMME ET DES CARACTÉRISTIQUES



LBP233dw



LBP236dw

Langage d'impression PCL	●	●
Langage d'impression PostScript		●
Vitesse d'impression A4	33 ppm	38 ppm
Affichage	Écran LCD de 5 lignes	Écran LCD de 5 lignes
Impression sécurisée par code PIN		●
Impression recto verso	●	●
Connectivité sans fil	●	●

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS LBP230

MOTEUR D'IMPRESSION

Vitesse d'impression

LBP236dw :
Recto : jusqu'à 38 ppm (A4)
Jusqu'à 63,1 ppm (A5-Paysage)
Recto verso : jusqu'à 31,9 ipm (A4)

LBP233dw :
Recto : jusqu'à 33 ppm (A4)
Jusqu'à 52,5 ppm (A5-Paysage)
Recto verso : jusqu'à 28,7 ipm (A4)

Méthode d'impression

Impression monochrome par système à faisceau laser

Qualité d'impression

Jusqu'à 1200 × 1200 ppp

Temps de préchauffage

Env. 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension

Temps de sortie de la première page

Environ 5,5 secondes maximum

Volume d'impression mensuel recommandé

750 à 4000 pages par mois

Cycle de travail

80.000 pages

Marges d'impression

5 mm haut, bas, gauche, droite

Fonctions d'impression avancées

LBP236dw :
Impression sécurisée
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business
Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business
LBP233dw :
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business
Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business

GESTION DES SUPPORTS

Chargement papier (standard)

Cassette 250 feuilles
Bac multifonctions de 100 feuilles

Chargeur papier (en option)

Cassette 550 feuilles

Capacité papier maximum en entrée

Jusqu'à 900 feuilles

Sortie papier

150 feuilles

Types de supports

Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier couché, étiquette, carte postale, enveloppe.

Taille des supports

Cassette (standard ou optionnelle) :
A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Formats personnalisés : 105 x 148 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.).

Grammages supportés

Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 120 g/m²
Bac multifonctions : 60 à 163 g/m²

Impression recto verso

A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Format personnalisé : min. 210 x 279,4 mm à max. 216 x 355,6 mm
60 à 120 g/m²

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation

220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2Hz)

Consommation électrique

Maximum : environ 1 330 W
En attente : environ 9 W
Mode veille : environ 0,9 W
Consommation électrique typique (TEC) :
LBP236dw : 0,33 kWh/semaine (230 V) ?
LBP233dw : 0,33 kWh/semaine (230 V) ?
Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveau sonore

Pression sonore¹ :
En fonctionnement : 54 dB
En veille : inaudible²

Puissance sonore¹ :
En fonctionnement : 68 dB
En veille : inaudible²

Dimensions (L × P × H)

401 mm x 373 mm x 250 mm

Poids

Env. 9,5 kg

Environnement d'utilisation

Température : 10 à 30 °C
Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)

Panneau de contrôle

Écran LCD de 5 lignes, 3 LED (Tâche, Erreur, Économiseur d'énergie), boutons, pavé numérique à 10 touches

CONTRÔLEUR

Vitesse du processeur

800 MHz x 2

Mémoire

1 Go

Stockage

Langages d'impression

LBP236dw : UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3
LBP233dw : UFRII, PCL 5e², PCL6

Polices

LBP236dw : 45 polices PCL, 136 polices PS
LBP233dw : 45 polices PCL

Interface et connectivité

USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil

Protocole réseau

Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sécurité : TLS 1.3, IPSec, filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sécurité (sans fil) :
Mode infrastructure :
WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP / AES)
Mode point d'accès :
WPA2-PSK (AES)

Gestion du logiciel et de l'imprimante

Interface utilisateur distante (RUI),
Gestion d'ID de service,
Outil d'indication d'état du toner,
Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X version 10.11 et ultérieures
Linux⁴

CONSOMMABLES

Cartouches Tout-en-Un

Cartouche 057 (3100 pages)⁵
Cartouche 057H (10.000 pages)⁶

ACCESSOIRES/OPTIONS

Éléments

Module de chargement de cassette AH1

Notes :

- ⁽¹⁾ Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296
- ⁽²⁾ L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779
- ⁽³⁾ Le pilote Canon PCL5e n'est pas fourni, cependant le périphérique prend en charge les commandes PCL5e.
- ⁽⁴⁾ Distribution Internet uniquement
- ⁽⁵⁾ Selon la norme ISO/IEC 19752
- ⁽⁶⁾ L'imprimante est livrée avec une cartouche de démarrage (noire : 1500 pages)
- ⁽⁷⁾ Selon US ENERGY STAR® version3.0.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Module de chargement de cassette AH1	0732A033BA	4549292092769

CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 057	3009C002AA	4549292136258
Cartouche 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2021