

GREITI, PATIKIMI IR PRIJUNGTI VIENAFUNKCIAI VIENSPALVIAI LAZERINIAI SPAUSDINTUVAI



Serija i-SENSYS LBP230

Mažoms įmonėms arba asmenims skirti „Canon“ i-SENSYS LBP230 serijos spausdintuvai greitai ir patikimai spausdina nespalvotus dokumentus.

Padidinkite darbo eigos efektyvumą

„Canon“ i-SENSYS LBP230 serijos spausdintuvų nespalvotų A4 formato dokumentų spausdinimo greitis 33–38 psl./min. bei standartinė dvipusio spausdinimo funkcija maksimaliai padidina produktyvumą.

Apsaugokite dokumentus ir įrenginius

Saugioji PIN kodo funkcija apsaugo neskelbtinus dokumentus nuo automatinio paleidimo spausdinimui (tik LBP236dw).



**PADIDINKITE DARBO
EIGOS EFEKTYVUMĄ**



**PALAIKYKITE RYŠĮ,
KAD IR KUR
BŪTUMĖTE**



**APSAUGOKITE
DOKUMENTUS IR
ĮRENGINIUS**

Palaikykite ryšį, kad ir kur būtumėte

Mobilusis įrenginių prijungimas suteikia galimybę patogiai spausdinti iš bet kur, naudojant „Canon PRINT Business“ programėlę, „AirPrint“ („iOS“) arba „Mopria“ („Android“).

Canon

SERIJS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



LBP233dw



LBP236dw

Spausdinimo kalba PCL	●	●
Spausdinimo kalba „PostScript“		●
A4 formato spausdinimo sparta	33 psl./min	38 psl./min
Ekranas	5 eilučių LCD	5 eilučių LCD
PIN kodu apsaugotas spausdinimas		●
Dvipusis spausdinimas	●	●
Belaidis ryšys	●	●

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija i-SENSYS LBP230

SPAUDINTUVO MODULIS

Spausdinimo sparta

LBP236dw:
Vienpusis: iki 38 psl./min. (A4)
iki 63,1 psl./min. (A5 gulsčiai)
Dvipusis: iki 31,9 v./min. (A4)

LBP233dw:
Vienpusis: iki 33 p./min. (A4)
iki 52,5 psl./min. (A5 gulsčiai)
Dvipusis: iki 28,7 v./min. (A4)

Spausdinimo metodas

Spausdinimo kokybė

Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu

Išlaidos

Iki 1200 x 1200 tašk./col.

Pirmojo puslapio pateikimo trukmė

Apie iki 14 sekundžių įjungus maitinimą

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

Apytiksliai iki 5,5 sekundės

Našumas

750–4 000 puslapių per mėnesį

Spausdinimo paraštės

80 000 puslapių

Išplėstinės spausdinimo funkcijos

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje

LBP236dw:
Saugusis spausdinimas
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

LBP233dw:
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus tiekimas (standartinis)

250 lapų kasetė

Universalusis 100 lapų dėklas

Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)

550 lapų kasetė

Maksimali popieriaus tiekimo talpa

Iki 900 lapų

Popieriaus išvestis

150 lapų

Laikmenų tipai

Paprastas popierius, perdirtbas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukai, vokai

Kasetė (standartinė ir pasirinktinė):
A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, I6K, indeksu kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Laikmenų formatai

Universalusis dėklas:
A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, I6K, indeksu kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Laikmenų svoris

Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 120 g/m²

Universalusis dėklas: 60–163 g/m²

Dvipusis spausdinimas

A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“
Pasirenkamas dydis: min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm
nuo 60 iki 120 g/m²

BENDROSIOS SAVYBĖS

Reikalingas maitinimo šaltinis

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

Energijos sąnaudos

Maks.: apytiksliai 1330 W
Budėjimo režimu: apytiksliai 9 W
Miego režimu: apytiksliai 0,9 W
Įprastinės energijos sąnaudos (TEC):
LBP236dw: 0,33 kWh/sav. (230V) ¹
LBP233dw: 0,33 kWh/sav. (230V) ²
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Triukšmo lygis

Garso slėgis:
Veikimo metu: 54 dB
Parengtis: negirdima²

Garso stiprumas:
Aktyvus: 68 dB
Parengtis: negirdima²

Matmenys (P x G x A)

401 mm x 373 mm x 250 mm

Svoris

Apie 9,5 kg

Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)
Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)

Valdymo skydelis

5 eiliučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra

VALDIKLIS

Procesoriaus sparta

800 MHz x 2

Atmintis

1 GB

Saugojimas

Spausdintuvo kalbos

LBP236dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6, „Adobe® PostScript®3“
LBP233dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6

Šriftai

LBP236dw: 45 PCL šriftai, 136 PS šriftai
LBP233dw: 45 PCL šriftai

Šąsaja ir jungiamumas

„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

Tinklo protokolas

Spausdinimo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS)

Saugumas (be laisvės):
Infrastruktūros režimu
WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Prieigos taško režimas:
WPA2-PSK(AES)

„Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“
„iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį.
„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

Suderinamumas su operacinėmis sistemomis

„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“
„Mac OS X“ 10.11 ar naujesnė versija
„Linux“⁴

ŠAŅAUDINĖS MEDŽIAGOS

Universaliosios kasetės

Kasetė 057 (3 100 psl.⁵)⁶
Kasetė 057H (10 000 psl. ⁵)⁶

PRIEDAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai

Kasetės tiekimo modulis AH1

Pastabos:

¹ Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

² Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

³ „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.

⁴ Platinimas tik žiniatinkliu.

⁵ Pagal ISO/IEC 19752

⁶ Spausdintuvas išsiunčiamas su pradine kasete (juoda: 1 500 puslapių)

⁷ Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“[™] 3.0 versijoje.

**GAMINIO INFORMACIJA:**

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

PRIEDAI:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetės tiekimo modulis AH1	0732A033BA	4549292092769

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetė 057	3009C002AA	4549292136258
Kasetė 057 H	3010C002AA	4549292136289

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2021.