

ĀTRI UN UZTICAMI MELNBALTIE PRINTERI AR VIENU FUNKCIJU UN LIELISKĀM SAVIENOŠANAS IESPĒJĀM



i-SENSYS LBP230 sērija

Canon i-SENSYS LBP230 sērija ir paredzēta maziem uzņēmumiem vai atsevišķām personām — tā nodrošina ātru un uzticamu melnbalto drukāšanu.

Uzlabojiet darbplūsmu efektivitāti

33–38 lpp./min A4 formāta melnbaltā druka ar Canon i-SENSYS LBP230 sēriju nodrošina maksimālu darba ražību ar divpusējo drukāšanu kā standartu.

Aizsargājiēt dokumentus un ierīces

Drošība ar PIN koda funkciju aizsargā sensitīvus dokumentus no automātiskas izlaišanas (tikai LBP236dw)



UZLABOJIET
DARBPLŪSMU
EFEKTIVITĀTI



UZTURIET
SAVIENOJUMU
JEBKURĀ VIETĀ



AIZSARGĀJIET
DOKUMENTUS UN
IERĪCES

Uzturiet savienojumu jebkurā vietā

Mobilais savienojums sniedz iespēju ērti drukāt no jebkuras vietas, izmantojot Canon PRINT Business lietotni, AirPrint (iOS) vai Mopria (Android).

Canon

FUNKCIJU KLĀSTA SHĒMA



LBP233dw



LBP236dw

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Printera valodas PCL | ● | ● |
| Printera valodas PostScript | | ● |
| A4 formāta drukāšanas ātrums | 33 lpp./min | 38 lpp./min |
| Displejs | 5 rindu LCD | 5 rindu LCD |
| Droša drukāšana ar PIN kodu | | ● |
| Abpusēja drukāšana | ● | ● |
| Bezvadu savienojamība | ● | ● |

TEHNISKIE DATI

PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA

Drukāšanas ātrums

LBP236dw:
Vienpusēja: līdz 38 lpp./min (A4)
Līdz 63,1 lpp./min (A5, ainavas formātā)
Divpusēja: līdz 31,9 attāliem minūtē (A4)

LBP233dw:
Vienpusēja: līdz 33 lpp. minūtē (A4)
Līdz 52,5 lpp./min (A5, ainavas formātā)
Divpusēja: līdz 28,7 attāliem minūtē (A4)

Drukāšanas metode

Melnbalta lāzerstara drukā

Drukšanas kvalitāte

Līdz 1200 x 1200 dpi

Iesilšanas laiks

Aptuveni 14 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas

Pirmās izdrukšanas ieguves laiks Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī

Aptuveni 5,5 sekundes vai mazāk

750–4000 lappuses mēnesī

Veiktspēja

80 000 lappuses

Drukšanas piemales

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas

Uzlabotas drukāšanas funkcijas

LBP236dw:
Drošā drukāšana
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma
spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma
LBP233dw:
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma
spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma

MATERIĀLA PADEVE

Papīra ievade (standarta)

250 lokšņu kasete
100 lokšņu daudzfunkciju paplāte

Papīra ievade (papildu)

550 lokšņu kasete

Maksimālā papīra ievades ietilpība

Līdz 900 loksnēm

Papīra izvade

150 loksnes

Apdrukājamā materiāla veids

Parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns
papīrs, krītpapīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes

Apdrukājamā materiāla formāti

Kasete (standarta un papildaprīkojuma):
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscape, 16K; pielāgoti izmēri:
min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Daudzfunkciju paplāte:

A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, indeksa kartītes, aploksnes
(COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri:
min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Apdrukājamā materiāla svars

Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m²
Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m²

Divpusējā drukāšana

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL,
Foolscape
Pielāgojami izmēri: min. 210 x 279,4 mm;
maks. 216,0 x 355,6 mm.
60–120 g/m²

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Strāva

220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

Enerģijas patēriņš

Maks. aptuveni 1330 W
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 9 W
Miega režīmā: aptuveni 0,9 W
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):
LBP236dw 0,33 kWh nedēļā (230 V)²
LBP233dw 0,33 kWh nedēļā (230 V)²
Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt
vietnē: [http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Trokšņa līmenis

Skaņas spiediens:
Darbojoties: 54 dB
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams²

Skaņas jauda:
Darbojoties: 68 dB
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams²

Izmēri (platums x dziļums x augstums)

401 x 373 x 250 mm

Svars

Aptuveni 9,5 kg

Darbības vide

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)
Mitrums: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)

Vadības panelis

5 rindu LCD, 3 gaismas diodes (darbs, kļūda, enerģijas
taupīšana, pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra

i-SENSYS LBP230 sērija

KONTROLLERIS

Procesora ātrums

800 MHz x 2

Atmiņa

1 GB

Atmiņas karte

Printera valodas

LBP236dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3
LBP233dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6

Fonti

LBP236dw: 45 PCL fonti, 136 PS fonti
LBP233dw: 45 PCL fonti

Interfeiss un savienojamība

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T,
bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Drukāšana: TCP/IP (LPD)/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tikla protokols

Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Drošība (bezvadu):
Infrastrukturā režīms:
WEP(64/128 bitu), WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Piekļuves punkta režīms:
WPA2-PSK (AES)

Programmatūra un printera pārvaldība

Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI),
Nodaras ID pārvaldība,
tonera statusa rīks,
iW Enterprise Management Console: servera
programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai,
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus
eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju
uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību
un attālu diagnostiku.

Operētājsistēmu saderība

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X versija 10.11 un jaunāka versija
Linux⁴

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Universālās kasetnes

Kasetne 057 (3100 lappuses⁵⁾⁶
Kasetne 057H (10 000 lappuses⁵⁾⁶

PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKIJUMS

Ierīces

Kasetes padeves modulis AH1

Piezīmes

^[1] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

^[2] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto
standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.

^[3] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.

^[4] Izplatīšana tikai tīmeklī.

^[5] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.

^[6] Printeris tiek piegādāts ar darba sāksnā paredzētu kasetni (melna: 1500 lappusēm).

^[7] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.

**INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:**

| PRODUKTA NOSAUKUMS | Preces kods | EAN kods |
|--------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS LBP233dw | 5162C008BA | 4549292186574 |
| i-SENSYS LBP236dw | 5162C006BA | 4549292186550 |

PIEDERUMI:

| PRODUKTA NOSAUKUMS | Preces kods | EAN kods |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| Kasetes padeves modulis AH1 | 0732A033BA | 4549292092769 |

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

| PRODUKTA NOSAUKUMS | Preces kods | EAN kods |
|--------------------|-------------|---------------|
| Kasetne 057 | 3009C002AA | 4549292136258 |
| Kasetne 057 H | 3010C002AA | 4549292136289 |

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2021