

SNELLE, BETROUWBARE EN VERBONDEN MONOCHROME LASERPRINTERS



i-SENSYS LBP230-serie

De Canon i-SENSYS LBP230-serie is ontworpen voor kleine bedrijven of individuele gebruikers en biedt snelheid en betrouwbaarheid voor het printen in zwart-wit.

Verbeter de efficiëntie van uw workflow

De printsnelheden van 33-38 ppm voor A4 in zwart-wit van de Canon i-SENSYS LBP230-serie bieden maximale productiviteit met dubbelzijdig printen als standaard instelling

Bescherm documenten en apparaten

Veilige PIN-functie voorkomt dat gevoelige documenten automatisch worden vrijgegeven (alleen LBP236dw)



VERBETERT DE
EFFICIËNTIE VAN
UW WORKFLOW



BLIJF VERBONDEN,
WAAR U OOK BENT



BESCHERMT
DOCUMENTEN EN
APPARATEN

Blijf verbonden, waar u ook bent

Mobiele connectiviteit betekent dat u gemakkelijk kunt printen vanaf elke locatie - ofwel via de Canon PRINT Business-app, AirPrint (iOS) of Mopria (Android).

Canon

STEP UP CHART MET KENMERKEN VAN DE SERIE



LBP233dw



LBP236dw

Printertaal PCL	●	●
Printertaal PostScript		●
A4-printsnelheid	33 ppm	38 ppm
Schermb	5-regelig LCD-schermb	5-regelig LCD-schermb
Veilig printen via PIN		●
Dubbelzijdig printen	●	●
Wireless connectiviteit	●	●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS LBP230-serie

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid
Printmethode
Printkwaliteit
Opwarmtijd
Tijd tot eerste print
Aanbevolen maandelijks printvolume
Bedrijfscyclus
Printmarges
Geavanceerde printeigenschappen

LBP236dw:
Enkelzijdig: tot 38 ppm (A4)
tot 63,1 ppm (A5 liggend)
Dubbelzijdig: tot 31,9 ipm (A4)

LBP233dw:
Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4)
tot 52,5 ppm (A5 liggend)
Dubbelzijdig: tot 28,7 ipm (A4)
Zwart-wit laserprinten
Tot 1200 x 1200 dpi
Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten
Ca. 5,5 seconden of minder
750 tot 4.000 pagina's per maand

80.000 pagina's
5 mm boven, onder, links en rechts
LBP236dw:
Secure Print
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app
LBP233dw:
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android; Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)
Papierinvoer (optie)
Maximale papierinvoercapaciteit
Papieruitvoer
Papiertypen
Papierformaten

Cassette voor 250 vel
Multi-purpose tray voor 100 vel
Cassette voor 550 vel
Maximaal 900 vellen
150 vel
Normaal papier, gerecycled papier, dik papier, dun papier, gecoat papier, etiketten, briefkaarten, enveloppen
Cassette (standaardcassette en optionele cassette):
A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Aangepaste formaten:
min. 105 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm

Multi-purpose tray:
A4, A5, A5 (liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COMIO, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Papiergewicht

Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m²
Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m²

Dubbelzijdig printen

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Aangepast formaat - min. 210 x 279,4 mm
max. 216,0 x 355,6 mm
60 tot 120 g/m²

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Stroomvereisten
Stroomverbruik

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Maximaal: ca. 1.330 W
Stand-by: ca. 9 W
Slaapstand: ca. 0,9 W
Normaal energieverbruik (TEC):
LBP236dw: 0,33 kWh/week (230V) ⁷
LBP233dw: 0,33 kWh/week (230V) ⁷
Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Geluidsniveau

Geluidsdruk:
Actief: 54 dB
Stand-by: onhoorbaar²

Geluidsstrekte:
Actief: 68 dB
Stand-by: onhoorbaar²

Afmetingen (b x d x h)

401 mm x 373 mm x 250 mm

Gewicht

Ca. 9,5 kg

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 10 tot 30 °C
Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)

Bedieningspaneel

5-regelig LCD-scherm, 3 LED-schermen (Taak, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen

CONTROLLER

Processorsnelheid
Geheugen
Opslag
Printertalen
Lettertypen
Interface en connectiviteit
Netwerkprotocol

800 MHz x 2
1 GB
LBP236dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3
LBP233dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6
LBP236dw: 45 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
LBP233dw: 45 PCL-lettertypen
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Print: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD)

Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Beveiliging: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Beveiliging (wireless):
Infrastructuurmodus:
WEP (64/128-bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP / AES)
Access Point-modus:
WPA2-PSK (AES)

Software- en printerbeheer

Externe gebruikersinterface (RUI),
Beheer van afdeling-ID's,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten
eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X versie 10.11 en hoger
Linux⁴

Compatibele besturingssystemen

CONSUMABLES

All-in-One cartridges

Cartridge 057 (3.100 pagina's ⁵⁾
Cartridge 057H (10.000 pagina's ⁵⁾⁶

ACCESSOIRES / OPTIES

Items

Cassette-invoermodule AH1

Notes:

- ¹⁾ De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.
- ²⁾ Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.
- ³⁾ Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- ⁴⁾ Alleen webdistributie
- ⁵⁾ Gebaseerd op ISO/IEC 19752.
- ⁶⁾ Printer wordt geleverd met startercartridge (zwart: 1.500 pagina's)
- ⁷⁾ Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

**PRODUCTINFORMATIE:**

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cassette-invoermodule AH1	0732A033BA	4549292092769

CONSUMABLES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 057	3009C002AA	4549292136258
Cartridge 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2021