

PRINTERË TË SHPEJTË, TË QËNDRUESHËM DHE TË LIDHUR MONO DHE NJËFUNKSIONALË



i-SENSYS LBP230 Series

Krijuar për biznese të vogla ose individë, Canon i-SENSYS LBP230 Series ofron shpejtësi dhe qëndrueshmëri për printime bardhezi.

Përmirësoni efikasitetin e cikleve të punës

Shpejtësitë e printimit bardhezi 33-38ppm A4 të i-SENSYS LBP230 Series ofrojnë produktivitet maksimal, me printim dyanësh si standard.

Mbroni dokumente dhe pajisje

Funksioni i PIN të sigurisë parandalon qarkullimin automatik të dokumenteve delikate (vetëm LBP236dw)



**PËRMIRËSONI
EFIKASITETIN E
CIKLEVE TË PUNËS**



**RUANI LIDHJET,
KUDO QË TË
NDODHENI**



**MBRONI
DOKUMENTE DHE
PAJISJE**

Ruani lidhjet, kudo që të ndodheni

Lidhjet në lëvizje ju mundësojnë printimin komod nga kudo që ndodheni - qoftë përmes aplikacionit Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) ose Mopria (Android).

Canon

TABELA E SHKALLËZIMIT TË FUNKSIONEVE



LBP233dw



LBP236dw

Gjuha e printerit PCL	●	●
Gjuha e printerit PostScript		●
Shpejtësia e printimit në A4	33ppm	38ppm
Ekрани	LCD 5 rreshta	LCD 5 rreshta
Printim i sigurt me PIN		●
Printimi nga të dyja anët	●	●
Lidhja pa tela	●	●

SPECIFIKIMET TEKNIKE

MOTORI I PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit

LBP236dw:
Njëanëshe: Deri në 38 ppm (A4)
Deri në 63,1 ppm (A5 horizontal)
Dyanëshe: Deri në 31.9 ipm (A4)

LBP233dw:
Një anë: Deri në 33 ppm (A4)
Deri në 52.5 ppm (A5 horizontal)
Dyanëshe: Deri në 28.7 ipm (A4)

Mënyra e printimit

Cilësia e printimit

Koha e ngrohjes

Koha e nxjerrjes së faqes së parë

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

Cikli i punës

Marzhet e printimit

Veçoritë e përparura të printimit

Printim monokromatik me rreze lazer
Deri në 1200x1200 dpi
Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja

Afro: 5.5 sekonda e poshtë

750 - 4 000 faqe në muaj

80 000 faqe

5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

LBP236dw:
Printim i Sigurt
iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business
Android; i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business
LBP233dw:
iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business
Android; i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business

TRAJTIMI I MEDIAVE

Futja e letrës (standarde)

Kasetë me 250 fletë
Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë

Kasetë me 550 fletë

Deri në 900 fletë

Dalja e letrës

150 fletë

Llojet e mediave

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër e veshur, etiketë, kartolinë, zarf

Madhësia e mediave

Kaseta (Standarde dhe opsionale):
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, madhësi të posaçme: min. 105 x 148 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

Sirtari shumëfunksional:
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf (COM10, Monarch, C5, DL), madhësi të posaçme: min. 76.2 x 127 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

Peshat e mediave

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m²
Sirtari me shumë qëllime: 60 deri në 163 g/m²

Printimi nga të dyja anët

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Madhësi e posaçme - min. 210 x 279.4 mm maks. 216.0 x 355.6 mm
60 deri në 120 g/m²

VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Kërkesat elektrike

Konsumi elektrik

220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Maksimumi: afro 1 330 W
Në gatishmëri: afro 9 W
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0.9 W
Konsumimi Tipik i Energjisë (KTE):
LBP236dw: 0.33 kWh/javë (230V)²
LBP233dw: 0.33 kWh/javë (230V)²
Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveli i zhurmës

Presioni akustik¹:
Aktiv: 54 dB
Pasiv: i padëgjueshëm²

Fuqia zanore:
Aktiv: 68 dB
Pasiv: i padëgjueshëm²

Përmasat (gjër.xthell.xlar.)

Pesha

Ambienti i përdorimit

401 mm x 373 mm x 250 mm

Afro 9,5 Kg

Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F)
Lagështia 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)

Panelli i kontrollit

LCD me 5 rreshta, 3 LED (Punë, Gabime, Kursyes energjie),
Butona, Tastierë numerike me 10 tasta

I-SENSYS LBP230 Series

KONTROLLUESI

Shpejtësia e procesorit

800 MHz x 2

Memoria

1GB

Memoria

Gjuhët e printerit

LBP236dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3
LBP233dw: UFRIL, PCL 5e³, PCL6

Fontet

LBP236dw: 45 fonte PCL, 136 fonte PS
LBP233dw: 45 fonte PCL

Ndërfaqja dhe lidhshmëria

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Printim: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Protokolli i Rjetit

Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim me adresë IP/Mac, IEEE802.1X,
SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Siguria (me valë):

Modaliteti i infrastrukturës:
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES)

Modaliteti i pikëhyrjes:
WPA2-PSK(AES)

Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI),
Menaxhim ID Departamenti,
Mjeti i statusit të tonerit,
iW Enterprise Management Console: program me bazë
serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh
eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur
shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull
matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe
diagnostikimet në distancë.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X versioni 10.11 e lart
Linux⁴

PJESËT E KONSUMIT

Kuti boje të-gjitha-në-një

Fishek 057 (3,100 faqe)⁵
Fishek 057H (10,000 faqe)⁶

PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

Artikuj

Cassette Feeding Module-AH1

Shënime:

- ^[1] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
- ^[2] I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779
- ^[3] Nuk ofrohet drejtimes Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.
- ^[4] Shpërndarje vetëm nga interneti.
- ^[5] Bazuar në ISO/IEC 19752
- ^[6] Printeri dërgohet me fishekun fillestar (i zi: 1500 faqe)
- ^[7] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

Canon

**DETAJET E PRODUKTIT:**

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

AKSESORËT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769

PJESËT E KONSUMIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Fishek 057	3009C002AA	4549292136258
Fishek 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2021