

HIZLI, GÜVENİLİR VE BAĞLANTI ÖZELLİKLİ SİYAH- BEYAZ TEK İŞLEVLİ LAZER YAZICILAR



i-SENSYS LBP230 Serisi

Küçük ölçekli işletmeler veya bireysel kullanım için tasarlanan Canon i-SENSYS LBP230 Serisi, hızlı ve güvenilir siyah-beyaz baskı sunar.

İş akışı verimliliğinizi artırın

Dakikada 33-38 sayfa A4 siyah-beyaz baskı hızına sahip Canon i-SENSYS LBP230 Serisinin standart olarak sunulan çift taraflı baskı özelliğiyle birlikte maksimum verimlilik sağlanır.

Belgeleri ve cihazları koruyun

Güvenli PIN işlevi, hassas belgelerin otomatik olarak yayınlanmasını önler (yalnızca LBP236dw).



**İŞ AKIŞI
VERİMLİLİĞİNİZİ
ARTIRIN.**



**NEREDE
OLURSANIZ OLUN,
BAĞLANTIDA
KALIN.**



**BELGELERİ VE
CİHAZLARI
KORUYUN.**

Nerede olursanız olun, bağlantıda kalın

Mobil bağlantı sayesinde ister Canon PRINT Business uygulamasından ister AirPrint (iOS) üzerinden isterseniz de Mopria (Android) aracılığıyla dilediğiniz yerden kolayca baskı alabilirsiniz.

Canon

ÜRÜN SERİSİ ÖZELLİKLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



LBP233dw



LBP236dw

PCL yazıcı dili	●	●
PostScript yazıcı dili		●
A4 baskı hızı	Dakikada 33 sayfa	Dakikada 38 sayfa
Ekran	5 Satırlı LCD	5 Satırlı LCD
PIN Koduyla Güvenli Baskı		●
Çift taraflı baskı	●	●
Kablosuz bağlantı	●	●

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICI MOTORU

Baskı hızı	LBP236dw: Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4) Dakikada 63,1 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 31,9 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	LBP233dw: Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4) Dakikada 52,5 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 28,7 görüntüye kadar (A4)
Baskı kalitesi	Siyah-beyaz lazer baskı
Isınma süresi	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az
Maksimum iş hacmi	Ayda 750 - 4.000 sayfa
Baskı kenar boşlukları	80.000 sayfa
Gelişmiş baskı özellikleri	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset
Kağıt girişi (Opsiyonel)	100 yapraklık çok amaçlı tepsi
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	550 yapraklık kaset
Kağıt çıkışı	900 yaprağa kadar
Medya türleri	150 yaprak
Medya boyutları	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya ağırlıkları	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Çift taraflı baskı	Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.330 W Beklemede: Yaklaşık 9 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): LBP236dw: Haftada 0,33 kW/sa (230 V) ? LBP233dw: Haftada 0,33 kW/sa (230 V) ? Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü düzeyi	Ses Basıncı: Aktif: 54 dB Beklemede: Duyulmaz ²
Boyutlar (G x D x Y)	Ses Gücü: Aktif: 68 dB Beklemede: Duyulmaz ²
Ağırlık	401 mm x 373 mm x 250 mm
Çalışma ortamı	Yaklaşık 9,5 kg
Kontrol paneli	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
	5 Satır LCD, 3 LED (Iş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

i-SENSYS LBP230 Serisi

KONTROLÖR

İşlemci Hızı	800 MHz x 2
Bellek	1 GB
Depolama	LBP236dw: UFRIL, PCL 5e ³ , PCL6, Adobe® PostScript3
Yazıcı Dilleri	LBP233dw: UFRIL, PCL 5e ³ , PCL6
Yazı tipleri	LBP236dw: 45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi LBP233dw: 45 PCL yazı tipi
Arayüz ve bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Bağlantı Noktası 9100/IPP/PPS/WSD)
	Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
İşletim Sistemleri Uyumluluğu	Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS, ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.
SARF MALZEMELERİ	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri Linux ⁴
Hepsi Bir Arada kartuşlar	Kartuş 057 (3100 sayfa ⁵) ⁶ Kartuş 057H (10000 sayfa ⁵) ⁶
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	Kaset Besleme Modülü-AH1

Notlar:

- ^[1] ISO 9296 uyarınca beyan edilen görüntü emisyonu
- ^[2] "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- ^[3] Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmaz ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
- ^[4] Yalnızca web dağıtımı
- ^[5] ISO/IEC 19752'ye göre
- ^[6] Yazıcı, başlangıç kartuşu (Siyah: 1500 sayfa) ile birlikte gönderilir.
- ^[7] US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca

Canon

**ÜRÜN BİLGİLERİ:**

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kaset Besleme Modülü-AH1	0732A033BA	4549292092769

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kartuş 057	3009C002AA	4549292136258
Kartuş 057 H	3010C002AA	4549292136289

The Canon logo in its signature red font.

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Türkçe versiyon
© Canon Europa N.V., 2021