

# ШВИДКІ ТА НАДІЙНІ МОНОХРОМНІ ОДНОФУНКЦІЙНІ ЛАЗЕРНІ ПРИНТЕРИ ІЗ ШИРОКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ



## Серія i-SENSYS LBP230

Пристрої серії Canon i-SENSYS LBP230, розроблені для малого бізнесу або приватних осіб, забезпечують швидкість та надійність чорно-білого друку.

### Підвищення ефективності робочого процесу

Швидкість чорно-білого друку у форматі А4 33-38 стор/хв пристроїв серії Canon i-SENSYS LBP230 забезпечує максимальну продуктивність, а функцію двостороннього друку включено до стандартної комплектації.

### Захист документів і пристроїв

Функція захисту PIN-кодом запобігає автоматичному розкриттю конфіденційних документів (лише LBP236dw).



ПІДВИЩЕННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ  
РОБОЧОГО  
ПРОЦЕСУ



ЗАЛИШАЙТЕСЯ НА  
ЗВ'ЯЗКУ, ДЕ Б ВИ  
НЕ БУЛИ



ЗАХИСТ  
ДОКУМЕНТІВ І  
ПРИСТРОЇВ

### Залишайтеся на зв'язку, де б ви не були

Підтримка мобільного підключення означає, що ви можете без проблем друкувати, де б ви не були, через програму Canon PRINT Business, AirPrint (iOS) або Mopria (Android).

**Canon**

---

## ДІАГРАМА ПЕРЕХОДІВ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІНІЙКИ



LBP233dw



LBP236dw

Мова принтера PCL	●	●
Мова принтера PostScript		●
Швидкість друку А4	33 стор/хв	38 стор/хв
Дисплей	5-рядковий РК-дисплей	5-рядковий РК-дисплей
Друк із захистом PIN-кодом		●
Двосторонній друк	●	●
Безпроводове підключення	●	●

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### МЕХАНІЗМ ДРУКУ

#### Швидкість друку

LBP236dw:  
Односторонній друк: до 38 стор/хв (формат А4),  
до 63,1 стор/хв (А5, альбомна)  
Двосторонній друк: до 31,9 зобр/хв (формат А4)

LBP233dw:  
Односторонній друк: до 33 стор/хв (формат А4),  
до 52,5 стор/хв (А5, альбомна)  
Двосторонній друк: до 28,7 зображень на хвилину (А4)

Монохромний лазерний друк

До 1200 x 1200 точок/дюйм

Прибл. 14 секунд або менше після ввімкнення

Прибл. не більше 5,5 с

750–4000 стор/міс

#### Спосіб друку

#### Якість друку

#### Тривалість прогріву

#### Час виведення першої сторінки

#### Рекомендований щомісячний обсяг друку

#### Робоче навантаження

#### Поля друку

#### Розширені функції друку

80 000 сторінок

5 мм зверху, знизу, зліва та справа

LBP236dw:

Захищений друк

iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business

Android; сертифіковано Mopria, підмикий модуль

служби друку Canon, програма Canon PRINT Business

LBP233dw:

iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business

Android; сертифіковано Mopria, підмикий модуль

служби друку Canon, програма Canon PRINT Business

### ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ ДРУКУ

#### Подавання паперу

#### (стандартна комплектація)

#### Подавання паперу

#### (додаткове обладнання)

#### Максимальна кількість паперу для подавання

#### Виведення паперу

#### Типи носіїв

#### Розміри носіїв

Касета на 250 аркушів

Багатоцільовий лоток на 100 аркушів

Касета на 550 аркушів

До 900 аркушів

150 аркушів

Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, глянсовий папір, етикетки, листівки, конверти

Касета (стандартна й додаткова)

A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, картки для нотаток, конверти (COM10, Monarch, C5, DL), нестандартні розміри: мін.

105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм.

Багатоцільовий лоток

A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, картки для нотаток, конверти (COM10, Monarch, C5, DL), нестандартні розміри: мін.

76,2 x 127 мм, 216,0 x 355,6 мм.

Касета (стандартна та додаткова): від 60 до 120 г/м<sup>2</sup>

Багатоцільовий лоток: від 60 до 163 г/м<sup>2</sup>

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Нестандартний формат: від мін. 210 x 279,4 мм до макс.

216,0 x 355,6 мм

60–120 г/м<sup>2</sup>

#### Щільність носіїв

#### Двосторонній друк

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Вимоги до живлення

#### Споживання електроенергії

220–240 В (±10 %), частота 50/60 Гц (±2 Гц)

Максимум: прибл. 1330 Вт

У режимі очікування: прибл. 9 Вт

Режим сну: прибл. 0,9 Вт

Типове споживання електроенергії (ТЕС):

LBP236dw: 0,33 кВт·год/тиж (230 В) <sup>1</sup>

LBP233dw: 0,33 кВт·год/тиж (230 В) <sup>2</sup>

Докладні відомості про директиву Lot26 див. на

сторінці: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

index.aspx

#### Рівень шуму

Звуковий тиск<sup>1</sup>

У робочому режимі: 54 дБ

Режим очікування: безшумний<sup>2</sup>

Потужність звуку<sup>1</sup>

У робочому режимі: 68 дБ

Режим очікування: безшумний<sup>2</sup>

#### Габаритні розміри (Ш x Г x В)

#### Вага

401 x 373 x 250 мм

Прибл. 9,5 кг

## Серія i-SENSYS LBP230

### Умови експлуатації

Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F)  
Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення конденсату)

### Панель керування

### КОНТРОЛЕР

### Тактова частота процесора

### Пам'ять

### Зберігання

5-рядковий РК-екран, 3 світлодіоди (завдання, помилка, економія), кнопки, 10 цифрових клавіш

2 по 800 МГц

1 ГБ

### Мови принтера

LBP236dw: UFR II, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript<sup>3</sup>

LBP233dw: UFR II, PCL 5e<sup>3</sup>, PCL6

LBP236dw: 45 шрифтів PCL, 136 шрифтів PS

LBP233dw: 45 шрифтів PCL

### Шрифти

### Інтерфейс і підключення

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення

Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

### Мережевий протокол

Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Безпека (дротове підключення): TLS1.3, IPsec, фільтрація за IP-/MAC-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Безпека (бездротове підключення):

Режим інфраструктури:

WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES),

WPA2-PSK (TKIP/AES)

Режим точки доступу:

WPA2-PSK(AES)

### Програмне забезпечення та керування принтером

Інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, прилад для визначення статусу тонера, консоль керування iW Enterprise Management Console: серверне програмне забезпечення для централізованого керування парками пристроїв, eMaintenance (вбудована RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики).

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.11 і вище Linux<sup>4</sup>

### Сумісність з операційними системами

### ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

#### Універсальні картриджі

Картридж 057 (3100 сторінок)<sup>5</sup>

Картридж 057H (10 000 сторінок)<sup>5</sup>

### АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

#### Елементи

Блок подавання касет АН1

### Примітки.

<sup>[1]</sup> Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296

<sup>[2]</sup> Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що нижче за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779

<sup>[3]</sup> Драйвер Canon PCL5e не входить у комплект, проте команди PCL5e підтримуються на пристрої

<sup>[4]</sup> Розповсюдження лише через Інтернет

<sup>[5]</sup> На основі стандарту ISO/IEC 19752

<sup>[6]</sup> Принтер постачається з базовим картриджем (чорний: 1500 сторінок)

<sup>[7]</sup> За методом US ENERGY STAR® версії 3.0



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP233dw	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP236dw	5162C006BA	4549292186550

#### АКСЕСУАРИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Блок подавання касет АНІ	0732A033BA	4549292092769

#### ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Картридж 057	3009C002AA	4549292136258
Картридж 057 Н	3010C002AA	4549292136289

**Canon**

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Ukrainian edition  
© Canon Europa N.V., 2021