

# VYSOKORYCHLOSTNÍ, VELKOOBJEMOVÁ UNIVERZÁLNÍ TISKÁRNA S ROBUSTNÍMI BEZPEČNOSTNÍMI FUNKCEMI



## i-SENSYS LBP361dw

Tiskárna Canon i-SENSYS LBP361dw je jednofunkční černobílá tiskárna pro formát A4, která je ideální pro maximalizaci produktivity ve vytížených pracovních skupinách

### Zvýšená produktivita

Bez problémů vkládejte různé typy médií a vytvářejte velké objemy dokumentů pomocí doplňkových zásobníků papíru s maximální kapacitou 4 300 listů. Ušetřete čas díky rychlosti jednostranného tisku 61 str./min a rychlosti oboustranného tisku 50 obr./min a věnujte energii jiným věcem.

### Všestranné možnosti tisku

Díky až šesti různým volitelným zásobníkům papíru a konfigurací podstavce může tiskárna LBP361dw fungovat jako standardní stolní tiskárna nebo jako velká volně stojící pracovní stanice. Díky široké škále velikostí podporovaných médií je možné ji přizpůsobit jakékoli pracovní skupině



ZVÝŠENÁ  
PRODUKTIVITA



ROBUSTNÍ  
ZABEZPEČENÍ



VŠESTRANNÉ  
MOŽNOSTI  
TISKU



PŘIPOJENÍ

### Robustní zabezpečení

Zajistěte, aby vaše dokumenty a zařízení byly chráněny před viry nebo hackerskými hrozbami pomocí 360stupňového zabezpečení. Mezi funkce patří šifrovaný zabezpečený tisk, ověření systému při spuštění a ochrana sítě

### Možnosti připojení

Wi-Fi jako standard - připojte zařízení ke stávající Wi-Fi síti anebo párujte napřímo pomocí Wi-Fi direct. Cloudový tisk bez ovladačů je také možný s nativní podporou aplikace Universal Print od společnosti Microsoft

**Canon**

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## TISKOVÁ TECHNOLOGIE

### Rychlost tisku

Jednostranně: až 61 str./min (A4)  
až 100 str./min (A5 na šířku)

Oboustranně: až 50,9 obr./min (A4)

Černobílý tisk laserovým paprskem

Až 1 200 × 1 200 dpi

Zobrazí se zpráva Print ready (Připraveno k tisku):

Přibl. 2 sekundy nebo méně od zapnutí napájení

Černobílý režim: přibl. 4,9 s

3 000 až 16 000 stran za měsíc

Maximálně 275 000 stran za měsíc<sup>1</sup>

5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

Zabezpečený tisk

Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)

Tisk čárových kódů<sup>2</sup>

iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business

Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

Microsoft Universal Print

## MANIPULACE S MÉDIÍ

### Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 550 listů

Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů

### Vkládání papíru (volitelné)

4× zásobník na 550 listů (podavač papíru PF-J1)

Zásobník na 2 000 listů (jednotka velkokapacitního zásobníku papíru PD-H1)

Zásobník na 75 kusů obálek (podavač obálek EF-B1)

4 300 listů

Na 500 listů

### Maximální kapacita papíru

### Výstup papíru

### Typy médií

Víceúčelový zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, hlavičkový papír, pohlednice, obálky

Zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítky, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, hlavičkový papír

### Velikosti médií

Zásobník (standardní):

A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, uživatelské velikosti: minimálně 99 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm.

Víceúčelový zásobník:

A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, Index. Obálka (COM10, č. 10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm.

Zásobník (volitelné):

A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, uživatelské velikosti: minimálně 99 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm

Podavač obálek (volitelné):

Obálka (COM10, č. 10, Monarch, C5, DL)

### Gramáže médií

Zásobník (standardní a volitelné): Podavač obálek 60 až 135 g/m<sup>2</sup> (volitelné): 80 až 100 g/m<sup>2</sup>  
Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m<sup>2</sup>

### Oboustranný tisk

Automatické

Zásobník:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K

Uživatelská velikost: minimálně 148 × 210 mm

Max. 216 mm × 355,6 mm

60 až 120 g/m<sup>2</sup>

## OBECNÉ FUNKCE

### Požadavky na napájení

### Příkon

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Maximálně: přibližně 1 500 W nebo méně

Při provozu: přibl. 771,49 W nebo méně

Pohotovostní režim: přibližně 13,69 W nebo méně

Režim spánku: přibližně 1,0 W nebo méně

Typická spotřeba elektrické energie (TEC):

0,61 kWh/týden<sup>3</sup>

Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

# i-SENSYS LBP361dw

## Hladina hluku

Hlučnost<sup>4</sup>:

Při provozu: jednostranný tisk 70 dB nebo méně  
oboustranný tisk 71 dB nebo méně

Pohotovostní režim: nehlukné<sup>5</sup>

Akustický tlak<sup>6</sup>:

Při provozu: 55 dB nebo méně

Pohotovostní režim: nehlukné<sup>5</sup>

430 mm × 465 mm × 370 mm

Přibl. 22 kg

Teplota: 10 až 30 °C

Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Displej LCD s 5 řádky, 5 indikátorů LED (Online, Ready, Message, Job a Energy saver), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

## Rozměry (Š × H × V)

## Hmotnost

## Provozní prostředí

## Ovládací panel

## OVLADAČ

### Rychlost procesoru

1,6 GHz × 2

### Paměť

2 GB

### Úložiště

32GB úložiště eMMC (15GB volného místa)

### Jazyky tiskárny

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Písmo

93 písem PCL (93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR)

Andalé Mono WT J /K /S /T (japonština, korejšтина, zjednodušená a tradiční čínština)<sup>15</sup>

Písma čárových kódů<sup>12</sup>

136 postscriptových písem

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

## Rozhraní a připojení

## Síťový protokol

Tisk:

TCP/IP (LPD / Port 9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)

Správa:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpečení: TLS 1.3, IPsec, filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora dvou typů sítí

Zabezpečení (bezdrátové připojení):

Režim infrastruktury:

WEP (64/128 bitů), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Režim přístupového bodu:

WPA2-PSK (AES)

Režim Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),

Správa ID oddělení,

Nástroj Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení

eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

Systém doručení obsahu: Platforma serveru umožňuje automatickou aktualizaci firmwaru na zařízení.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X verze 10.12 a vyšší

Linux<sup>6</sup>

## Kompatibilita s operačními systémy

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

### Tonerové kazety

Standardní: kazeta 073 (27 000 stran<sup>7</sup>)<sup>8</sup>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI

### Položky

4× podavač papíru PF-J1 (zásobník na 550 listů)

Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru PD-H1 (zásobník na 2 000 listů)

Podavač obálek EF-B1 (zásobník podavače obálek)

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1) (umožňuje tisk čárových kódů)

Sada písem PCL A1 (PCL Font Set-C1) (umožňuje tisk písem Unicode v SAP a podporuje písmo Andalé)

Sada Maintenance Kit – D1 (sada Maintenance Kit zahrnující fixační jednotku, přenosový válec a zvedací válec)

### Notes:

<sup>1</sup> Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytisknutých stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

<sup>2</sup> Je vyžadováno příslušenství – sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).

<sup>3</sup> Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.

<sup>4</sup> Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.

<sup>5</sup> Je vyžadováno příslušenství – SADA PÍSEM PCL A1E (PCL FONT SET-A1E).

<sup>6</sup> Pouze prostřednictvím webové distribuce. Ovladač bude k dispozici v 2. polovině roku 2022.

<sup>7</sup> Na základě ISO/IEC 19752

<sup>8</sup> Tiskárna se dodává se startovací kazetou s kapacitou 11 500 stran

<sup>9</sup> V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0.

<sup>10</sup> „Nehlukné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.

# VYSOKORYCHLOSTNÍ, VELKOOBJEMOVÁ UNIVERZÁLNÍ TISKÁRNA S ROBUSTNÍMI BEZPEČNOSTNÍMI FUNKCEMI

Tiskárna Canon i-SENSYS LBP361dw je jednofunkční černobílá tiskárna pro formát A4, která je ideální pro maximalizaci produktivity v malých a středních organizacích.



## PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
PODAVAČ PAPÍRU PF - J1	5694C001AA	4549292201093
JEDNOTKA VELKOKAPACITNÍHO ZÁSOBNÍKU PAPÍRU PD-H1	5694C002AA	4549292201109
PODAVAČ OBÁLEK ED-B1	5694C003AA	4549292201116
SADA MAINTENANCE KIT - D1	5694C006AA	4549292201147

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 073 černá	5724C001AA	4549292202052

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2022

