

# EN ALSIDIG, HURTIG PRINTER TIL STORE VOLUMENER OG MED ROBUST SIKKERHED



## i-SENSYS LBP361dw

Canon i-SENSYS LBP361dw er en sort/hvid A4-enkeltfunktionsprinter, der er ideel til travle arbejdsgrupper, som ønsker at maksimere produktiviteten.

### Øg produktiviteten

Problemfri indføring af medietyper og fremstilling af dokumenter i store volumener med ekstra papirkassetter (tilbehør), som har en maksimal kapacitet på 4.300 ark. Spar tid med enkeltsidede printhastigheder på 61 sider/minut og dupleksprinthastigheder på 50 ipm (images per minute), og fokusér dine kræfter på andre steder.

### Alsidigt print

Med op til seks forskellige valgfri papirbakker og sokkelkonfigurationer kan LBP361dw fungere som en standard-skrivebordsprinter eller blive en stor, fritstående arbejdsstation. Med en række understøttede medieformater kan den skræddersys til alle arbejdsgrupper.



SÆT SKUB I  
PRODUKTIVITETEN



SOLID  
SIKKERHED



ALSIDIGT PRINT



TILSLUTNINGS-  
MULIGHEDER

### Solid sikkerhed

Sørg for, at dine dokumenter og enheder er beskyttet mod virus- eller hacking-trusler med 360 graders sikkerhed. Funktionerne omfatter krypteret, sikkert print, bekræft system ved opstart og netværksbeskyttelse.

### Tilslutningsmuligheder

Opret forbindelse med Wi-Fi som standard, og par nemt med Wi-Fi Direct. Cloud-print uden driver er også muligt med indbygget understøttelse af Universal Print fra Microsoft.

**Canon**

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

<b>PRINTENHED</b>	
<b>Printhastighed</b>	Enkeltstid: Op til 61 sider/min. (A4) Op til 100 sider/min. (A5, liggende) Dobbeltstid: Op til 50,9 ipm (A4)
<b>Printmetode</b>	Sort/hvid-laserprint
<b>Printkvalitet</b>	Op til 1200 × 1200 dpi
<b>Opvarmningstid</b>	Meddelelsen Printklar vises: Ca. 2 sekunder eller mindre fra opstart Sort/hvid: ca. 4,9 sekunder
<b>FPOT (First Page Out Time)</b>	3.000 til 16.000 sider pr. måned
<b>Anbefalet månedlig printvolumen</b>	Maks. 275.000 sider pr. måned <sup>1</sup>
<b>Arbejds cyklus</b>	5 mm top, bund, venstre og højre
<b>Printmargener</b>	Sikkert print
<b>Avancerede printfunktioner</b>	Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Print af strekkoder <sup>2</sup> iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app Microsoft Universal Print
<b>MEDIEHÅNTERING</b>	
<b>Papirinput (standard)</b>	550-arks kassette 100-arks universalsbakke
<b>Papirinput (tilbehør)</b>	550-arks kassette x 4 (Paper Feeder PF-J1) 2.000-arks kassette (Paper Deck Unit PD-H1) Kuvertkassette til 75 ark (Envelope Feeder EF-B1) 4.300 ark 500 ark
<b>Maks. papirkapacitet</b>	
<b>Papiroutput</b>	Universalsbakke: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, kanthullet papir, Letterhead, postkort, kuverter
<b>Medietyper</b>	Kassette: Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiket, farvet papir, coated papir, kanthullet papir, Letterhead
<b>Medieformater</b>	Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, brugerdefinerede formater: Min. 99 × 148 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalsbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, Indeks. Kuvert (COM10, No10, Monarch, C5, DL), brugerdefinerede formater: Min. 76,2 × 127 mm maks. 216,0 × 355,6 mm. Kassette (tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, brugerdefinerede formater: Min. 99 × 148 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm Kuvertfremfører (tilbehør): Kuvert (COM10, No10, Monarch, C5, DL)
<b>Medievægt</b>	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 135 g/m <sup>2</sup> Kuvertfremfører (tilbehør): 80 til 100 g/m <sup>2</sup> Universalsbakke: 60 til 199 g/m <sup>2</sup>
<b>Dobbeltstid print</b>	Automatisk Kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Brugerdefineret format - Min. 148 × 210 mm Maks. 216 mm × 355,6 mm 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>GENERELLE FUNKTIONER</b>	
<b>Strømkrav</b>	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Strømförbrug</b>	Maks: ca. 1500 W eller mindre I drift: ca. 771,49 W eller mindre Standby: ca. 13,69 W eller mindre Dvale: ca. 1,0 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): 0,61 kWh/uge <sup>3</sup> For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

<b>Støjniveau</b>	Lydeffekt <sup>4</sup> I drift: Simpleks 70 dB eller mindre Dupleks 71 dB eller mindre Standby: Lydløs <sup>5</sup> Lydtryk <sup>3</sup> I drift: 55 dB eller mindre Standby: Lydløs <sup>5</sup> 430 mm × 465 mm × 370 mm Ca. 22 kg Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) 5-linjers LCD, 5 LED (Online, Klar, Meddelelse, Job og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster
<b>Mål (B × D × H)</b>	
<b>Vægt</b>	
<b>Driftsmiljø</b>	
<b>Kontrolpanel</b>	
<b>CONTROLLER</b>	
<b>Processorhastighed</b>	1,6 GHz x 2
<b>Hukommelse</b>	2 GB
<b>Lagring</b>	32 GB eMMC (tilgængelig plads 15 GB)
<b>Printersprog</b>	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e <sup>6</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Skrifttyper</b>	93 PCL-skrifttyper (93 Roman-, 10 Bitmap-skrifttyper og 2 OCR-skrifttyper) Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk) <sup>7,8</sup> Stregkodeskrifttyper <sup>9,2</sup> 136 PostScript-skrifttyper USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, Trådløst 802.11 b/g/n, Wireless Direct-tilslutning Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), understøttelse af dobbelt netværk Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP(64-/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES) Wi-Fi Direct-metode: WPA2-PSK (AES) Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder. eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Content Delivery System: Serverplatformen muliggør automatisk firmwareopdatering til enheden. Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X version 10.12 og nyere Linux <sup>5</sup>
<b>Interface og tilslutningsmuligheder</b>	
<b>Netværksprotokol</b>	
<b>Software- og printeradministration</b>	
<b>Operativsystemkompatibilitet</b>	
<b>FORBRUGSSTOFFER</b>	
<b>Alt-i-én-patroner</b>	Standard: Patron 073 (27.000 sider) <sup>8</sup>
<b>TILBEHØR/FUNKTIONER</b>	
<b>Artikler</b>	Paper Feeder PF-J1 (550-arks kassette) × 4 Paper Deck Unit PD-H1 (2.000-arks kassette) Envelope Feeder EF-B1 (kuvertfremførerkassette) Barcode Printing Kit-D1 (muliggør print af strekkode) PCL Font Set-A1 (muliggør print på SAP og understøtter Andale-skrifttypen) User Maintenance Kit-D1 (almindeligt vedligeholdelsessæt, inklusive fikseringsenhed/overførselsrulle/opsamlingsrulle)

### Noter:

- <sup>1</sup> Arbejds cyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds cyklus kan forkorte produktets levetid.
- <sup>2</sup> Tilbehør - Barcode Printing Kit-D1 - er påkrævet.
- <sup>3</sup> Erklæret lyd niveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- <sup>4</sup> En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- <sup>5</sup> Tilbehør - PCL FONT SET-A1E - er påkrævet.
- <sup>6</sup> Kun distribution via nettet. Driveren er tilgængelig i anden halvdel af 2022.
- <sup>7</sup> Baseret på ISO/IEC 19752.
- <sup>8</sup> Printerens leveres med en startpatron med en kapacitet til at printe 11.500 sider.
- <sup>9</sup> I henhold til US ENERGY STAR®, Version 3.0.
- <sup>10</sup> Lydløs betyder, at lyd niveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.

# EN ALSIDIG, HURTIG PRINTER TIL STORE VOLUMENER OG MED ROBUST SIKKERHED

Canon i-SENSYS LBP361dw er en sort/hvid A4-enkeltfunktionsprinter, der er ideel til små og mellemstore virksomheder, som ønsker at maksimere produktiviteten.



## PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

## TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
PAPER FEEDER PF-J1	5694C001AA	4549292201093
PAPER DECK UNIT PD-H1	5694C002AA	4549292201109
ENVELOPE FEEDER ED-B1	5694C003AA	4549292201116
USER MAINENANCE KIT-D1	5694C006AA	4549292201147

## FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 073 sort	5724C001AA	4549292202052

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2022

