

TÖÖKINDLA TURVALISUSEGA KIIRE, SUUREMAHULINE MITMEKÜLGNE PRINTER



i-SENSYS LBP361dw

Canoni i-SENSYS LBP361dw on ühefunktsiooniline mustvalge A4-printer, mis sobib suurepäraselt tegusate töörühmade produktiivsuse maksimaalsele tasemele viimiseks

Suurendage tootlikkust

Sisestage muretult erinevaid prindimaterjali tüüpe ja tootke suures mahus dokumente valikuliste täiendavate paberikassettidega, mille maksimummaht on 4300 lehte. Ühepoolselt on printimiskiirus 61 lk/min ja kahepoolselt 50 kujutist/min, nii et säästate aega ja saate energiat mujale suunata

Mitmekülgne printimine

Kuni kuue erineva paberisalve ja aluse konfiguratsiooniga toimib LBP361dw nii standardse lauapealse printerina kui ka suure eraldiseisva tööjaamana. Valiku erinevate toetatud paberiformaatidega saab seda kohandada erinevatele töörühmadele



**SUURENDAGE
TÕHUSUST**



**JÕULINE
TURVALISUS**



**MITMEKÜLGNE
PRINTIMINE**



ÜHENDUVUS

Jõuline turvalisus

Tagage igakülgse turvalisusega dokumentide ja seadmete kaitse viiruste või häkkimise vastu. Funktsioonide hulka kuuluvad krüpteeritud turvaline printimine, süsteemi kinnitus käivitamisel ja võrgukaitse.

Ühenduvus

Ühendage standardina Wi-Fi-ga ning siduge hõlpsasti Wi-Fi Directiga. Microsofti Universal Printi toega on saadaval ka automaatne pilvprintimise võimalus

Canon

TEHNILISED ANDMED

PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus

Ühepoolne: kuni 61 lk/min (A4)
Kuni 100 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)

Kahepoolne: kuni 50,9 kujutist/min (A4)

Printimismeetod

Printimiskvaliteet

Soojenemisaeg

Ühevärviline laserprintimine

Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli

Printimisvalmiduse teade:

Ligikaudu 2 sekundit või vähem alates käivitamise hetkest

Mustvalge: u 4,9 sekundit

Esimese prindi väljastamisaeg

Soovitav printimismaht kuus

3 000 - 16 000 lehekülge kuus

Töötsükkel

Printimisäärised

Täiustatud printimisfunktsioonid

Max 275 000 lehekülge kuus¹

5 mm üleval, all, vasakul ja paremal

Turvaline printimine

USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS)

Võõtkoodide printimine²

iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business

Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

Microsoft Universal Print

PRINDIMATERJAL

Paberisestus (standardne)

550-leheline kassett

100-leheline mitmeotstarbeline salv

Paberisestus (lisatarvik)

550-leheline kassett × 4 (paberisöötur PF-J1)

2000-leheline kassett (paberi virmastamisega PD-H1)

75-leheline ümbrikukassett (ümbrikusöötur EF-B1)

4300 lehte

Maksimaalne paberisöödamah

Paberiväljastus

Prindimaterjali tüübid

500-leheline

Mitmeotstarbeline salv: tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud, kirjablankett, postkaart, ümbrik

Kassett: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber, siit, värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud paber, kirjablankett

Prindimaterjali formaadid

Kassett (standardvarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, kohandatavad formaadid: min 99 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, Index. Ümbrik (COM10, No10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurus: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.

Kassett (lisavarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, kohandatavad formaadid: min 99 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm

Ümbrikusöötur (valikuline): Ümbrik (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

Prindimaterjali kaal

Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena):

60 kuni 135 g/m²

Ümbrikusöötur (valikuline) 80 kuni 100 g/m²

Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 199 g/m²

Kahepoolne printimine

Automaatne

Kassett A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K

Kohandatud suurus - min 148 × 210 mm

Max 216 × 355,6 mm

60 kuni 120 g/m²

ÜLDISED OMADUSED

Toitenõuded

Energiatarve

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Maksimaalselt: u 1500 W või vähem

Aktiivne: ligikaudu 771,49 W või vähem

Ooterežiimil: u 13,69 W või vähem

Puhkerežiimis: ligikaudu 1,0 W või vähem

Tüüpiline elektritarve (TEC):

0,61 kWh/nädalas⁷

Üksikasjalikumad teavet Lot26 määrase kohta leiate:

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP361dw

Müratase

Helitugevus³

Aktiivsesena: ühepoolne kuni 70 dB

Kahepoolne kuni 71 dB

Ooterežiimis: hääletu¹⁰

Helirõhk²

Aktiivsesena: kuni 55 dB

Ooterežiimis: hääletu¹⁰

430 mm × 465 mm × 370 mm

Ligikaudu 22 kg

Temperatuur: 10-30 °C (50-86 °F)

Niiskus: 20-80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)

5-realine vedelkristallekraan, 5 LED-tuld (võrgu, valmisoleku, teate, töö ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbriklihvistik

Mõõtmed (L × S × K)

Kaal

Töökaskond

Juhtpaneel

KONTROLLER

Protssessori taktsagedus

Mälu

Andmesalvestus

Printeri keeled

1,6 GHz × 2

2 GB

32 GB eMMC (vaba ruumi 15 GB)

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁴, PCL6, Adobe®

PostScript3

93 PCL-fonti (93 ladina, 10 bitmapi, 2 OCR-fonti)

Andalé Mono WT J/K/S/T (jaapani, korea, lihtsustatud ja traditsiooniline hiina)⁵

Võõtkoodi fondid²

136 PostScripti fonti

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

Printimine:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Haldus:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Maci aadressi filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSPS), kahekordne võrgutugi

Turvalisus (traadita ühendus):

Taristurežiim:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Pääsupunkturežiim:

WPA2-PSK (AES)

Wi-Fi otserežiim:

WPA2-PSK (AES)

Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI),

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks,

eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika.

Content Delivery System: serveri platvorm võimaldab värskendada seadme püsivara.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versioon 10.12 ja uuemad

Linux⁶

Kirjastiilid

Liides ja ühenduvus

Võrguprotokoll

Tarkvara ja printeri haldus

Operatsioonisüsteemidega ühilduvus

KULUTARVIKUD

Kõik-ühes-kassetid

LISATARVIKUD/VALIKUD

Nimetused

Standardvarustus: kassett 073 (27 000 lehekülge)⁸

Paberisöötur PF-J1 (550-leheline kassett) × 4

Paberi virmastamisega PD-H1 (2000-leheline kassett)

Ümbrikusöötur EF-B1 (ümbrikusööturi kassett)

Võõtkoodi printimise komplekt D1 (võimaldab võõtkoodide printida)

PCL kirjastiilide komplekt A1 (võimaldab unikoodide printimist SAP-ii ja pakub Andalé kirjastiili tuge)

Kasutaja hoolduskomplekt D1 (tavaline hoolduskomplekt, sh paigaldusseade/üleminekurullik/pealevõturullik)

Märkused.

¹ Töötsükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töötsükli soovitatused tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.

² Vajalik on tarvik - võõtkoodi printimiskomplekt D1

³ Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.

⁴ Canon'i draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e käsku.

⁵ Vajalik on tarvik - PCL FONT SET-AIE

⁶ Saadaval ainult internetis. Draiver on saadaval alates 2022. aasta teisest poolest

⁷ Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.

⁸ Printer tarnitakse koos 11500 lk stardikassetiga

⁹ US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

¹⁰ Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.

TÖÖKINDLA TURVALISUSEGA KIIRE, SUUREMAHULINE MITMEKÜLGNE PRINTER

Canoni i-SENSYS LBP361dw on ühefunktsiooniline mustvalge A4-printer, mis sobib suurepäraselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtete produktiivsuse maksimaalsele tasemele viimiseks.



TOOTE ÜSIKASJAD:

| TOOTE NIMI | Mercury kood | EAN-kood |
|-------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS LBP361dw | 5644C008AA | 4549292198560 |

LISATARVIKUD:

| TOOTE NIMI | Mercury kood | EAN-kood |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| PABERISÖÖTUR PF-J1 | 5694C001AA | 4549292201093 |
| PABERI VIRNASTAMISSEADE PD-H1 | 5694C002AA | 4549292201109 |
| ÜMBRIKUSÖÖTUR ED-B1 | 5694C003AA | 4549292201116 |
| KASUTAJA HOOLDUSKOMPLEKT D1 | 5694C006AA | 4549292201147 |

KULUTARVIKUD:

| TOOTE NIMI | Mercury kood | EAN-kood |
|------------------|--------------|---------------|
| Kassett 073 must | 5724C001AA | 4549292202052 |

The Canon logo in its signature red color.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2022

