

NOPEA, MONIPUOLINEN JA VARMALLA TIETOTURVALLA SUOJATTU TULOSTIN, JOLLA TULOSTAT SUURIKIN MÄÄRIÄ



i-SENSYS LBP361dw

Canon i-SENSYS LBP361dw on A4-mustavalkotulostin, joka maksimoi kiireisten työryhmien tuottavuuden



PARANNA
TEHOKKUUTTA



HUIPPULUOKAN
TIETOTURVA



MONIPUOLISTA
TULOSTUSTA



YHTEYDET

Lisää tehokkuutta

Lisävarusteena saatavien lisäpaperikasettien ansiosta voit syöttää tulostimeen saumattomasti erilaisia materiaalityyppejä ja tulostaa suuria asiakirjamääriä. Lisäpaperikasettien enimmäiskapasiteetti on 4 300 arkkia. Säästä aikaa ja keskity olennaiseen: yksipuolisen tulostuksen nopeus on 61 sivua minuutissa ja kaksipuolisen 50 kuvaa minuutissa.

Monipuolista tulostusta

LBP361dw-tulostimessa on kuusi erilaista valinnaista paperitaso- ja jalustakokoonpanoa, joten sitä voi käyttää tavallisena pöytätulostimena tai siitä voidaan tehdä suuri vapaasti seisova työasema. Tulostin tukee useita eri materiaalikokoja, joten se voidaan räätälöidä minkä tahansa työryhmän käyttöön.

Huippuluokan tietoturva

Kattavien tietoturvaominaisuuksien ansiosta voit olla varma, että asiakirjasi ja laitteesi ovat suojassa viruksilta ja hakkeroinnilta. Ominaisuuksiin kuuluvat salattu tietoturvallinen tulostus, järjestelmän tarkistus käynnistyksen yhteydessä sekä verkon suojaus.

Liitettävyyden

Yhdistä Wi-Fi-verkkoon ja muodosta laitepareja helposti Wi-Fi Direct -yhteydellä. Myös ajuriton pilvitulostus on mahdollista Microsoftin Universal Print -tuen ansiosta.

Canon

TEKNISET TIEDOT

TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: 61 sivua minuutissa (A4) 100 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5)
Tulostusmenetelmä	Kaksipuolinen: 50,9 kuvaa minuutissa (A4)
Tulostuslaatu	Mustavalkoinen lasertulostus
Lämpenemisaika	Jopa 1200 x 1200 dpi
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Näyttöön tulee viesti tulostus valmis:
Suosittelut kuukausittainen tulostusmäärä	Noin 2 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä mustavalkoinen: noin 4,9 sekuntia
Käyttöjakso	3 000 - 16 000 sivua kuukaudessa
Tulostusmarginaalit	Enintään 275 000 sivua kuukaudessa ¹
Edistyneet tulostustoiminnot	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Viivakooditulostus ² iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus Microsoft Universal Print
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Paperinsyöttö (vakio)	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaaso
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti x 4 (syöttölaite PF-J1) 2 000 arkin kasetti (paperisäiliö PD-H1) 75 arkin kirjekuorikasetti (kirjekuorien syöttölaite EF-B1) 4 300 arkkia
Materiaalien enimmäisyöttökapasiteetti	
Tulosteiden luovutus	500 arkkia
Tulostusmateriaalit	Monitoimitaso: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, rei'itetty, kirjelomake, postikortti, kirjekuori Kasetti: tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, tarra, väripaperi, päällystetty paperi, rei'itetty, kirjelomake kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, mukautetut koot: 99 x 148 - 216,0 x 355,6 mm. Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, luettelokuva. Kirjekuori (COM10, No10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: 76,2 x 127 - 216,0 x 355,6 mm. kasetti (lisävaruste): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, mukautetut koot: 99 x 148 - 216,0 x 355,6 mm. Kirjekuorien syöttölaite (lisävaruste): Kirjekuori (COM10, No10, Monarch, C5, DL) Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60-135 g/m ² Kirjekuorien syöttölaite (lisävaruste): 80-100 g/m ² Monikäyttötaso: 60-199 g/m ²
Paperikoot	
Materiaalin paino	
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolschap, F4A, 16K Mukautetut koot: 148 x 210 - 216 x 355,6 mm. 60-120 g/m ²
YLEISET OMINAISUUDET	
Virtavaatimukset	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	enintään: alle 1500 W käytön aikana enintään noin alle 771,49 W Valmiustilassa: noin alle 13,69 W lepotilassa 1,0 W tai vähemmän Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,61 kWh/viikko ³ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP361dw

Käyttöääni	äänitaso ⁴ Käytön aikana: Yksipuolinen enintään 70 dB Kaksipuolinen enintään 71 dB Valmiustilassa: kuulumaton ¹⁰ äänenpaine ³ Käytön aikana enintään 55 dB Valmiustilassa: kuulumaton ¹⁰ 430 mm x 465 mm x 370 mm Noin 22 kg Lämpötila: 10-30 °C Ilmankosteus: 20-80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä) 5-rivinen nestekidenäyttö, 5 x LED (online, valmis, viesti, työ ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
Koko (L x S x K)	
Paino	
Käyttöolosuhteet	
Käyttöpaneeli	
OHJAIN	
Proessorin nopeus	1,6 GHz x 2
Muisti	2 Gt
Tallennustila	32 Gt eMMC (vapaa levytila 15 Gt)
Tulostuskielet	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Kirjasimet	PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistussarjia Andalé Mono WT J/K/S/T (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina) ⁵ Viivakoodifontit ² 136 PostScript-fonttia
Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Suojaus: TLS 1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahden verkon tuki Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WEP (64-/128-bittinen), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) tukiasematila: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct -tila: WPA2-PSK (AES) Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelinohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etäviivakoodin määrityksen Sisällönjakelujärjestelmä: automaattiset päivitykset pitävät kaikkien laitteiden laiteohjelmiston ajan tasalla. Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.12 tai uudempi Linux ⁶
Ohjelmisto ja laitteen hallinta	
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	
TARVIKKEET	
All-in-one-kasetit	Vakio: kasetti 073 (27 000 sivua) ⁸
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	Syöttölaite PF-J1 (550 arkin kasetti) x 4 Paperisäiliö PD-H1 (2 000 arkin kasetti) Kirjekuorien syöttölaite EF-B1 (kirjekuorikasetti) Viivakooditulostussarja D1 (mahdollistaa viivakoodien tulostamisen) PCL-fonttisarja A1 (mahdollistaa Unicode-tulostuksen SAPissa ja tukee Andalé-fonttia) Käyttäjän huoltosarja D1 (vakiohuoltosarja, johon kuuluu kiinnityksikkö/siirtorulla/poimintarulla)
Notes:	

¹⁰ Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.

² Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1 tarvitaan.

³ Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

⁴ Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja.

⁵ Tarvitaan lisävarusteena saatava PCL-fonttisarja A1E

⁶ Vain verkkojakelu. Ohjain tulee saataville vuoden 2022 toisella puoliskolla.

⁷ Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.

⁸ Tulostimen mukana tulee 11 500 sivun aloituskasetti.

⁹ US ENERGY STAR® versio 3.0.

¹⁰ "Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka allittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen viereissä seisovan henkilön kohdalla

Canon

NOPEA, MONIPUOLINEN JA VARMALLA TIETOTURVALLA SUOJATTU TULOSTIN, JOLLA TULOSTAT SUURIKIN MÄÄRIÄ

Canon i-SENSYS LBP361dw on A4-mustavalkotulostin, joka maksimoi pienten ja keskisuurien yritysten tuottavuuden.



TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
SYÖTTÖLAITE PF-J1	5694C001AA	4549292201093
PAPERISÄILIÖ PD-H1	5694C002AA	4549292201109
KIRJEKUORIEN SYÖTTÖLAITE ED-B1	5694C003AA	4549292201116
KÄYTTÄJÄN HUOLTOSARJA D1	5694C006AA	4549292201147

TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 073, musta	5724C001AA	4549292202052

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2022

Canon

