

UNE IMPRIMANTE POLYVALENTE HAUTE VITESSE POUR DES VOLUMES ÉLEVÉS, OFFRANT UNE SÉCURITÉ ROBUSTE



i-SENSYS LBP361dw

L'imprimante Canon

i-SENSYS LBP361dw est une imprimante A4 noir et blanc monofonction, idéale pour optimiser la productivité des groupes de travail les plus exigeants



**AMÉLIOREZ LA
PRODUCTIVITÉ**



**SÉCURITÉ
ROBUSTE**



**IMPRESSION
POLYVALENTE**



CONNECTIVITÉ

Améliorez la productivité

Chargez facilement différents types de supports et produisez de grands volumes de documents grâce aux cassettes papier supplémentaires en option, offrant une capacité maximale de 4300 feuilles. Gagnez du temps avec une vitesse d'impression recto de 61 ppm et une vitesse d'impression recto verso de 50 ipm, tout en recentrant votre énergie sur d'autres tâches

Impression polyvalente

Avec jusqu'à six configurations de bac à papier et de socle en option, la LBP361dw peut fonctionner comme une simple imprimante de bureau, ou devenir une grande station de travail autonome. Avec de nombreux formats de support pris en charge, elle peut être adaptée à tous les groupes de travail

Sécurité robuste

Veillez à ce que vos documents et périphériques soient protégés des menaces de virus ou de piratage avec la sécurité à 360 degrés. Les fonctionnalités incluent notamment l'impression sécurisée cryptée, la vérification du système au démarrage et la protection du réseau

Connectivité

Connectez-vous en Wi-Fi en standard et associez facilement vos appareils avec Wi-Fi Direct. L'impression cloud sans pilote est également possible grâce à la prise en charge native de la solution Impression universelle de Microsoft

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR D'IMPRESSION

Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 61 ppm (A4) Jusqu'à 100 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 50,9 ipm (A4)
Méthode d'impression	Impression monochrome par système à faisceau laser
Qualité d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Temps de préchauffage	Temps d'affichage du message indiquant que l'appareil est prêt pour l'impression : Env. 2 secondes maximum à partir de la mise sous tension
Temps de sortie de la première page	Noir et blanc : environ 4,9 secondes
Volumen d'impression mensuel recommandé	3000 à 16.000 pages par mois
Cycle de travail	275.000 pages par mois maximum ¹⁾
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite
Fonctions d'impression avancées	Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Impression de codes-barres ²⁾ iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business Impression universelle Microsoft

GESTION DES SUPPORTS

Chargement papier (standard)	Cassette 550 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles
Chargeur papier (en option)	4 cassettes de 550 feuilles (chargeur de papier PF-J1) Cassette de 2000 feuilles (magasin papier PD-H1) Cassettes de 75 feuilles (chargeur d'enveloppes EF-B1)
Capacité papier maximum en entrée	4300 feuilles
Sortie papier	500 feuilles
Types de supports	Bac multifonction : Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier couché, Pré-perforé, En-tête, Carte postale, Enveloppe Cassette : Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Étiquette, Papier couleur, Papier couché, Pré-perforé, En-tête
Taille des supports	Cassette (standard) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, B6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, Formats personnalisés : 99 x 148 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.). Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, B6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, Index, Enveloppe (COM10, No10, Monarch, C5, DL), Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.). Cassette (en option) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, B6, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, Formats personnalisés : 99 x 148 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.). Chargeur d'enveloppes (en option) : Enveloppe (COM10, No10, Monarch, C5, DL) Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 135 g/m ² Chargeur d'enveloppes (en option) : 80 à 100 g/m ² Bac multifonctions : 60 à 199 g/m ²
Grammages supportés	
Impression recto verso	Automatique Cassette : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K Format personnalisé : min. 148 x 210 mm Max. 216 mm x 355,6 mm 60 à 120 g/m ²

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation	220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consommation électrique	Maximum : environ 1500 W maximum En fonctionnement : environ 771,49 W maximum En attente : environ 13,69 W maximum En veille : environ 1,0 W maximum Consommation électrique typique (TEC) : 0,61 kWh/semaine ³⁾ Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP361dw

Niveau sonore

Puissance sonore³⁾
En fonctionnement : recto 70 dB maximum
recto verso 71 dB maximum

En veille : inaudible¹⁰⁾

Pression sonore³⁾

En fonctionnement : 55 dB maximum

En veille : inaudible¹⁰⁾

Dimensions (L x P x H)

430 mm x 465 mm x 370 mm

Poids

Env. 22 kg

Environnement d'utilisation

Température : 10 à 30 °C

Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)

Panneau de contrôle

Écran LCD de 5 lignes, 5 LED (En ligne, Prêt, Message, Tâche et Économiseur d'énergie), boutons, pavé numérique à 10 touches

CONTRÔLEUR

Vitesse du processeur

1,6GHz x 2

Mémoire

2 Go

Stockage

eMMC de 32 Go (espace disponible 15 Go)

Langages d'impression

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e*, PCL6, Adobe®

PostScript3

Polices

93 polices PCL (93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR)

Andalé Mono WT J/K/S/T (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel)⁴⁾

Polices de code-barres²⁾

136 polices PostScript

Interface et connectivité

USB 2.0 haute vitesse, 10BASE-T/
100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil

Protocole réseau

Impression :

TCP/IP (LPD / PORT9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)

Gestion :

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sécurité : TLS 1.3, IPSec, filtrage d'adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), prise en charge double réseau

Sécurité (sans fil) :

Mode infrastructure :

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Mode point d'accès :

WPA2-PSK (AES)

Mode Wi-Fi Direct :

WPA2-PSK (AES)

Interface utilisateur distante (RUI),

Gestion d'ID de service,

Outil d'indication d'état du toner,

Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements

eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.

Système de diffusion de contenu : la plate-forme serveur permet la mise à jour automatique du micrologiciel du périphérique.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X version 10.12 et versions ultérieures

Linux⁶⁾

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation

CONSOMMABLES

Cartouches Tout-en-Un

Standard : cartouche 073 (27.000 pages⁹⁾)

ACCESSOIRES / OPTIONS

Éléments

4 chargeurs de papier PF-J1 (cassette 550 feuilles)

Magasin papier PD-H1 (magasin à cassettes de 2000 feuilles)

Chargeur d'enveloppes EF-B1 (cassette du chargeur d'enveloppes)

Kit d'impression de codes-barres D1 (active la capacité d'impression de codes-barres)

Jeu de polices PCL A1 (active la capacité d'impression Unicode sur SAP et prend en charge la police Andalé*)

Kit de maintenance utilisateur-D1 (kit d'entretien régulier comprenant unité de fixation/rouleau de transfert/rouleau récepteur)

Notes:

¹⁾ Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois particulier de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.

²⁾ Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres D1

³⁾ Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296

⁴⁾ Le pilote Canon PCL5e n'est pas fourni, cependant le périphérique prend en charge les commandes PCL5e.

⁵⁾ Accessoire requis : SET DE POLICES PCL A1E

⁶⁾ Distribution Internet uniquement. Le pilote sera disponible durant la deuxième partie de l'année 2022

⁷⁾ Selon la norme ISO/IEC 19752

⁸⁾ Imprimante fournie avec une cartouche de démarrage 11.500 pages.

⁹⁾ Selon US ENERGY STAR® version 3.0.

¹⁰⁾ L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779

UNE IMPRIMANTE POLYVALENTE HAUT DÉBIT À VOLUMES ÉLEVÉS, OFFRANT UNE SÉCURITÉ ROBUSTE

L'imprimante Canon i-SENSYS LBP361dw est une imprimante A4 noir et blanc monofonction, idéale pour optimiser la productivité des petites et moyennes entreprises.



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

ACCESSOIRES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
CHARGEUR DE PAPIER PF-J1	5694C001AA	4549292201093
MAGASIN PAPIER PD-H1	5694C002AA	4549292201109
CHARGEUR D'ENVELOPPES ED-B1	5694C003AA	4549292201116
KIT DE MAINTENANCE UTILISATEUR-D1	5694C006AA	4549292201147

CONSOMMABLES :

NOM DU PRODUIT	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 073 noire	5724C001AA	4549292202052

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2022

