

# NAGY SEBESSÉGŰ, NAGY MENNYISÉGŰ NYOMTATÁSRA ALKALMAS, SOKOLDALÚ NYOMTATÓ ROBUSZTUS BIZTONSÁGI FUNKCIÓKKAL



## i-SENSYS LBP361dw

A Canon i-SENSYS LBP361dw egy egyfunkciós, fekete-fehér A4-es nyomtató, amely ideális az elfoglalt munkacsoportok termelékenységének maximalizálására



**NAGYOBB HATÉKONYSÁG**



**KIEMELKEDŐ BIZTONSÁG**



**SOKOLDALÚ NYOMTATÁS**



**CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK**

## Nagyobb hatékonyság

Hordozótípusok problémamentes kezelése és nagy mennyiségű dokumentumok készítése az opcionális, akár 4300 lap kapacitású kiegészítő papírkazetták révén. Takarítson meg időt az egyoldalas, 61 lap/perces és a kétoldalas 50 kép/perces nyomtatási sebességgel, és fókuszálja energiáit a fontosabb dolgokra.

## Sokoldalú nyomtatás

Az LBP361dw akár hat különböző opcionális papírtálcával és talapzattal is felszerelhető, így szabványos asztali nyomtatóként, illetve nagyméretű, szabadon álló munkaállomásként is használható. A sokféle támogatott hordozóméret révén bármilyen munkacsoport számára testre szabható.

## Kiemelkedő biztonság

Az eszköz dokumentumai és eszközei számára teljeskörű védelmet biztosít a vírusok és a hackerek fenyegetéseivel szemben. A funkciók között megtalálható a titkosított biztonságos nyomtatás, a rendszerindításkori ellenőrzés és a hálózatvédelem is.

## Csatlakoztathatóság

Csatlakozzon vezeték nélkül, és párosítsa eszközeit egyszerűen a Wi-Fi Direct segítségével. A Microsoft Universal Print natív támogatása révén az illesztőprogram nélküli felhőalapú nyomtatás is elérhető.

**Canon**

## MŰSZAKI ADATOK

|  |   |
|--|---|
| <b>NYOMTATÓ</b>                          |   |
| <b>Nyomatási sebesség</b>                | Egyoldalas: max. 61 lap/perc (A4)<br>Max. 100 lap/perc (A5 – fekvő)<br>Kétoldalas: max. 50,9 kép/perc (A4)  |
| <b>Nyomatási eljárás</b>                 | Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás   |
| <b>Nyomatási minőség</b>                 | Max. 1200×1200 dpi  |
| <b>Bemelegedési idő</b>                  | Nyomtatásra kész üzenet megjelenése:<br>kb. 2 másodperc a bekapcsolástól  |
| <b>Első oldal elkészülési ideje</b>      | Fekete-fehér: kb. 4,9 másodperc   |
| <b>Ajánlott havi nyomatási mennyiség</b> | 3000-16 000 oldal/hónap   |
| <b>Terhelhetőség</b>                     | Max. 275 000 oldal/hónap <sup>1</sup>   |
| <b>Nyomatási margók</b>                  | 5 mm felül, alul, bal és jobb oldal   |
| <b>Fejlett nyomatási funkciók</b>        | Biztonságos nyomtatás<br>Nyomtatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF/XPS)<br>Vonalkódnymtatás <sup>2</sup><br>iQS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás<br>Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás<br>Microsoft Universal Print   |
| <b>MÉDIAKEZELÉS</b>                      |   |
| <b>Papírbemenet (normál)</b>             | 550 lapos kazetta<br>100 lapos többfunkciós tálcá   |
| <b>Papírbemenet (opcionális)</b>         | 4 db 550 lapos kazetta (PF-J1 papíradagoló)<br>2000 lapos kazetta (PD-H1 papírtartó egység)<br>75 lapos borítékkazetta (EF-B1 borítékadagoló)<br>4300 lap   |
| <b>Maximális papírbemeneti kapacitás</b> |   |
| <b>Papírkiadás</b>                       | 500 lap   |
| <b>Médiatípusok</b>                      | Többfunkciós tálcá: normál papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, bevonatos papír, előlyukasztott, fejléces, képeslap, boríték<br>Kazetta: normál papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, címke, színes papír, bevonatos papír, előlyukasztott, fejléces   |
| <b>Médiaméret</b>                        | Kazetta (normál):<br>A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, egyéni méretek: 99×148 mm, max. 216,0×355,6 mm.<br>Többfunkciós tálcá:<br>A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, Index. Boríték (COM10, 10-es méret, Monarch, C5, DL), egyéni méretek: 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm.<br>Kazetta (opcionális):<br>A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, egyéni méretek: 99×148 mm, max. 216,0×355,6 mm<br>Borítékadagoló (opcionális):<br>Boríték (COM10, 10. számú, Monarch, C5, DL) |
| <b>Nyomathordozók tömege</b>             | Kazetta (normál és opcionális): 60-135 g/m <sup>2</sup><br>Borítékadagoló (opcionális): 80-100 g/m <sup>2</sup><br>Többfunkciós tálcá: 60-199 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Kétoldalas nyomtatás</b>              | Automatikus<br>Kazetta:<br>A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A 16K<br>Egyéni méret – min. 148×210 mm<br>max. 216×355,6 mm<br>60-120 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK</b>               |   |
| <b>Áramellátás</b>                       | 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)  |
| <b>Energiafogyasztás</b>                 | Maximum: kb. 1500 W vagy kevesebb<br>Működés közben: kb. 771,49 W vagy kevesebb<br>Készenléti üzemmódban: kb. 13,69 W vagy kevesebb<br>Alvó állapotban: kb. 1,0 W vagy kevesebb<br>Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,61 kWh/hét <sup>3</sup><br>A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információért látogasson el a <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspxeurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspxeurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> weboldalra   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Zajszint</b>                                | Hangteljesítmény <sup>5</sup><br>Működés közben: Egyoldalas: legfeljebb 70 dB<br>Kétoldalas: legfeljebb 71 dB<br>Készenléti állapotban: hangtalan <sup>6</sup><br>Hangnyomás <sup>7</sup><br>Működés közben: legfeljebb 55 dB<br>Készenléti állapotban: hangtalan <sup>6</sup><br>430 mm × 465 mm × 370 mm<br>kb. 22 kg  |
| <b>Méret (szé × mé × ma)</b>                   |  |
| <b>Tömeg</b>                                   |  |
| <b>Üzemeltetési feltételek</b>                 | Hőmérséklet: 10-30 °C (50-86 °F)<br>Páratartalom: 20-80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)<br>5 soros LCD, 5 LED (Online, Kész, Üzenet, Feladat és Energiatakarékos), Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet  |
| <b>VEZÉRLŐEGYSÉG</b>                           |  |
| <b>Processzor sebessége</b>                    | 1,6 GHz × 2  |
| <b>Memória</b>                                 | 2 GB   |
| <b>Tárhely</b>                                 | 32 GB eMMC (rendelkezésre álló tárhely: 15 GB)   |
| <b>Nyomatónyelvek</b>                          | UFR II (ultragyors leképezés), PCL5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>   |
| <b>Betűkészletek</b>                           | 93 PCL betűtípus (93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR betűtípus)<br>Andalé Mono WT J/K/S/T (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai) <sup>15</sup><br>Vonalkód betűtípusok <sup>12</sup><br>136 PostScript betűtípus  |
| <b>Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek</b> | Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/<br>100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás  |
| <b>Hálózati protokoll</b>                      | Nyomtatás:<br>TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)<br>Kezelés:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br>Biztonság: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kettős hálózati támogatás<br>Biztonság (vezeték nélküli):<br>Infrastruktúra mód:<br>WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)<br>Hozzáférési pont mód:<br>WPA2-PSK (AES)<br>Wi-Fi Direct üzemmód:<br>WPA2-PSK (AES)<br>Távolsági felhasználói felület (RUI),<br>Részlegazonosító-kezelés,<br>Toner Status Tool,<br>iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez<br>eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.<br>Tartalomsláttoló rendszer: A szerverplatform lehetővé teszi az automatikus készületszoftver-frissítést az eszközre.<br>Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X 10.12 és újabb verziók<br>Linux® |
| <b>Szoftver- és nyomtatásmenedzsment</b>       |  |
| <b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>       | Normál: 073-as kazetta (27 000 oldal) <sup>9</sup>   |
| <b>FOGYÓESZKÖZÖK</b>                           |  |
| <b>„All-in-one” festékkazetták</b>             |  |
| <b>TARTOZÉKOK/<br/>VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK</b>    |  |
| <b>Egységek</b>                                | 4 db PF-J1 papíradagoló (550 lapos kazetta)<br>PD-H1 papírtartó egység (2000 lapos kazettatartó)<br>EF-B1 borítékadagoló (borítékadagoló kazetta)<br>D1 vonalkódnymtató készlet (lehetővé teszi a vonalkódnymtatást)<br>A1 PCL betűkészlet (lehetővé teszi a Unicode-nyomtatást SAP-n, és támogatja az Andale betűtípust)<br>D1 felhasználói karbantartó készlet (normál karbantartó készlet – fixálóegység/továbbtölgörgő/felvevőgörgő)   |

### Notes:

- <sup>1</sup> A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.
- <sup>2</sup> Kiegészítő – D1 vonalkódnymtató készlet szükséges
- <sup>3</sup> A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
- <sup>4</sup> Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.
- <sup>5</sup> Tartozék – PCL BETŰKÉSZLET A1E – szükséges
- <sup>6</sup> Csak internetes terjesztés. Az illesztőprogram 2022 második felétől kapható.
- <sup>7</sup> Az ISO/IEC 19752 alapján
- <sup>8</sup> A nyomtató 11 500 oldalra elegendő festékkazettával érkezik
- <sup>9</sup> Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.
- <sup>10</sup> A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.

# NAGY SEBESSÉGŰ, NAGY MENNYISÉGŰ NYOMTATÁSRA ALKALMAS, SOKOLDALÚ NYOMTATÓ ROBUSZTUS BIZTONSÁGI FUNKCIÓKKAL

A Canon i-SENSYS LBP361dw egy egyfunkciós, fekete-fehér A4-es nyomtató, amely ideális a kis- és középvállalkozások termelékenységének maximalizálására.



## TERMÉKADATOK:

| TERMÉKNÉV         | Mercury-kód | EAN-kód       |
|-------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS LBP361dw | 5644C008AA  | 4549292198560 |

## TARTOZÉKOK:

| TERMÉKNÉV                          | Mercury-kód | EAN-kód       |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| PF-J1 PAPIRADAGOLÓ                 | 5694C001AA  | 4549292201093 |
| PD-H1 PAPIRTARTÓ EGYSÉG            | 5694C002AA  | 4549292201109 |
| ED-B1 BORÍTÉKADAGOLÓ               | 5694C003AA  | 4549292201116 |
| D1 FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÓKÉSZLET | 5694C006AA  | 4549292201147 |

## FOGYÓESZKÖZÖK:

| TERMÉKNÉV                   | Mercury-kód | EAN-kód       |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| 073-as fekete festékkazetta | 5724C001AA  | 4549292202052 |

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2022

**Canon**

