

SPARČIAI DIDELIAIS KIEKIAIS SPAUSDINANTIS UNIVERSALUS SPAUSDINTUVAS SU PATIKIMA APSAUGA



„i-SENSYS LBP361dw“

„Canon i-SENSYS LBP361dw“ yra vienfunkcis nespalvinis A4 formato spausdintuvas, idealiai tinkantis maksimaliai padidinti įtemptai dirbančių darbo grupių našumą



**PADIDINKITE
NAŠUMĄ**



**PATIKIMA
APSAUGA**



**UNIVERSALUS
SPAUSDINIMAS**



PRIJUNGIAMUMAS

Padidinkite našumą

Sklandžiai įdėkite įvairių tipų popierių ir spausdinkite didelius kiekius dokumentų naudodami papildomas pasirenkamas popieriaus kasetes, kurių maksimali talpa yra 4 300 lapų. Sutaupykite laiko vienpusius dokumentus spausdindami iki 61 psl./min. greičiu, o dvipusius – 50 v./min. ir nukreipkite savo energiją kitur

Universalus spausdinimas

„LBP361dw“ galima sukonfigūruoti taip, kad jame būtų iki šešių skirtingų pasirenkamų popieriaus dėklų ir padėklas, tad spausdintuvas gali veikti kaip standartinis stalinis spausdintuvas arba tapti didele atskirai stovinčia darbo stotimi. Kadangi palaikomas įvairių tipų popierius, spausdintuvą galima pritaikyti bet kuriai darbo grupei

Patikima apsauga

Užtikrinkite dokumentų ir įrenginių apsaugą nuo virusų arba įsilaužimo grėsmių taikydami 360 laipsnių apsaugą. Funkcijos apima šifruotą spausdinimą, sistemos patikrą paleidžiant ir tinklo apsaugą

Prijungiamumas

Standartiškai prijunkite „Wi-Fi“ ryšiu ir paprastai susiekite naudodami „Wi-Fi direct“. Galimas ir spausdinimas iš debesijos be tvarkyklių, nes integruotas „Universal Print by Microsoft“ palaikymas

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SPAUDINTUVO VARIKLIS

Spausdinimo sparta

Vienpusis: iki 61 psl./min. (A4)
iki 100 psl./min. (A5 gulsčiai)
Dvipusis: iki 50,9 v./min. (A4)

Spausdinimo metodas

Spausdinimo kokybė

Išlilimo trukmė

Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Iki 1 200 x 1 200 tašk./col.

Pasirengimo spausdinti pranešimas rodomas:

Apie 2 sek. arba greičiau įjungus maitinimą

Vienspalviu režimu: apie 4,9 sek.

3 000–16 000 puslapių per mėnesį

Pirmojo puslapio pateikimo trukmė

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

Našumas

Spaudinio paraštės

Išplėstinės spausdinimo funkcijos

Maks. 275 000 puslapių per mėnesį¹⁾

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje

Saugusis spausdinimas

Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF / XPS)

Brūkšninio kodo spausdinimas²⁾

„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“

„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

„Microsoft Universal Print“

POPIERIAUS NAUDOJIMAS

Popieriaus tiekimas (standartinis)

550 lapų kasetė

Universalusis 100 lapų dėklas

Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)

4 x 550 lapų kasetės (popieriaus tiekimo blokas PF-J1)

2 000 lapų kasetė (tiekimo iš kasetės blokas PD-H1)

75 lapų vokų kasetė (vokų tiekimo blokas EF-B1)

4.300 lapų

Maksimali popieriaus tiekimo talpa

Popieriaus išvestis

500 lapų

Popieriaus tipai

Universalusis dėklas: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius, firminis blankas, atvirukas, vokas

Kasetė: paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, spalvotas popierius, dengtas popierius, perforuotas popierius, firminis blankas

Popieriaus formatai

Kasetė (standartinė):
A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, B6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, pasirenkami dydžiai: min. 99 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Universalusis dėklas:
A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, B6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, rodyklės kortelė, vokas (COM10, No10, „Monarch“, C5, DL), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Kasetė (pasirenkama):
A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, B6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, pasirenkami dydžiai: min. 99 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Vokų tiekimo blokas (pasirenkamas):
vokai (COM10, No10, „Monarch“, C5, DL)

Popieriaus svoris

Kasetė (standartinė ir pasirenkama): 60–135 g/m²
Vokų tiekimo blokas (pasirenkamas): 80–100 g/m²
Ivairios paskirties dėklas: 60–199 g/m²

Dvipusis spausdinimas

Automatinis

Kasetė:
A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, „Foolscap“, F4A, 16K

Pasirenkamas dydis – min. 148 x 210 mm
Maks. 216 x 355,6 mm
nuo 60 iki 120 g/m²

BENDROSIOS SAVYBĖS

Reikalingas maitinimo šaltinis

220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)

Energijos sąnaudos

Maks.: apytiksliai Iki 1 500 W
Veikimo metu: iki 771,49 W arba mažiau
Budėjimo režimu: apytiksliai 13,69 W arba mažiau
Miego režimu: apytiksliai 1,0 W arba mažiau
Iprastinės energijos sąnaudos (TEC):
0,61 kWh per savaitę³⁾

Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

„i-SENSYS LBP361dw“

Triukšmo lygis

Garso galia³⁾

Veikiant: vienpusis iki 70 dB,

dvipusis iki 71 dB

Parengtis: negirdima¹⁰⁾

Garso slėgis³⁾

Veikiant: iki 55 dB

Parengtis: negirdima¹⁰⁾

430 mm x 465 mm x 370 mm

Apie 22 kg

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)

Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)

5 eilučių LCD, 5 LED (prijungtas, pasirengęs, pranešimas, užduotis ir energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra

Matmenys (P x G x A)

Svoris

Naudojimo aplinka

Valdymo skydelis

VALDIKLIS

Procesoriaus sparta

1,6 GHz x 2

Atmintis

2 GB

Saugojimas

32 GB eMMC (yra 15 GB laisvos vietos)

Spausdintuvo kalbos

UFRII („Ultra Fast Rendering“), PCL5e⁴⁾, PCL6, „Adobe PostScript3“

Šriftai

93 PCL šriftai (93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR)

„Andalé Mono WT J/K/S/T“ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų)⁵⁾

Brūkšnių kodų šriftai¹²⁾

136 „PostScript“ šriftai

Sąsaja ir jungiamumas

USB 2.0 „Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / „1000Base-T“, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

Tinklo protokolas

Spausdinimas:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Valdymas:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), dvigubo tinklo palaikymas

Saugumas (belaidis):

Infrastruktūros režimu

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Prieigos taško režimas:

WPA2-PSK(AES)

Režimas „Wi-Fi Direct“:

WPA2-PSK (AES)

„Remote User Interface“ (RUI),

„Department ID Management“,

„Toner Status Tool“

„iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį

„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

„Content Delivery System“: serverio platforma įjungia įrenginiui automatinį programinės aparatinės įrangos naujinimą.

„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“ / „Mac OS X“ 10.12 versija ir naujesnė

„Linux“¹⁶⁾

Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas

Suderinamumas su operacinėmis sistemomis

SAŪAUDINĖS MEDŽIAGOS

Universaliosios kasetės

Standartinė: kasetė 073 (27 000 lapų)⁸⁾

PRIEDA / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai

Popieriaus tiekimo blokas PF-J1 (550 lapų kasetė) x 4

Popieriaus dėklo blokas (2 000 lapų kasetės dėklas)

Vokų tiekimo blokas EF-B1 (vokų tiekimo kasetė)

Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys D1 (leidžia spausdinti brūkšninius kodus)

PCL šriftų rinkinys A1 (Unikodo spausdinimo galimybė SAP ir „Andale“ šrifto palaikymas)

Naudotojo techninės priežiūros rinkinys D1 (reguliarios techninės priežiūros rinkinys, kuriame yra taisymo įrenginys, perdavimo velenas ir paėmimo velenas)

Pastabos:

¹⁾ Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumą gali sutrumpėti gaminio eksploatacavimo trukmė.

²⁾ Būtinas priedas: brūkšnių kodų spausdinimo įranga D1

³⁾ Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

⁴⁾ „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.

⁵⁾ Būtinas priedas: PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E

⁶⁾ Platinimas tik žiniatinkliu. Tvarkyklė bus prieinama 2022 m. antroje pusėje.

⁷⁾ Pagal ISO/IEC 19752

⁸⁾ Spausdintuvus pristatomas su 11 500 lapų pradine kasete

⁹⁾ Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.

¹⁰⁾ Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

SPARČIAI DIDELIAIS KIEKIAIS SPAUSDINANTIS UNIVERSALUS SPAUSDINTUVAS SU PATIKIMA APSAUGA

„Canon i-SENSYS LBP361dw“ yra vienfunkcis nespalvinis A4 formato spausdintuvas, idealiai tinkantis maksimaliai padidinti mažų ir vidutinio dydžio įmonių našumą.



GAMINIO INFORMACIJA:

| GAMINIO PAVADINIMAS | Kodas („Mercury Code“) | EAN kodas |
|---------------------|------------------------|---------------|
| „i-SENSYS LBP361dw“ | 5644C008AA | 4549292198560 |

PRIEDAİ:

| GAMINIO PAVADINIMAS | Kodas („Mercury Code“) | EAN kodas |
|--|------------------------|---------------|
| POPIERIAUS TIEKIMO BLOKAS PF-J1 | 5694C001AA | 4549292201093 |
| POPIERIAUS DĒTUVĖ PD-H1 | 5694C002AA | 4549292201109 |
| VOKŲ TIEKIMO BLOKAS ED-B1 | 5694C003AA | 4549292201116 |
| NAUDOTOJO TECHNINĖS PRIEŪROS RINKINYS D1 | 5694C006AA | 4549292201147 |

SĄNAUDINĖS MEDŖIAGOS

| GAMINIO PAVADINIMAS | Kodas („Mercury Code“) | EAN kodas |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| Juodo rašalo kasetė 073 | 5724C001AA | 4549292202052 |

Canon

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2022 m.

