

ĀTRIS, DAUDZPUSĪGS PRINTERIS LIELIEM APJOMIEM AR PĀRLIECINOŠU DROŠĪBU



i-SENSYS LBP361dw

Canon i-SENSYS LBP361dw ir vienas funkcijas melnbaltais A4 formāta printeris, kas lieliski piemērots darba ražības palielināšanai aizņemtās darba grupās

Lielāka darba ražība

Bez problēmām ievietojiet dažādus apdrukājamo materiālu veidus un drukājiet lielus dokumentu apjomus ar papildu papīra kasetēm, kuru maksimālā ietilpība ir 4300 loksnes. Ietaupiet laiku ar vienaspusējas drukāšanas ātrumu 61 lpp./min un abpusējās drukāšanas ātrumu 50 attēli minūtē, lai savu enerģiju varētu veltīt citām lietām.

Daudzpusīga drukāšana

Printeris LBP361dw ar līdz pat sešām dažādām papildu papīra paplātēm un iespēju to konfigurēt ar pamatni var darboties kā parasti uz rakstāmgalda vai kļūt par lielu brīvi stāvošu darbstaciju. Tā kā tas atbalsta dažādus apdrukājamo materiālu izmērus, to var pielāgot jebkurai darba grupai.



**UZLABOJIET
DARBA RAŽĪBU**



LIELA DROŠĪBA



**DAUDZPUSĪGA
DRUKĀŠANA**



SAVIENOJAMĪBA

Liela drošība

Nodrošiniet, lai jūsu dokumenti un ierīces būtu aizsargātas pret vīrusu vai uzlaušanas draudiem, izmantojot vispusīgas drošības funkcijas. Šīs funkcijas ietver šifrētu drošo druku, sistēmas pārbaudi palaišanas laikā un tīkla aizsardzību.

Savienojamība

Standarta savienojums ar Wi-Fi, kā arī ērta savienošana ar Wi-Fi Direct. Mākoņdruka bez draiveriem ir iespējama arī ar Microsoft Universal Print vietējo atbalstu.

Canon

TEHNISKIE DATI

PRINTERA MOTORS

Drukāšanas ātrums

Vienpusēja: līdz 61 lpp./min (A4)
Līdz 100 lpp./min (A5 ainavas formātā)

Divpusēja: līdz 50,9 att./min (A4)

Drukāšanas metode

Drukšanas kvalitāte

Ieslēšanas laiks

Melnbalta lāzērstara drukā

Līdz 1200 x 1200 dpi

Drukšanas pabeigšanas ziņojuma rādīšana:

Aptuveni 2 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas

Melnbalts: aptuveni 4,9 sekundes

3000-16 000 lappuses mēnesī

Pirmās izdrukšanas ieguves laiks

Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī

Veiktspēja

Drukšanas piemales

Uzlabotas drukāšanas funkcijas

Maks. 275 000 lappuses mēnesī¹

5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas

Drošā drukāšana

Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS)

Svītirkodu drukāšana²

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business
lietojumprogramma

Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas
pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business
lietojumprogramma

Microsoft Universal Print

MATERIĀLA PADEVE

Papīra ievade (standarta)

550 lokšņu kasete

100 lokšņu daudzfunkciju paplāte

Papīra ievade (papildu)

Četras 550 lokšņu kasetes (papīra pavevjs PF-J1)

2000 lokšņu kasete (papīra statnis PD-H1)

75 lokšņu aplokšņu kasetes (aplokšņu pavevjs EF-B1)

4300 loksnes

Maksimālā papīra ievades ietilpība

Papīra izvade

Apdrukājamā materiāla veids

500 loksnes

Daudzfunkciju paplāte: parastais papīrs, pārstrādāts
papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs,
krītpapīrs, perforēts papīrs,veidlapa, pastkarte, aplokšnes

Kasete: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags
papīrs, plāns papīrs, uzlīmes, krāsu papīrs, perforēts
papīrs, veidlapa

Apdrukājamā materiāla formāti

Kasete (standarta):

A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, ILGL, Foolscape; pielāgoti izmēri:
min. 99 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Daudzfunkciju paplāte:

A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, kartotēkas kartītes.
Aplokšnes (COM10, No10, Monarch, C5, DL); pielāgoti
izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Kasete (papildu):

A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, B6, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, ILGL, Foolscape; pielāgoti izmēri:
min. 99 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Aplokšņu pavevjs (izvēles):

Aplokšnes (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

Apdrukājamā materiāla svars

Kasete (standarta un izvēles): 60-135 g/m²

Aplokšņu pavevjs (izvēles): 80-100 g/m²

Universālais uztvērējs: 60-199 g/m²

Divpusējā drukāšana

Automātiski

Kasete:

A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K

Pielāgoti izmēri: min. 148 x 210 mm;

Maks. 216 x 355,6 mm

60-120 g/m²

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Strāva

Enerģijas patēriņš

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Maks. aptuveni 1500 W vai mazāk

Darbībā: aptuveni 771,49 W vai mazāk

Gaidīšanas režīmā: aptuveni 13,69 W vai mazāk

Miega režīmā: aptuveni 1,0 W vai mazāk

Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):

0,61 kWh/nedēļā⁷

Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat

iegūt vietnē: [http://www.canon-europe.com/For_](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

[Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

i-SENSYS LBP361dw

Troksņa līmenis

Skaņas jauda³:

Darbojoties: vienpusējā režīmā 70 dB vai mazāk

Divpusējā režīmā: 71 dB or less

Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams¹⁰

Skaņas spiediens⁵:

Darbojoties: 55 dB vai mazāk

Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams¹⁰

430 mm x 465 mm x 370 mm

Izmēri (platums x dziļums x augstums)

Svars

Darbības vide

Aptuveni 22 kg

Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F)

Mitrums: 20-80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)

5 līniju LCD, 5 gaismas diodes (tiešsaiste, gatavs
darbam, ziņojums, darbs un enerģijas taupīšana), pogas,
10 taustiņu ciparu tastatūra

Vadības panelis

KONTROLLERIS

Procesora ātrums

1,6 GHz x 2

2 GB

Atmiņa

Atmiņas karte

Printera valodas

32 GB eMMC (pieejamā vieta 15 GB)

UFR II (īpaši ātra atveide, Ultra Fast Rendering), PCL5e⁴,
PCL6, Adobe[®] PostScript3

Fonti

93 PCL fonti (93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti)

Andalé Mono WT J/K/S/T (japāņu, korejiešu,
vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda)¹⁵

Svītirkodu fonti¹²

136 PostScript fonti

Interfeiss un savienojamība

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T
100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n,
bezvadu tiešais savienojums

Tikla protokols

Drukāšana:

TCP/IP (LPD)/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Pārvaldība:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), divu tīklu
atbalsts

Drošība (bezvadu):

Infrastrukturās režīms:

WEP (64/128 bitu), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES),
WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Piekluves punkta režīms:

WPA2-PSK (AES)

Wi-Fi Direct režīms:

WPA2-PSK (AES)

Programmatūra un printera pārvaldība

Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI),

Nodaļas ID pārvaldība,

tonera statusa rīks,

iW Enterprise Management Console: servera
programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma
pārvaldībai.

eMaintenance: iegūtais pakalpojums RDS nodrošina
attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram,
skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo
materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.

Satura piegādes sistēma: servera platforma nodrošina
automātisku ierīces programmaparatūras atjaunināšanu.

Windows[®] 11 / Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Server[®]
2022 / Server[®] 2019 / Server[®] 2016 / Server[®] 2012R2 /
Server[®] 2012 / Mac OS X versija 10.12 un jaunāka versija
Linux[®]

Operētājsistēmu saderība

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Universālās kasetnes

Standarts: kasetne 073 (27 000 lpp.)⁸

PIEDERUMI/ PAPILDAPRĪKOJUMS

Ierīces

Četras papīra paveves ierīces PF-J1 (550 lokšņu kasete)

Papīra statnis PD-H1 (2000 lokšņu kasete)

Aplokšņu pavevjs EF-B1 (aplokšņu paveves kasete)

Svītirkodu drukāšanas komplekts D1 (nodrošina
svītirkodu drukāšanas iespēju)

PCL fontu komplekts A1 (nodrošina Unicode drukāšanas
iespēju ar SAP un atbalsta fontu Andalé)

Lietotāja apkopes komplekts D1 (regulārās apkopes
komplekts, kas ietver stiprināšanas ierīci/pārsūtīšanas
rullīti/uztveršanas rullīti)

Piezīmes

¹ Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.

² Nepieciešams papildaprīkojums — svītirkodu drukāšanas komplekts D1.

³ Uzrādītais troksņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

⁴ Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.

⁵ Nepieciešams papildaprīkojums — PCL FONTU KOMPLEKTS A1E.

⁶ Izplatīšana tikai tīmeklī. Draiveris būs pieejams 2022. gada otrā pusē.

⁷ Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.

⁸ Printeris tiek piegādāts ar darba uzsākšanas kasetni 11 500 lappusēm.

⁹ Saskaņā ar US ENERGY STAR[®] versiju 3.0.

¹⁰ Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.

ĀTRIS, DAUDZPUSĪGS PRINTERIS LIELIEM APJOMIEM AR PĀRLIECINOŠU DROŠĪBU

Canon i-SENSYS LBP361dw ir vienas funkcijas melnbaltais A4 formāta printeris, kas lieliski piemērots darba ražības palielināšanai mazās un vidēja lieluma organizācijās.



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
PAPĪRA PADEVES IERĪCE PF-J1	5694C001AA	4549292201093
PAPĪRA STATNIS PD-H1	5694C002AA	4549292201109
APLOKŠŅU PADEVĒJS ED-B1	5694C003AA	4549292201116
LIETOTĀJA APKOPES KOMPLEKTS D1	5694C006AA	4549292201147

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 073, melna	5724C001AA	4549292202052

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2022

Canon

