

# O IMPRIMANTĂ VERSATILĂ DE MARE VITEZĂ ȘI MARE VOLUM, CU SECURITATE ROBUSTĂ



## i-SENSYS LBP361dw

Canon i-SENSYS LBP361dw este o imprimantă A4 alb-negru ideală pentru a crește productivitatea grupurilor de lucru ocupate



**CREȘTEȚI  
PRODUCTIVITATEA**



**SECURITATE  
ROBUSTĂ**



**IMPRIMARE  
FLEXIBILĂ**



**CONECTIVITATE**

### Creșteți productivitatea

Încărcați fără probleme diverse tipuri de suporturi și produceți volume mari de documente cu casetele de hârtie suplimentare opționale, care au o capacitate maximă de 4.300 de coli. Economisiți timp cu viteze de imprimare de 61 ppm pe o singură față și 50 ipm față-verso, putând să vă ocupați astfel de alte activități

### Imprimare flexibilă

Cu până la șase configurații opționale diferite de tăvi de hârtie și suport, LBP361dw poate fi folosit ca dispozitiv standard de birou sau poate deveni o stație de lucru autonomă mare. Cu o varietate de formate de hârtie acceptate, acesta poate fi adaptat pentru orice grupuri de lucru

### Securitate robustă

Asigurați-vă că documentele și dispozitivele dumneavoastră sunt protejate împotriva hackingului și amenințărilor informatice cu securitate la 360 de grade. Funcțiile includ imprimare securizată criptată, verificarea sistemului la pornire și protecția rețelei

### Conectivitate

Conectați-vă la Wi-Fi în mod standard și asociați ușor dispozitivul cu Wi-Fi direct. Imprimarea în cloud fără driver este, de asemenea, posibilă datorită compatibilității native cu Universal Print de la Microsoft

**Canon**

# SPECIFICAȚII TEHNICE

## MOTOR IMPRIMANTĂ

### Viteză de imprimare

Pe o față: până la 61 ppm (A4)  
până la 100 ppm (A5 peisaj)

Față-verso: până la 50,9 ipm (A4)

Imprimare monocromă cu laser

Până la 1200 x 1200 dpi

Mesajul pregătit de imprimare afișat:

Aprox. 2 secunde sau mai puțin de la pornire

Monocrom: aprox. 4,9 secunde

3.000 - 16.000 pagini pe lună

Max. 275.000 de pagini pe lună<sup>1</sup>

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

Imprimare securizată

Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)

Imprimare de coduri de bare<sup>2</sup>

iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business

Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

Microsoft Universal Print

## GESTIONAREA SUPTURILOR

### Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 550 de coli

Tavă universală pentru 100 de coli

Casetă de 550 de coli x 4 (alimentator de hârtie PF-J1)

Casetă de 2.000 de coli (magazie de hârtie PD-H1)

Casete de plicuri de 75 de coli (alimentator de plicuri EF-B1)

4.300 de coli

### Capacitate maximă de alimentare cu hârtie

### Leșire hârtie

### Tipuri de suporturi

Tava universală: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, hârtie preperforată, hârtie cu antet, cărți postale, plicuri

Casetă: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichetă, hârtie colorată, hârtie cretată, preperforată, cu antet

### Formate de hârtie

Casetă (standard):

A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, formate personalizate: min. 99 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm.

Tava universală:

A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, fișă de indexare, plic (COM10, Nr. 10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.

Casetă (opțională):

A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, formate personalizate: min. 99 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm

Alimentator de plicuri (opțional):

Plic (COM10, Nr. 10, Monarch, C5, DL)

### Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 60 - 135 g/m<sup>2</sup>

Alimentator de plicuri (opțional): 80 - 100 g/m<sup>2</sup>

Tava universală: 60 - 199 g/m<sup>2</sup>

### Imprimare față-verso

Automată

Casetă:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, F4A, 16K

Formate personalizate: min. 148 x 210 mm,

max. 216 mm x 355,6 mm

60 - 120 g/m<sup>2</sup>

## CARACTERISTICI GENERALE

### Cerințe privind alimentarea

### Consum de energie

220 - 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Maxim: aprox. 1500 W sau mai puțin

Modul activ: aprox. 771,49 W sau mai puțin

În standby: aprox. 13,69 W sau mai puțin

Modul inactiv: aprox. 1 W sau mai puțin

Consum tipic de energie (CTE):

0,61 kWh/săptămână<sup>7</sup>

Penru informații detaliate referitoare la directiva

Lot26, vă rugăm să accesați:

[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

# i-SENSYS LBP361dw

## Nivel de zgomot

Intensitate acustică<sup>3</sup>

Activ: simplex 70 dB sau mai puțin  
duplex 71 dB sau mai puțin

În standby: inaudibil<sup>10</sup>

Presiune sonoră<sup>3</sup>

Activ: 55 dB sau mai puțin

În standby: inaudibil<sup>10</sup>

430 mm x 465 mm x 370 mm

Aprox. 22 kg

Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)

Umiditate 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)

LCD cu 5 linii, 5 LED-uri (Online, Gata, Mesaj, Lucrare și Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

## Dimensiuni (l x A x H)

## Greutate

## Mediu de utilizare

## Panou de control

## CONTROLER

### Viteza procesorului

### Memorie

### Stocare

### Limbaje de imprimare

### Fonturi

1,6 GHz x 2

2 GB

32 GB eMMC (spațiu disponibil de 15 GB)

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript<sup>3</sup>

93 fonturi PCL (93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR)

Andalé Mono WT J/K/S/T (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională)<sup>15</sup>

Fonturi pentru coduri de bare<sup>2</sup>

136 de fonturi PostScript

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/  
100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n,  
conexiune Wireless Direct

## Interfață și conectivitate

## Protocol de rețea

Imprimare:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Administrare:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Securitate: TLS1.3, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS), compatibilitate cu două rețele

Securitate (wireless):

Modul Infrastructură:

WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Modul punct de acces:

WPA2-PSK (AES)

Modul Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),

Gestionarea ID-urilor de departamente,

Instrument de stare a tonerului,

iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive

eMaintenance: RDS integrat permite servicii eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.

Content Delivery System: platforma serverului permite actualizarea automată a firmware-ului pe dispozitiv.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versiunea 10.12 și versiunile ulterioare

Linux®

## Compatibilitate cu sisteme de operare

## CONSUMABILE

### Cartușe consolidate

Standard: cartuș 073 (27.000 de pagini)<sup>8</sup>

## ACCESORII/OPTIUNI

### Articole

Alimentator de hârtie PF-J1 (casetă pentru 550 de coli) x 4

Magazie de hârtie PD-H1 (magazie cu casetă de 2.000 de coli)

Alimentator de plicuri EF-B1 (casetă alimentator de plicuri)

Kit de imprimare a codurilor de bare D1 (asigură capacitatea de imprimare a codurilor de bare)

Set de fonturi PCL A1 (asigură capacitate de imprimare Unicode pe SAP și acceptă fontul Andalé)

Kit de întreținere pentru utilizator D1 (kit de întreținere regulată, inclusiv unitate de fixare/rolă de transfer/rolă de preluare)

### Note:

<sup>1</sup> Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.

<sup>2</sup> Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare D1

<sup>3</sup> Emisiile de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

<sup>4</sup> Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.

<sup>5</sup> Este necesar accesoriul SET DE FONTURI PCL A1E

<sup>6</sup> Distribuție doar pe web. Driverul va fi lansat în a doua jumătate a lui 2022

<sup>7</sup> Pe baza standardului ISO/IEC 19752

<sup>8</sup> Imprimanta este livrată cu cartuș inițial pentru 11.500 de pagini

<sup>9</sup> Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

<sup>10</sup> Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779

# O IMPRIMANTĂ VERSATILĂ DE MARE VITEZĂ ȘI MARE VOLUM, CU SECURITATE ROBUSTĂ

Canon i-SENSYS LBP361dw este o imprimantă A4 alb-negru ideală pentru creșterea productivității în organizațiile mici și mijlocii.



## DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

## ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-J1	5694C001AA	4549292201093
MAGAZIE DE HÂRTIE PD-H1	5694C002AA	4549292201109
ALIMENTATOR DE PLICURI ED-B1	5694C003AA	4549292201116
KIT DE ÎNTREȚINERE PENTRU UTILIZATOR D1	5694C006AA	4549292201147

## CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 073 negru	5724C001AA	4549292202052

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2022

