

# ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ПЕЧАТИ С НАДЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



## i-SENSYS LBP361dw

Canon i-SENSYS LBP361dw — это однофункциональный монохромный принтер формата А4, который поможет обеспечить максимальную производительность печати в загруженном офисе



**ПОВЫШЕННАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**



**ПОВЫШЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ**



**УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ПЕЧАТЬ**



**ВОЗМОЖНОСТИ  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

### Повышенная производительность

Легко загружайте разнообразные носители и производите большие объемы документов с опциональными кассетами для бумаги с максимальной емкостью 4300 листов. Экономьте время со скоростью односторонней печати 61 стр./мин и двусторонней печати 50 стр./мин, чтобы заниматься более важными задачами

### Универсальная печать

Благодаря 6 опциональным лоткам для бумаги и вариантам установки LBP361dw можно использовать как стандартный настольный принтер или в качестве автономной рабочей станции. Благодаря поддержке носителей разного формата возможна настройка согласно потребностям любой рабочей группы

### Повышенная безопасность

Убедитесь в защите устройств и документов от вирусов и попыток взлома благодаря комплексной системе безопасности. Пользуйтесь функциями безопасной печати с шифрованием, проверки системы при запуске и защиты сети

### Возможности подключения

Подключение по Wi-Fi и удобное сопряжение по Wi-Fi Direct доступны в стандартной конфигурации. Кроме того, благодаря базовой поддержке Universal Print от Microsoft поддерживается облачная печать без драйверов

**Canon**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати	Односторон.: до 61 стр./мин (A4) До 100 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 50,9 изобр./мин (A4) Монохромная лазерная печать До 1200 x 1200 точек на дюйм
Способ печати	Отображается сообщение о готовности к печати: Прибл. 2 сек. или меньше с момента включения питания
Качество печати	Монохромный: прибл. 4,9 сек.
Время разогрева	3000 - 16 000 страниц в месяц
Время выхода первой страницы	Макс. 275 000 страниц в месяц <sup>1</sup>
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
Производительность	Безопасная печать
Поля печати	Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF/XPS)
Дополнительные функции печати	Печать штрихкодов <sup>2</sup> iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business Microsoft Universal Print

## РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета на 550 листов Универсальный лоток на 100 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета на 550 листов x 4 (устройство подачи бумаги PF-J1) Кассета на 2000 листов (стойка для бумаги PD-H1) Кассета на 75 конвертов (устройство подачи конвертов EF-B1)
Максимальная емкость устройства подачи бумаги	4300 листов
Вывод бумаги	500 листов
Типы носителей	Универсальный лоток: обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, бумага с покрытием, предварительно перфорированная, фирменный бланк, открытка, конверт Кассета: обычная бумага, переработанная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетка, цветная бумага, бумага с покрытием, предварительно перфорированная, фирменный бланк

## Форматы носителей

Плотность носителей	Кассета (стандартная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, пользовательские форматы: мин. 99 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, индексные карточки. Конверт (COM10, No10, Monarch, C5, DL), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Кассета (приобретается отдельно): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, пользовательские форматы: мин. 99 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм Устройство подачи конвертов (опционально): Конверт (COM10, No10, Monarch, C5, DL)
Двусторонняя печать	Кассета (стандартная и дополнительная): 60-135 г/м <sup>2</sup> Устройство подачи конвертов (опционально): 80-100 г/м <sup>2</sup> Универсальный лоток: 60-199 г/м <sup>2</sup>

## Автоматическая

Плотность носителей	Кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K Пользовательский формат: мин. 148 x 210 мм макс. 216 x 355,6 мм 60-120 г/м <sup>2</sup>
---------------------	---

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию	220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1500 Вт или менее Рабочий режим: прибл. 771,49 Вт или менее Режим ожидания: прибл. 13,69 Вт или менее Спящий режим: прибл. 1,0 Вт или меньше Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,61 кВт/ч в неделю <sup>3</sup> Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

# i-SENSYS LBP361dw

Уровень шума	Акустическая мощность <sup>3</sup> В рабочем режиме: односторон. 70 дБ или менее двусторон. 71 дБ или менее В режиме ожидания: без шума <sup>10</sup> Звуковое давление <sup>3</sup> В рабочем режиме: 73 дБ или менее В режиме ожидания: без шума <sup>10</sup> 430 x 465 x 370 мм Прибл. 22 кг Температура: от 10 до 30 °C Относительная влажность: 20-80% (без конденсации) 5-строчный ЖК-дисплей, 5 светодиодных индикаторов (подключение к сети, готовность, сообщение, задание и режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная цифровая клавиатура
Габариты (Ш x Г x В)	
Вес	
Условия эксплуатации	
Панель управления	

## КОНТРОЛЛЕР

Частота процессора	1,6 ГГц x 2
Память	2 ГБ
Хранение данных	32 ГБ eMMC (15 ГБ свободного места)
Языки принтера	UFRii (Ultra Fast Rendering), PCL5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup> 93 шрифта PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (японский, корейский, упрощенный и традиционный китайский) <sup>12</sup>
Шрифты	Шрифты штрихкодов <sup>2</sup> 136 шрифтов PostScript USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, подключение Wireless Direct

## Интерфейс и подключение

Сетевой протокол	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: TLS1.3, IPsec, фильтрация IP/MAC-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), поддержка двойного сетевого подключения Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) Режим Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
------------------	--

## Программное обеспечение и управление принтером

Совместимость с операционными системами	Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), Управление именем подразделения, Инструмент уровня тонера, iW Enterprise Management Console: серверное программное обеспечение для централизованного управления парком устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Content Delivery System: серверная платформа обеспечивает автоматическое обновление встроенного ПО устройств. Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X версии 10.12 и выше Linux <sup>6</sup>
---	---

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи «Все в одном»	Стандартный: картридж 073 (27 000 страниц <sup>7</sup> ) <sup>8</sup>
-------------------------	---

## АКСЕССУАРЫ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования	Устройство подачи бумаги PF-J1 (кассета емкостью 550 листов) x 4 Стойка для бумаги PD-H1 (стойка с кассетами на 2000 листов) Устройство подачи конвертов EF-B1 (кассета для подачи конвертов) Комплект для печати штрихкодов - D1 (обеспечивает возможность печати штрихкодов) Набор шрифтов PCL - A1 (обеспечивает возможность печати в соответствии со стандартом Unicode в среде SAP и поддержку шрифта Andalé) Пользовательский комплект для обслуживания - D1 (стандартный комплект для обслуживания, включающий в себя блок термофиксации/ролик для переноса/ролик захвата)
--------------	--

## Примечания.

- <sup>1</sup> Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройств.
- <sup>2</sup> Требуется дополнительный комплект для печати штрихкодов - D1
- <sup>3</sup> Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- <sup>4</sup> Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e поддерживаются устройством.
- <sup>5</sup> Требуется дополнительный КОМПЛЕКТ ШРИФТОВ PCL - A1E
- <sup>6</sup> Распространяется только через Интернет. Выпуск драйвера запланирован на вторую половину 2022 года
- <sup>7</sup> Согласно стандарту ISO/IEC 19752
- <sup>8</sup> При отгрузке принтер комплектуется начальным картриджем на 11 500 страниц
- <sup>9</sup> В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.
- <sup>10</sup> «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фоновый шума в соответствии с ISO 7779

# ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ПЕЧАТИ С НАДЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Canon i-SENSYS LBP361dw — это однофункциональный монохромный принтер формата А4, который поможет обеспечить максимальную производительность печати в организациях малого и среднего размера.



## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

## АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-J1	5694C001AA	4549292201093
СТОЙКА ДЛЯ БУМАГИ PD-N1	5694C002AA	4549292201109
УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ КОНВЕРТОВ ED-V1	5694C003AA	4549292201116
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ - D1	5694C006AA	4549292201147

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Черный картридж 073	5724C001AA	4549292202052

**Canon**

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Russian edition  
© Canon Europa N.V., 2022

