

VYSOKORÝCHLOSTNÁ UNIVERZÁLNA TLAČIAREŇ PRE VYSOKÉ OBJEMY S ROBUSTNÝM ZABEZPEČENÍM



i-SENSYS LBP361dw

Model Canon i-SENSYS LBP361dw je monofunkčná čiernobiela tlačiareň A4 ideálna pre maximalizáciu produktivity pre zaneprázdnené pracovné skupiny



ZVÝŠENIE
PRODUKTIVITY



ROBUSTNÉ
ZABEZPEČENIE



VŠESTRANNÉ
MOŽNOSTI
TLAČE



MOŽNOSTI
PRIPOJENIA

Zvýšenie produktivity

Vkladajte rôzny typy médií a produkuje veľké objemy dokumentov bez zdržaní s voliteľnými prídavnými kazetami na papier s maximálnou kapacitou 4 300 listov. Ušetríte čas vďaka rýchlosti jednostrannej tlače 61 str./min. a obojstrannej tlače 50 obr./min. a uvoľníte si priestor pre dôležitejšie veci

Všestranné možnosti tlače

Za pomoci až šiestich rôznych voliteľných konfigurácií zásobníkov na papier a podstavca môže zariadenie LBP361dw fungovať ako štandardné samostatné zariadenie alebo veľká voľne stojaca pracovná stanica. S podporou rôznych veľkostí médií sa dá upraviť na mieru akýmkoľvek pracovným skupinám

Robustné zabezpečenie

Uistite sa, že dokumenty a zariadenia sú chránené pred vírusmi a hekerskými hrozbami s 360-stupňovým zabezpečením. Medzi funkcie patrí šifrovaná zabezpečená tlač, overenie systému pri spustení a ochrana siete

Možnosti pripojenia

Wi-Fi ako štandard - pripojte zariadenie k súčasnej Wi-Fi sieti alebo párujte na priamo s pomocou Wi-Fi direct. Natívna podpora pre Universal Print od spoločnosti Microsoft tiež umožňuje tlač z cloudu bez ovládača

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

TLAČOVÝ MECHANIZMUS

Rýchlosť tlače

Jednostranná tlač: až 61 str./min (A4)
až 100 str./min. (A5 na šírku)

Obojstranná tlač: až 50,9 obr./min (A4)

Metóda tlače

Čiernobiela tlač laserovým lúčom

Kvalita tlače

Až 1 200 x 1 200 dpi

Čas zahrievania

Zobrazenie hlásenia o pripravenosti na tlač:

Pribl. 2 sekundy alebo menej od zapnutia

Čiernobielo: pribl. 4,9 s

Čas vytlačenia prvej strany

3 000 až 16 000 strán za mesiac

Odporičaný mesačný objem tlače

3 000 až 16 000 strán za mesiac¹

Pracovné zafarbenie

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo

Okraje tlače

Zabezpečená tlač

Rozšírené funkcie tlače

Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)

Tlač čiarových kódov²

iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business

Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

Microsoft Universal Print

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)

Kazeta na 550 listov

Viacúčelový zásobník na 100 listov

Vstup papiera (voliteľný)

Kazeta s kapacitou 550 listov x 4 (podávač papiera PF-J1)

Kazeta na 2 000 listov (jednotka zásobníka na papier PD-H1)

Kazeta na 75 listov obálok (podávač na obálky EF-B1)

4 300 listov

Maximálna vstupná kapacita papiera

500 listov

Výstup papiera

Viacúčelový zásobník: obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, dierovaný papier, hlavičkový papier, pohľadnica, obálka

Kazetová jednotka: obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, štítok, farebný papier, kriedový papier, dierovaný papier, hlavičkový papier

Velkosti médií

Kazeta (štandardná):

A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, vlastné veľkosti: min. 99 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Viacúčelový zásobník:

A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, karta registra, Obálka (COM10, č.10, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Kazeta (voliteľná):

A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, vlastné veľkosti: min. 99 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Podávač obálok (voliteľný):

Obálka (COM10, č.10, Monarch, C5, DL)

Hmotnosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 135 g/m²

Podávač obálok (voliteľný): 80 až 100 g/m²

Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m²

Obojstranná tlač

Automaticky

Kazeta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K

Vlastná veľkosť - min. 148 x 210 mm

Max. 216 x 355,6 mm

60 až 120 g/m²

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie

220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 500 W alebo menej

Aktívny režim: pribl. 771,49 W alebo menej

Pohotovostný režim: pribl. 13,69 W alebo menej

Režim spánku: pribl. 1,0 W alebo menej

Typická spotreba energie (TEC):

0,61 kWh/týždeň³

Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia

„Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS LBP361dw

Úroveň hluku

Akustický výkon³

Aktívny režim: jednostranná tlač 70 dB alebo menej
oobjstranná tlač 71 dB alebo menej

Pohotovostný režim: nepočuteľný⁴

Akustický tlak³

Aktívny režim: 55 dB alebo menej

Pohotovostný režim: nepočuteľný⁴

430 mm x 465 mm x 370 mm

Pribl. 22 kg

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)

Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

5-riadkový LCD, 5 LED (online, pripravené, správa, úloha a šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica

Rozmery (Š x H x V)

Hmotnosť

Prevádzkové podmienky

Ovládací panel

OVĽÁDAČ

Rýchlosť procesora

1,6 GHz x 2

Pamäť

2 GB

Uskladnenie

32 GB eMMC (15 GB voľného miesta)

Jazyky tlačiarne

UFR II (extra rýchle vykresľovanie), PCL5e⁴, PCL6, Adobe[®] PostScript³

Písma

93 písem PCL (93 písem typu Roman, 10 bitmapových písem, 2 písma OCR)

Andalé Mono WT J/K/S/T (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština)⁵

Písma čiarových kódov²

136 písiem PostScript

Rozhranie a možnosti pripojenia

Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct

Sieťový protokol

Tlač:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)

Správa:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpečenie: TLS1.3, IPsec, filtrovanie na základe adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora pripojenia k dvom sieťam

Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):

Režim infraštruktúry:

WEP (64/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Režim prístupového bodu:

WPA2-PSK(AES)

Režim Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Softvér a správa tlačiarnie

Vzdialené používateľské rozhranie (RUI)

Správa ID oddelení

Nástroj na zisťovanie stavu tonera

Konzola na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení

eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímání, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika

Systém na poskytovanie obsahu: serverová platforma umožňuje automatickú aktualizáciu firmvéru zariadenia.

Windows[®] 11 / Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Server[®] 2022 / Server[®] 2019 / Server[®] 2016 / Server[®] 2012R2 / Server[®] 2012 / Mac OS X verzia 10.12 a novšia

Linux[®]

Kompatibilita s operačnými systémami

Linux[®]

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety všetko v jednom

Štandardná: kazeta 073 (27 000 strán⁷)⁸

PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI

Položky

Podávač papiera PF-J1 (kazeta na 550 listov) x 4

Jednotka zásobníka na papier PD-H1 (kazetový zásobník na 2 000 listov)

Podávač na obálky EF-B1 (kazeta podávača na obálky)

Súprava na tlač čiarových kódov D1 (umožňuje tlač čiarových kódov)

Súprava písiem PCL A1 (umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andalé)

Súprava na používateľskú údržbu D1 (súprava na pravidelnú údržbu vrátane fixačnej jednotky/

prenosového valčeka/podávacieho valčeka)

Poznámky:

¹ Cyklus zafarbenia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažovaný mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zafarbenia môže skrátiť životnosť produktu.

² Vyžaduje sa príslušenstvo - súprava na tlač čiarových kódov D1

³ Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296

⁴ Ovládač Canon PCL5e sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5e sú na tomto zariadení podporované.

⁵ Vyžaduje sa príslušenstvo - SÚPRAVA PÍSEM PCL - A1E

⁶ Len webová distribúcia. Ovládač bude k dispozícii v 2. polovici roka 2022

⁷ Podľa normy ISO/IEC 19752

⁸ Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou na 11 500 stránok.

⁹ Podľa programu US ENERGY STAR[®] verzia 3.0.

¹⁰ Nepočuteľné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779.

VYSOKORÝCHLOSTNÁ UNIVERZÁLNA TLAČIAREŇ PRE VYSOKÉ OBJEMY S ROBUSTNÝM ZABEZPEČENÍM

Model Canon i-SENSYS LBP361dw je monofunkčná čiernobiela tlačiareň A4 ideálna pre maximalizáciu produktivity v malých a stredne veľkých organizáciách.



PODROBNOSTI O PRODUKTE:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
PODÁVAČ PAPIERA PF-J1	5694C001AA	4549292201093
JEDNOTKA ZÁSOBNÍKA NA PAPIER PD-H1	5694C002AA	4549292201109
PODÁVAČ NA OBÁLKY ED-B1	5694C003AA	4549292201116
SÚPRAVA NA POUŽÍVATELSKÚ ÚDRŽBU-D1	5694C006AA	4549292201147

SPOTREBNÝ MATERIÁL:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 073, čierna	5724C001AA	4549292202052

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2022

