

ВИСОКОШВИДКІСНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ ДРУКУ З НАДІЙНИМИ ЗАСОБАМИ БЕЗПЕКИ



i-SENSYS LBP361dw

Canon i-SENSYS LBP361dw — це однофункційний чорно-білий принтер формату А4, який ідеально підходить для забезпечення максимальної продуктивності завантажених робочих груп.

Підвищення продуктивності

Безпроблемно використовуйте носії різних типів і друкуйте великі обсяги документів за допомогою опціональних додаткових касет для паперу з максимальною місткістю 4300 аркушів. Заощаджуйте час завдяки швидкості одностороннього друку 61 стор/хв і двостороннього друку 50 зобр/хв та приділяйте час і зусилля чомусь іншому, що дійсно потребує вашої уваги.

Універсальні можливості друку

Підтримуючи до шести різних додаткових конфігурацій для використання лотка для паперу та підставки, LBP361dw може функціонувати як стандартний настільний принтер або стати великою окремою робочою станцією. Завдяки різноманітним підтримуваним розмірам носіїв його можна налаштувати для задоволення потреб будь-яких робочих груп.



**ПІДВИЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ**



**НАДІЙНІ ЗАСОБИ
БЕЗПЕКИ**



**УНІВЕРСАЛЬНІ
МОЖЛИВОСТІ
ДРУКУ**



**ШИРОКІ
МОЖЛИВІСТЬ
ПІДКЛЮЧЕННЯ**

Надійні засоби безпеки

Будьте впевнені в тому, що ваші документи та пристрої захищені від вірусів або хакерських загроз за допомогою комплексної системи безпеки. Функціональні можливості включають функцію зашифрованого безпечного друку, верифікацію системи перед початком роботи та захист мережі.

Можливості підключення

Стандартно підключайтеся за допомогою Wi-Fi та легко створюйте пару пристроїв за допомогою Wi-Fi Direct. Хмарний друк без драйверів також можливий завдяки вбудованій підтримці Universal Print від Microsoft.

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНІЗМ ДРУКУ

Швидкість друку

Односторонній друк: до 61 стор/хв (формат A4), до 100 стор/хв (A5, альбомна)
Двосторонній друк: до 50,9 зобр/хв (формат A4)
Монохромний лазерний друк

Спосіб друку

Якість друку

Тривалість прогріву

Показане повідомлення про готовність до друку: прибл. 2 с або менше після ввімкнення живлення
Монохромний режим: прибл. 4,9 с

Час виведення першої сторінки

Рекомендований щомісячний обсяг друку

3000-16 000 сторінок на місяць

Робоче навантаження

Макс. 275 000 сторінок на місяць¹

Поля друку

5 мм зверху, знизу, зліва та справа

Розширені функції друку

Захищений друк
Друк із USB-накопичувача (JPEG, TIFF, PDF, XPS)
Друк штрих-кодів²
iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business
Android; сертифіковано Mopria, підмікний модуль служби друку Canon, програма Canon PRINT Business
Microsoft Universal Print

ВИКОРИСТАННЯ НОСІВ ДРУКУ

Подання паперу (стандартна комплектація)

Касета на 550 аркушів
Багатоцільовий лоток на 100 аркушів

Подання паперу (додаткове обладнання)

4 касети на 550 аркушів кожна (подавач паперу PF-J1)
Касета на 2000 аркушів (дека для паперу PD-H1)
Касети для конвертів на 75 аркушів (пристрій для подання конвертів EF-B1)

Максимальна кількість паперу для подання

4300 аркушів

Введення паперу

500 аркушів

Типи носіїв

Багатоцільовий лоток: звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, кольоровий папір, папір із покриттям, папір із перфорацією, бланки, листівки, конверти
Касета: звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, етикетка, кольоровий, крейдований, папір із перфорацією, бланки

Розміри носіїв

Касета (стандартна комплектація):
A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, нестандартні розміри: від мін. 99 x 148 мм до макс. 216,0 x 355,6 мм.
Багатоцільовий лоток:
A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, картки показника. Конверт (COM10, No10, Monarch, C5, DL), нестандартні розміри: від мін. 76,2 x 127 мм до макс. 216,0 x 355,6 мм.
Касета (додатково):
A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, нестандартні розміри: від мін. 99 x 148 мм до макс. 216,0 x 355,6 мм.

Пристрій для подання конвертів (додатково):
Конверти (COM10, No10, Monarch, C5, DL)

Щільність носіїв

Касета (стандартна та додаткова): 60-135 г/м²
Пристрій для подання конвертів (додатково): 80-100 г/м²
Багатоцільовий лоток: від 60 до 199 г/м²

Двосторонній друк

Автоматично
Касета:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Нестандартний розмір: від мін. 148 x 210 мм до макс. 216 x 355,6 мм
60-120 г/м²

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вимоги до живлення

220-240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)

Споживання електроенергії

Максимум: прибл. 1500 Вт або менше
У робочому режимі: прибл. 771,49 Вт або менше
У режимі очікування: прибл. 13,69 Вт або менше
У режимі сну: прибл. 1,0 Вт або менше
Типове споживання електроенергії (ТЕС): 0,61 кВт·год./тиждень³
Докладні відомості про директиву Lot26 див. тут: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Рівень шуму

Рівень звукового тиску⁴

У робочому режимі: не більше 70 дБ (односторонній режим), не більше 71 дБ (двосторонній режим)

Режим очікування: безшумний⁵

Звуковий тиск⁴
У робочому режимі: не більше 55 дБА
Режим очікування: безшумний⁵

430 x 465 x 370 мм

Легкий корпус 22 кг

Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F)

Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення конденсату)

5-рядковий РК-екран, 5 світлодіодних індикаторів [Online (Увімкнений), Ready (Готовий), Message (Повідомлення), Job (Завдання)] та Energy saver (Економія енергії)], кнопки, 10 цифрових клавіш

Габаритні розміри (Ш x Г x В)

Вага

Умови експлуатації

Панель керування

КОНТРОЛЕР

Тактова частота процесора

1,6 ГГц x 2

Пам'ять

2 ГБ

Зберігання

32 ГБ eMMC (вільне місце: 15 ГБ)

Мови принтера

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript³

Шрифти

93 шрифти PCL (93 латинські, 10 точкових і 2 шрифти для оптичного розпізнавання тексту)
Andalé Mono WT J/K/S/T (японська, корейська, спрощена та традиційна китайська), шрифти для друку штрих-кодів^{6,5}
Шрифти штрих-коду^{6,5}
136 шрифтів PostScript

Інтерфейс і підключення

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, підключення Wireless Direct

Мережевий протокол

Друк:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Керування:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Безпека: TLS1.3, IPsec, фільтрація за IP-адресою / Мас-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), підтримка двох мереж

Безпека (бездротове підключення):

Режим інфраструктури:
WEP (64/128 біт), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)

Режим точки доступу:

WPA2-PSK(AES)

Режим Wi-Fi Direct:

WPA2-PSK (AES)

Програмне забезпечення та керування принтером

Інтерфейс віддаленого користувача (RUI), керування ідентифікаторами відділів, прилад для визначення статусу тонера, консоль керування iW Enterprise Management Console: серверне програмне забезпечення для централізованого керування парками пристроїв, eMaintenance (вбудована RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики).
Content Delivery System: серверна платформа, що забезпечує автоматичне оновлення мікропрограми пристрою.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X вер. 10.12 і вище

Linux®

Сумісність з операційними системами

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Універсальні картриджи

Стандартна комплектація: картридж 073 (27 000 сторінок)⁸

АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Елементи

4 подавачі паперу PF-J1 (касета на 550 аркушів)
Блок деки для паперу PD-H1 (касетна дека на 2000 аркушів)

Пристрій для подання конвертів EF-B1 (касета пристрою для подання конвертів)

Комплект для друку штрих-кодів D1 (дає змогу друкувати штрих-коди)

Набір шрифтів PCL A1 (додається підтримка Unicode для систем SAP і підтримка шрифту Andale)

Комплект для самостійного обслуговування принтера D1 (набір для періодичного обслуговування після друку; містить блок термофіксатора, передаточний вал і копіювальну дека для заохлення паперу)

Примітки.

^[1] Робоче навантаження — макс. кількість надрукованих сторінок за один місяць пікового навантаження. Використання в умовах перевищення рекомендованого робочого навантаження може зменшити строк служби пристрою

^[2] Аксесуари (потрібен комплект для друку штрих-кодів D1)

^[3] Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296

^[4] Драйвер Canon PCL5e не входить у комплект, проте команди PCL5e підтримуються на пристрої

^[5] Потрібний аксесуар — НАБІР ШРИФТІВ PCL A1E

^[6] Розповсюдження лише через Інтернет. Драйвер стане доступним у II кв. 2022 р.

^[7] На основі стандарту ISO/IEC 19752

^[8] Принтер постачається з базовим картриджем на 11 500 сторінок

^[9] За методом US ENERGY STAR® версії 3.0

^[10] Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що нижче за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779

Canon

ВИСОКОШВИДКІСНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ ДРУКУ З НАДІЙНИМИ ЗАСОБАМИ БЕЗПЕКИ

Canon i-SENSYS LBP361dw — це однофункційний чорно-білий принтер формату А4, який ідеально підходить для забезпечення максимальної продуктивності малих і середніх організацій.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP361dw	5644C008AA	4549292198560

АКСЕСУАРИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
ПОДАВАЧ ПАПЕРУ PF-J1	5694C001AA	4549292201093
БЛОК ДЕКИ ДЛЯ ПАПЕРУ PD-N1	5694C002AA	4549292201109
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОДАВАННЯ КОНВЕРТИВ ED-V1	5694C003AA	4549292201116
КОМПЛЕКТ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ D1	5694C006AA	4549292201147

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Картридж 073, колір: чорний	5724C001AA	4549292202052

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2022.

Canon

