



طابعات ليزر بالألوان أحادية الوظيفة وصغيرة الحجم ومتصلة للحصول على طباعة فعالة بجودة عالية

سرعات طباعة كبيرة



أمان قوي



تصميم موفر للمساحة



الاتصال بالهاتف المحمول



الفئة i-SENSYS LBP630 Series

تم تصميم الفئة i-SENSYS LBP630 Series من Canon للشركات الصغيرة والمتوسطة أو الأفراد الذين يعملون عن بُعد، كما تعزز طابعات الليزر بالألوان الأحادية الوظيفة والفعالية للغاية.

سرعات طباعة كبيرة

زيادة إنتاجية أعمالك باستخدام الطراز LBP633Cdw الذي يوفر ما يصل إلى 21 صفحة مقاس A4 في الدقيقة والطباعة على الوجهين كميزة أصلية.

أمان قوي

حماية المستندات الحساسة من خلال الوصول المقيد من وظيفة الطباعة المؤمنة، بالإضافة إلى مجموعة من ميزات الأمان الجديرة بالثقة لحماية جهازك.

صغيرة الحجم

مجموعة طابعات ليزر موفرة للمساحة ومثالية لمناطق العمل الصغيرة.

الاتصال بالهاتف المحمول

إجراء الطباعة بمجرد ضغطة واحدة فقط من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الاتصال بالهاتف المحمول، بما في ذلك AirPrint (لأجهزة Apple) و Mopria (لنظام التشغيل Android) وتطبيق Canon PRINT Business.

Canon



LBP633Cdw



LBP631Cw

21 صفحة في الدقيقة	18 صفحة في الدقيقة	سرعة طباعة مقاس A4
شاشة LCD ذات 5 أسطر	شاشة LCD ذات 5 أسطر	شاشة العرض
●	●	طباعة مؤمنة برقم التعريف الشخصي
●		طباعة تلقائية على الوجهين
●	●	تصل سعة الورق إلى 250 ورقة
●	●	جاهزة للطباعة عبر Wi-Fi

i-SENSYS LBP630 Series الفئة

المواصفات الفنية

محرك الطباعة سرعة الطباعة	800 ميجاهرتز × 2 1 جيجابايت	وحدة التحكم سرعة المعالج الذاكرة التخزين	LBP633Cdw: على وجه واحد: ما يصل إلى 21 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - أفقيًا) على الوجهين: ما يصل إلى 12,7 صور في الدقيقة (مقاس A4)
طريقة الطباعة جودة الطباعة وقت الاحماء وقت خروج أول صفحة	3Adobe® PostScript® -PCL6, 3PCL5c, UFR II :LBP633Cdw UFR II :LBP631Cw LBP633Cdw فقط: 45 خط PCL, 136 خط PS 2.0 USB فائق السرعة, 802.11b/g/n اتصال لاسلكي مباشر الطباعة: (WSD/PPS/IPP/Port9100/LPD) IP/TCP	لغات الطباعة الخضوط	على وجه واحد: ما يصل إلى 18 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - أفقيًا) طباعة بأثمنة التورن بالألوان تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 13 ثانية أو أقل من وقت التشغيل بالألوان: حوالي 10,5 ثوان أو أقل بلون واحد: حوالي 10,4 ثوان أو أقل 250 - 2500 صفحة شهريًا 30000 صفحة شهريًا بحد أقصى ¹ 5 مم من الأعلى والأسفل والبسار واليمين الطباعة الآمنة الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) AirPrint, iOS, تطبيق Canon PRINT Business Android: حاصلة على اعتماد Mopria, المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in, تطبيق Canon PRINT Business
كمية المطبوعات الموصى بها شهريًا دورة التشغيل هوامش الطباعة ميزات الطباعة المتقدمة	الإدارة: 3SNMPv3, 3SNMPv1 الآمان: 3TLS, 3IPSec, تصفية عناوين IP/Mac/IEEE802.1X/3SNMPv3 الآمان (اللاسلكي): الوضع الآمن: (TKIP/AES)WPA-PSK, (TKIP/AES)WPA2-PSK وضع نقطة الوصول: (AES)WPA2-PSK واجهة المستخدم البعيدة (RUI), إدارة معرف القسم, أداة حالة مسحو الحبر, وحدة التحكم في إدارة المؤسسات IW: برنامج مستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بُعد المدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد, مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد. 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2012/Server® 2012R2/Server® 2016 نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.11 والإصدارات الأحدث 4Linux	واجهة وإمكانيات الاتصال بروتوكول الشبكة	عذبة ورق سعة 250 ورقة فتحة للتغذية بورقة واحدة يوميًا ما يصل إلى 251 ورقة 100 ورقة ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ورق مغلف، مملصقات، بطاقات بريد، أطراف عذبة الورق: A4, A5, A5 (عرضي), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 16K, Foolsap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, 16K, بطاقة بريدية، بطاقة فهرسة، أطراف (Monarch, C5, DL, COM10), أحجام مخصصة: الحد الأدنى 127 × 76,2 مم، الحد الأقصى 355,6 × 216,0 مم.
معالجة الوسائط وحدة إدخال الورق (القياسية) وحدة إدخال الورق (الاختيارية) الحد الأقصى لسعة إدخال الورق وحدة الخرج الورق أنواع الوسائط أحجام الوسائط	إدارة البرامج والطباعة	إدارة البرامج والطباعة	الترج متعدد الأغراض: A4, A5, A5 (عرضي), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 16K, Foolsap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, B-OFFICIO, OFFICIO, 16K, بطاقة بريدية، بطاقة فهرسة، أطراف (Monarch, C5, DL, COM10), أحجام مخصصة: الحد الأدنى 127 × 76,2 مم، الحد الأقصى 355,6 × 216,0 مم.
أوزان الوسائط الطباعة على الوجهين	المواد المستهلكة خراطيش الحبر المتكاملة	المواد المستهلكة خراطيش الحبر المتكاملة	عذبة الورق: 60 إلى 163 جم/م ² (ما يصل إلى 200 جم/م ² مع الورق المغلف) الترج متعدد الأغراض: 60 إلى 163 جم/م ² (ما يصل إلى 200 جم/م ² مع الورق المغلف) LBP633Cdw فقط: تلقائية عذبة الورق: A4, A4 (عرضي), B5, Legal, Letter, Executive, B-OFFICIO, OFFICIO, 16K, Foolsap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, الحجم المخصص - الحد الأدنى 182 × 257 مم، الحد الأقصى 355,6 × 216,0 مم إلى 60 جم/م ²
الميزات العامة متطلبات الطاقة معدل استهلاك الطاقة	ملحقات / الخيارات الناصير	ملحقات: 1) تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج. 2) مستوى انبعاث الضوضاء المعطن وفقاً للمعيار ISO 9296 3) يتم دعم الأوامر فقط ببرنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق المطلوبة. 4) التوزيع عبر الويب فقط 5) استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19798 6) الطباعة مزودة بخراطيش، الأسود: 910 صفحات، السبوي/الأرجواني/الأصفر: 680 صفحة 7) وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR®.	عذبة الورق: 60 إلى 163 جم/م ² (ما يصل إلى 200 جم/م ² مع الورق المغلف) الترج متعدد الأغراض: 60 إلى 163 جم/م ² (ما يصل إلى 200 جم/م ² مع الورق المغلف) LBP633Cdw فقط: تلقائية عذبة الورق: A4, A4 (عرضي), B5, Legal, Letter, Executive, B-OFFICIO, OFFICIO, 16K, Foolsap, GLGL, GLTR, M-OFFICIO, الحجم المخصص - الحد الأدنى 182 × 257 مم، الحد الأقصى 355,6 × 216,0 مم إلى 60 جم/م ²
مستوى الضوضاء			220 - 240 فرات (±10%) 60/50 هرتز (±2 هرتز) الحد الأقصى: حوالي 850 وات أو أقل الطباعة في الوضع النشط: حوالي 390 وات وضع الاستعداد: حوالي 8,5 وات أو أقل وضع السكون: حوالي 0,8 وات أو أقل الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): LBP633Cdw: 0,21 كيلووات في الساعة/أسبوع ² LBP631Cw: 0,19 كيلووات في الساعة/أسبوع للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة ببرنامج Lot26، زرع الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx طاقة الصوت: LBP633Cdw: الوضع النشط: 66 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد/65 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على الوجهين وضع الاستعداد: غير مسومع LBP631Cw: الوضع النشط: 66 ديسيبل أو أقل وضع الاستعداد: غير مسومع LBP633Cdw: الوضع النشط: 62 ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد 52 ديسيبل أو أقل عند الطباعة بالألوان على الوجهين/51 ديسيبل أو أقل عند الطباعة بالأبيض والأسود على الوجهين وضع الاستعداد: غير مسومع LBP631Cw: الوضع النشط: 62 ديسيبل أو أقل وضع الاستعداد: غير مسومع 430 مم × 418 مم × 287 مم LBP633Cdw: حوالي 16,1 كجم LBP631Cw: حوالي 14,9 كجم درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكثف) شاشة LCD ذات 5 أسطر، شاشة LED ذات 3 أسطر (المهمة، الخطأ، توفير الطاقة)، زرار، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح





تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خرطوشة اللون الأسود 067	5102C002AA	4549292187564
خرطوشة اللون الأسود 067H	5106C002AA	4549292187397
خرطوشة اللون الأصفر 067	5099C002AA	4549292187434
خرطوشة اللون الأصفر 067H	5103C002AA	4549292187595
خرطوشة اللون الأرجواني 067	5100C002AA	4549292187502
خرطوشة اللون الأرجواني 067H	5104C002AA	4549292187625
خرطوشة اللون السماوي 067	5101C002AA	4549292187533
خرطوشة اللون السماوي 067H	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2021 محفوظة لصالح لشركة . Canon Europa N.V.

Canon