

KOMPAKTNÍ BAREVNÉ LASEROVÉ TISKÁRNY SE ŠIROKÝMI MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ PRO EFEKTIVNÍ TISK VE VYSOKÉ KVALITĚ



Řada i-SENSYS LBP630

Řada Canon i-SENSYS LBP630 je určena malým až středně velikým podnikům nebo jednotlivcům pracujícím na dálku a zahrnuje mimořádně efektivní barevné laserové tiskárny.

Robustní zabezpečení

Zabezpečte citlivé dokumenty prostřednictvím funkce omezeného přístupu pomocí PIN kódu a řady dalších spolehlivých bezpečnostních funkcí sloužících k ochraně zařízení.

Připojení k mobilním zařízením

Spusťte tisk pouhým klepnutím díky široké škále možností mobilního připojení, včetně aplikací AirPrint (Apple), Mopria (Android) a Canon PRINT Business.



**ROBUSTNÍ
ZABEZPEČENÍ**



**VYSOKÉ
RYCHLOSTI TISKU**



**PŘIPOJENÍ
K MOBILNÍM
ZAŘÍZENÍM**



**PROSTOROVĚ
ÚSPORNĚ
PROVEDENÍ**

Vysoké rychlosti tisku

Zvyšte produktivitu své firmy pomocí tiskárny LBP633Cdw, která standardně nabízí rychlost až 21 stran A4 za minutu a oboustranný tisk.

Kompaktní

Řada prostorově úsporných laserových tiskáren, které jsou ideální pro malá pracoviště.

Canon

SROVNÁVACÍ TABULKA ROZSAHU FUNKCÍ



LBP631Cw



LBP633Cdw

Rychlost tisku A4	18 str./min	21 str./min
Displej	Pětiřádkový displej LCD	Pětiřádkový displej LCD
Tisk zabezpečený kódem PIN	●	●
Automatický oboustranný tisk		●
Kapacita papíru 250 listů	●	●
Podpora sítí Wi-Fi	●	●

TECHNICKÉ ÚDAJE

TISKOVÁ TECHNOLOGIE

Rychlost tisku

LBP633Cdw:
Jednostranně: až 21 str./min (A4)
Až 38 str./min (A5 na šířku)
Oboustranně: až 12,7 obr./min (A4)

Jednostranně: až 18 str./min (A4)
Až 38 str./min (A5 na šířku)

Typ tisku

Barevný laserový tisk

Kvalita tisku

Až 1 200 × 1 200 dpi

Doba zahřívání

Přibl. 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení

Doba výtisku první strany

Barevně: přibližně 10,5 sekundy nebo méně
Černobíle: přibližně 10,4 sekundy nebo méně

Doporučený měsíční objem tisku

250 až 2 500 stran za měsíc

Pracovní zatížení

Maximálně 30 000 stran za měsíc¹

Okraje tisku

5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

Pokročilé tiskové funkce

Zabezpečený tisk
Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in
Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

MANIPULACE S MÉDIÍ

Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 250 listů
Otvor pro ruční podávání na 1 list

Vkládání papíru (volitelné)

Maximální kapacita papíru

Až 251 listů

Výstup papíru

100 listů

Typy médií

Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, štítek, pohlednice, obálka

Velikosti médií

Zásobník:
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm.

Víceúčelový zásobník:
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm.

Gramáže médií

Zásobník: 60 až 163 g/m²
(až 200 g/m² u papíru s povrchovou úpravou)
Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m²
(až 200 g/m² u papíru s povrchovou úpravou)

Oboustranný tisk

POUZE tiskárna LBP633Cdw:
Automatické
Zásobník:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Uživatelská velikost: minimálně 182 × 257 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm
60 až 200 g/m²

OBECNÉ FUNKCE

Požadavky na napájení

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Příkon

Maximálně: přibližně 850 W nebo méně
Při tisku: přibližně 390 W
Pohotovostní režim: přibližně 8,5 W nebo méně
Režim spánku: přibližně 0,8 W nebo méně²

Typická spotřeba elektrické energie (TEC):
LBP633Cdw: 0,21 kWh/týden³
LBP631Cw: 0,19 kWh/týden³
Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Hladina hluku

Hlučnost⁴:
LBP633Cdw:
Při provozu: jednostranný tisk 66 dB nebo méně /
oboustranný tisk 65 dB nebo méně
Pohotovostní režim: nehlučný
LBP631Cw:
Při provozu: 66 dB nebo méně
Pohotovostní režim: nehlučný

Akustický tlak⁵:
LBP633Cdw:
Při provozu: jednostranný tisk 52 dB nebo méně
Oboustranný barevný tisk: 52 dB nebo méně /
černobíle 51 dB nebo méně
Pohotovostní režim: nehlučný
LBP631Cw:
Akustický tlak⁵:
Při provozu: 52 dB nebo méně
Pohotovostní režim: nehlučný

Rozměry (Š × H × V)

430 × 418 × 287 mm
LBP633Cdw: přibližně 16,1 kg
LBP631Cw: přibližně 14,9 kg

Hmotnost

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

Provozní prostředí

Displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohy, chyby a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky

Řada i-SENSYS LBP630

OVLADAČ

Rychlost procesoru

800 MHz × 2

Paměť

1 GB

Úložisko

Jazyky tiskárny

LBP633Cdw: UFRIL, PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript³
LBP631Cw: UFRIL

Písma

POUZE tiskárna LBP633Cdw:
45 písem PCL, 136 písem PS

Rozhraní a připojení

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

Síťový protokol

Tisk: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD)

Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpečení: TLS1.3, IPsec, Filtrování adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Zabezpečení (bezdrátové připojení):
Režim infrastruktury:
WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Režim přístupového bodu:
WPA2-PSK (AES)

Software a správa tiskárny

Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
Správa ID oddělení,
Nástroj Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012
Mac OS X verze 10.11 a vyšší
Linux⁴

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerové kazety

Kazeta 067 černá (1 350 stran⁵)⁶
Kazeta 067H černá (3 130 stran⁵)⁶
Kazeta 067 azurová (1 250 stran⁵)⁶
Kazeta 067H azurová (2 350 stran⁵)⁶
Kazeta 067 purpurová (1 250 stran⁵)⁶
Kazeta 067H purpurová (2 350 stran⁵)⁶
Kazeta 067 žlutá (1 250 stran⁵)⁶
Kazeta 067H žlutá (2 350 stran⁵)⁶

PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI

Položky

Poznámky:

- ¹ Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- ² Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
- ³ Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
- ⁴ Pouze prostřednictvím webové distribuce
- ⁵ Na základě normy ISO/IEC 19798
- ⁶ Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 910 stran (černá) a 680 stran (azurová, purpurová, žlutá).
- ⁷ V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0.

**PODROBNOSTI O PRODUKTU:**

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 067 černá	5102C002AA	4549292187564
Kazeta 067H černá	5106C002AA	4549292187397
Kazeta 067 žlutá	5099C002AA	4549292187434
Kazeta 067H žlutá	5103C002AA	4549292187595
Kazeta 067 purpurová	5100C002AA	4549292187502
Kazeta 067H purpurová	5104C002AA	4549292187625
Kazeta 067 azurová	5101C002AA	4549292187533
Kazeta 067H azurová	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2021