

KOMPAKTE OG TILSLUTTEDE ENKELTFUNKTIONS- FARVELASERPRINTERE TIL EFFEKTIVT PRINT I HØJ KVALITET



i-SENSYS LBP630-serien

Canon i-SENSYS LBP630-serien er ultraeffektive enkeltfunktionsfarvelaserprintere, der er designet til små og mellemstore virksomheder eller enkeltpersoner, der arbejder eksternt.

Solid sikkerhed

Beskytter følsomme dokumenter med begrænset adgang takket være sikker pinkodefunktionalitet plus en række robuste sikkerhedsfunktioner til beskyttelse af jeres enhed.

Mobil tilslutning

Print er kun et enkelt tryk væk via et alsidigt udvalg af mobile tilslutningsmuligheder, herunder AirPrint (Apple), Mopria (Android) og Canon PRINT Business-appen.



SOLID SIKKERHED



HØJE
PRINTHASTIGHEDER



MOBIL
TILSLUTNING



PLADSBEVARENDE
DESIGN

Høje printhastigheder

Øg jeres virksomheds produktivitet med LBP633Cdw-modellen, der leverer op til 21 A4-sider pr. minut og dobbeltsidet print som standard.

Kompakt

Et udvalg af pladsbesparende laserprintere, der er perfekte til små arbejdsmiljøer.

Canon

OVERSIGTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



LBP631Cw



LBP633Cdw

A4-printhastighed	18 sider/min.	21 sider/min.
Skærm	LCD med 5 linjer	LCD med 5 linjer
Sikkert PIN-print	●	●
Automatisk dupleksprint		●
250-arks papirkapacitet	●	●
Wi-Fi ready	●	●

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS LBP630-serien

PRINTENHED		CONTROLLER	
Printhastighed	LBP633Cdw: Enkeltstid: Op til 21 sider/min. (A4) Op til 38 sider/min. (A5, liggende) Dobbeltstid: Op til 12,7 ipm (A4) Enkeltstid: Op til 18 sider/min. (A4) Op til 38 sider/min. (A5, liggende)	Processorhastighed	800 MHz × 2
Printmetode	Farvelaserprint	Hukommelse	1 GB
Printkvalitet	Op til 1200 × 1200 dpi	Lagring	
Opvarmningstid	Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart	Printersprog	LBP633Cdw: UFRII, PCL5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript ³ LBP631Cw: UFRII
FPOT (First Page Out Time – tid til første print)	Farve ca.: 10,5 sekunder eller mindre Sort/hvid ca.: 10,4 sekunder eller mindre	Skrifttyper	KUN LBP633Cdw: 45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper
Anbefalet månedlig printvolumen	250 til 2.500 sider pr. måned	Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse
Arbejdscyklus	Maks. 30.000 sider pr. måned ¹	Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre		Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Avancerede printfunktioner	Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in, Canons PRINT Business-app	Software- og printeradministration	Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP(64/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES)
MEDIAHÅNDTERING			Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.
Papirinput (standard)	250-arks kassette Manuel indføring til 1 ark	Operativsystemkompatibilitet	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X-version 10.11 og nyere Linux ⁴
Papirinput (tilbehør)			
Maks. papirkapacitet	Op til 251 ark	FORBRUGSSTOFFER	
Papiroutput	100 ark	Alt-i-én-patroner	Patron 067 sort (1.350 sider ⁵) ⁶ Patron 067H sort (3.130 sider ⁵) ⁶ Patron 067 cyan (1.250 sider ⁵) ⁶ Patron 067H cyan (2.350 sider ⁵) ⁶ Patron 067 magenta (1.250 sider ⁵) ⁶ Patron 067H magenta (2.350 sider ⁵) ⁶ Patron 067 gul (1.250 sider ⁵) ⁶ Patron 067H gul (2.350 sider ⁵) ⁶
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, etiketter, postkort, kuverter	TILBEHØR/FUNKTIONER	
Medieformater	Kassette: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, kartotekskort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76,2 × 127 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, kartotekskort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76,2 × 127 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm.	Artikler	
Medievægt	Kassette: 60 til 163 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir) Universalbakke: 60 til 163 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir)	Noter:	¹ Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkorte produktets levetid. ² Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296. ³ Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet. ⁴ Kun distribution via internettet. ⁵ Baseret på ISO/IEC 19798. ⁶ Printerens leveres med startpatroner til 910 sider (sort) og 680 sider (C/M/Y). ⁷ I henhold til US ENERGY STAR®, Version 3.0.
Dobbeltstid print	KUN LBP633Cdw: Automatisk Kassette: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Brugerdefineret format – Min. 182 × 257 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm 60 til 200 g/m ²		
GENERELLE FUNKTIONER			
Strømkraft	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)		
Strømforsøg	Maks: ca. 850 W eller mindre Aktivt print: Ca. 390 W Standby: ca. 8,5 W eller mindre Dvale: ca. 0,8 W eller mindre ²		
	TEC (Typical Electricity Consumption): LBP633Cdw: 0,21 kWh/uge ⁷ LBP631Cw: 0,19 kWh/uge ⁷ For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		
Støjniveau	Lyd effekt ² LBP633Cdw: I drift: Simpleks 66 dB eller mindre/Dupleks 65 dB eller mindre Standby: Lydløs LBP631Cw: I drift: 66 dB eller mindre Standby: Lydløs Lydtryk ² LBP633Cdw: I drift: Simpleks 52 dB eller mindre Dupleks (farve) 52 dB eller mindre/(sort/hvid)/51 dB eller mindre Standby: Lydløs LBP631Cw: Lydtryk ² I drift: 52 dB eller mindre Standby: Lydløs		
Mål (B × D × H)	430 mm × 418 mm × 287 mm		
Vægt	LBP633Cdw: Ca. 16,1 kg LBP631Cw: Ca. 14,9 kg		
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)		
Kontrolpanel	5-linjers LCD, 3 LED (Job, Fejl og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster		

**PRODUKTDETALJER:**

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 067 sort	5102C002AA	4549292187564
Patron 067H sort	5106C002AA	4549292187397
Patron 067 gul	5099C002AA	4549292187434
Patron 067H gul	5103C002AA	4549292187595
Patron 067 magenta	5100C002AA	4549292187502
Patron 067H magenta	5104C002AA	4549292187625
Patron 067 cyan	5101C002AA	4549292187533
Patron 067H cyan	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2021