

ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΛΕΪΖΕΡ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Σειρά i-SENSYS LBP630

Η Σειρά Canon i-SENSYS LBP630 περιλαμβάνει εξαιρετικά αποδοτικούς έγχρωμους εκτυπωτές λέιζερ, που έχουν σχεδιαστεί για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή άτομα που εργάζονται από απόσταση.

Ισχυρή ασφάλεια

Προφυλάξτε τα ευαίσθητα έγγραφα περιορίζοντας την πρόσβαση με τη λειτουργία PIN ασφάλειας, καθώς και μια σειρά αξιόπιστων χαρακτηριστικών ασφάλειας για την προστασία της συσκευής σας.

Συνδεσιμότητα με φορητές συσκευές

Η εκτύπωση απαιτεί μόλις ένα άγγιγμα, χάρη στην ευέλικτη γκάμα επιλογών σύνδεσης για φορητές συσκευές, όπως οι AirPrint (Apple) και Mopria (Android), αλλά και η εφαρμογή Canon PRINT Business.



ΙΣΧΥΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ



ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΥ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ
ΧΩΡΟ

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης

Αυξήστε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας με το μοντέλο LBP633Cdw, το οποίο προσφέρει έως και 21 σελίδες A4 το λεπτό, καθώς και εκτύπωση διπλής όψης στις στάνταρ δυνατότητες.

Περιορισμένες διαστάσεις

Μια σειρά εκτυπωτών λέιζερ που εξοικονομούν χώρο, ιδανικοί για μικρούς χώρους εργασίας.

Canon

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ



LBP631Cw



LBP633Cdw

Ταχύτητα εκτύπωσης A4	18 σελ./λεπτό	21 σελ./λεπτό
Οθόνη	LCD 5 γραμμών	LCD 5 γραμμών
Ασφαλής εκτύπωση με κωδικό PIN	●	●
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης		●
Χωρητικότητα 250 φύλλων χαρτιού	●	●
Υποστήριξη Wi-Fi	●	●

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης

LBP633Cdw:
Μονή όψη: Έως 21 σελ./λεπτό (A4)
Έως 38 σελ./λεπτό (A5, Οριζόντια)
Διπλή όψη: Έως 12,7 εκ./λεπτό (A4)

Μονή όψη: Έως 18 σελ./λεπτό (A4)
Έως 38 σελ./λεπτό (A5, Οριζόντια)

Μέθοδος εκτύπωσης

Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ

Ποιότητα εκτύπωσης

Έως 1.200 x 1.200dpi

Χρόνος προθέρμανσης

Περ. 13 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας

Χρόνος πρώτης εκτύπωσης

Χρώμα, περ.: 10,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
A&M, περ.: 10,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
250–2.500 σελίδες ανά μήνα

Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης

Μέγ. 30.000 σελίδες ανά μήνα¹

Φόρτος εργασίας

5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά

Περιθώρια εκτύπωσης

Ασφαλής εκτύπωση
Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF)
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Συρτάρι 250 φύλλων
Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας 1 φύλλου

Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)

Έως 251 φύλλα

Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού

100 φύλλα

Έξοδος χαρτιού

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Χαρτί με επίχρισμα, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

Μεγέθη υλικών εκτύπωσης

Συρτάρι:
A4, A5, A5 (Οριζόντια), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
A4, A5, A5 (Οριζόντια), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομική κάρτα, Κάρτα ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.

Βάρη υλικών εκτύπωσης

Συρτάρι: 60 έως 163g/m²
(Έως 200g/m² για Χαρτί με επίχρισμα)
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 163g/m²
(Έως 200g/m² για Χαρτί με επίχρισμα)

Εκτύπωση διπλής όψης

ΜΟΝΟ το μοντέλο LBP633Cdw:
Αυτόμ.
Συρτάρι:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K
Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 182 x 257mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm
60 έως 200g/m²

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Κατανάλωση ενέργειας

Μέγ.: Περ. 850W ή λιγότερο
Ενεργή εκτύπωση: Περ. 390W
Αναμονή: περ. 8,5W ή λιγότερο
Αναστολή λειτουργίας: Περ. 0,8W ή λιγότερο²

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC):
LBP633Cdw: 0,21kWh/εβδομάδα³
LBP631Cw: 0,19kWh/εβδομάδα³
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/Index.aspx

Επίπεδο θορύβου

Ηχητική ισχύς²
LBP633Cdw:
Λειτουργία: Μονή όψη 66dB ή λιγότερο/Διπλή όψη 65dB ή λιγότερο
Αναμονή: Αθόρυβο
LBP631Cw:
Λειτουργία: 66dB ή λιγότερο
Αναμονή: Αθόρυβο

Ηχητική πίεση²
LBP633Cdw:
Λειτουργία: Μονή όψη 52dB ή λιγότερο
Διπλή όψη: 52dB ή λιγότερο (χρώμα)/51dB ή λιγότερο (A&M)
Αναμονή: Αθόρυβο
LBP631Cw:
Ηχητική πίεση²
Λειτουργία: 52dB ή λιγότερο
Αναμονή: Αθόρυβο

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Βάρος

430mm x 418mm x 287mm

LBP633Cdw: Περ. 16,1kg
LBP631Cw: Περ. 14,9kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C
Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
LCD 5 γραμμών, 3 ενδείξεις LED (Εργασία, Σφάλμα, Εξοικονόμηση ενέργειας), Πλήκτρα, Αριθμ. πλήκτρολόγιο 10 πλήκτρων

Πίνακας ελέγχου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ταχύτητα επεξεργαστή

800MHz x 2

Μνήμη

1GB

Αποθήκευση

LBP633Cdw: UFRII, PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript³
LBP631Cw: UFRII

Γραμματοσειρές

ΜΟΝΟ το μοντέλο LBP633Cdw:
45 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS

Επικοινωνία και διασύνδεση

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Συνδεση Wireless Direct

Πρωτόκολλα δικτύου

Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Ασφάλεια: TLS1.3, IPsec, φίλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):
Κατάσταση υποδομής:
WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
Κατάσταση σημείου πρόσβασης:
WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων

e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικού ελέγχου από απόσταση.

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X έκδοση 10.11 ή νεότερη
Linux⁴

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες «Όλα-σε-Ένα»

Κασέτα 067 Μαύρο (1.350 σελίδες⁵)⁶
Κασέτα 067H Μαύρο (3.130 σελίδες⁵)⁶
Κασέτα 067 Κιανό (1.250 σελίδες⁵)⁶
Κασέτα 067H Κιανό (2.350 σελίδες⁵)⁶
Κασέτα 067 Ματζέντα (1.250 σελίδες⁵)⁶
Κασέτα 067H Ματζέντα (2.350 σελίδες⁵)⁶
Κασέτα 067 Κίτρινο (1.250 σελίδες⁵)⁶
Κασέτα 067H Κίτρινο (2.350 σελίδες⁵)⁶

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία

Σημειώσεις:

- ¹ Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβεί τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- ² Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- ³ Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται προγραμμα οδηγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
- ⁴ Διατίθεται μόνο μέσω Web
- ⁵ Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
- ⁶ Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχικές κασέτες για Μαύρο: 910 σελίδες, Κιανό/Ματζέντα/Κίτρινο: 680 σελίδες
- ⁷ Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:**

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 067 Μαύρο	5102C002AA	4549292187564
Κασέτα 067H Μαύρο	5106C002AA	4549292187397
Κασέτα 067 Κίτρινο	5099C002AA	4549292187434
Κασέτα 067H Κίτρινο	5103C002AA	4549292187595
Κασέτα 067 Ματζέντα	5100C002AA	4549292187502
Κασέτα 067H Ματζέντα	5104C002AA	4549292187625
Κασέτα 067 Κυανό	5101C002AA	4549292187533
Κασέτα 067H Κυανό	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2021