

IMPRESORAS LÁSER DE FUNCIÓN ÚNICA COMPACTAS Y CONECTADAS PARA LOGRAR UNA IMPRESIÓN EFICIENTE DE ALTA CALIDAD



Serie i-SENSYS LBP630

Diseñada para pequeñas y medianas empresas o particulares que trabajan de forma remota, la serie i-SENSYS LBP630 de Canon cuenta con eficientes impresoras láser en color de función única.

Gran seguridad

Protege los documentos confidenciales con el acceso restringido de la función de impresión segura con contraseña, además de una gran variedad de funciones de seguridad para proteger tu dispositivo.

Conectividad móvil

La impresión está a un solo toque gracias a numerosas opciones de conexión móvil, entre las que se incluyen AirPrint (Apple), Mopria (Android) y la aplicación Canon PRINT Business.



GRAN SEGURIDAD



ALTAS VELOCIDADES DE IMPRESIÓN



CONECTIVIDAD MÓVIL



DISEÑO QUE AHORRA ESPACIO

Altas velocidades de impresión

Aumenta la productividad de tu negocio con el modelo LBP633Cdw, que ofrece hasta 21 páginas A4 por minuto e impresión a doble cara de serie.

Compacta.

Una gama de impresoras láser que ahorran espacio, perfectas para áreas de trabajo pequeñas.

Canon

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA



LBP631Cw



LBP633Cdw

Velocidad de impresión A4	18 ppm	21 ppm
Pantalla	LCD de 5 líneas	LCD de 5 líneas
Impresión segura con contraseña	●	●
Impresión automática a doble cara		●
Capacidad para un máximo de 250 hojas	●	●
Compatible con Wi-Fi	●	●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS LBP630

MOTOR DE IMPRESORA

Velocidad de impresión	LBP633Cdw: A una cara: hasta 21 ppm (A4) Hasta 38 ppm (A5, horizontal) Doble cara: hasta 12,7 ipm (A4) A una cara: hasta 18 ppm (A4) Hasta 38 ppm (A5, horizontal)
Método de impresión	Impresión láser en color
Calidad de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Tiempo de calentamiento	Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido
Tiempo de salida de la primera página	Color: aprox. 10,5 segundos o menos Blanco y negro: aprox. 10,4 segundos o menos
Volumen de impresión mensual recomendado	250 - 2500 páginas al mes
Ciclo de trabajo	Máx. 30 000 páginas al mes ¹
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm
Características de impresión avanzadas	Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business

GESTIÓN DE SOPORTES

Entrada de papel (estándar)	Casete de 250 hojas Ranura de alimentación manual de 1 hoja
Entrada de papel (opcional)	
Capacidad máxima de entrada de papel	Hasta 251 hojas
Salida de papel	100 hojas
Tipos de papel	Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel fino, papel de color, papel estucado, etiqueta, postal, sobre Casete: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: min. 76,2 x 127 mm; máx. 216 x 355,6 mm.
Tamaños de papel	Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: min. 76,2 x 127 mm; máx. 216 x 355,6 mm.

Gramajes de papel

	Casete: de 60 a 163 g/m ² (hasta 200 g/m ² con papel revestido) Bandeja multipropósito: de 60 a 163 g/m ² (hasta 200 g/m ² con papel revestido)
--	--

Impresión a doble cara

	SOLO el modelo LBP633Cdw: Bandeja de salida Casete: A4, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K Tamaños personalizados: de 182 x 257 mm a 216 x 355,6 mm De 60 a 200 g/m ²
--	--

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Requisitos eléctricos	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 850 W o menos Impresión activa: aprox. 390 W En espera: aprox. 8,5 W o menos Modo de suspensión: aprox. 0,8 W o menos ² Consumo eléctrico típico (TEC): LBP633Cdw: 0,21 kWh/semana ⁷ LBP631Cw: 0,19 kWh/semana ⁷ Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivel de ruido	Potencia de sonido ² LBP633Cdw: En funcionamiento: 66 dB o menos a una cara; 65 dB o menos a doble cara En espera: inaudible LBP631Cw: En funcionamiento: 66 dB o menos En espera: inaudible Presión sonora ² LBP633Cdw: En funcionamiento: 52 dB o menos a una cara 52 dB o menos (color)/51 dB o menos (blanco y negro) a doble cara En espera: inaudible LBP631Cw: Presión sonora ² En funcionamiento: 52 dB o menos En espera: inaudible
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	430 mm x 418 mm x 287 mm
Peso	LBP633Cdw: aprox. 16,1 kg LBP631Cw: aprox. 14,9 kg
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)
Panel de control	LCD de 5 líneas, 3 LED (trabajo, error y ahorro de energía), botones, teclado numérico de 10 teclas

CONTROLADOR

Velocidad de procesador	800 MHz x 2
Memoria	1 GB
Almacenamiento	
Lenguajes de impresión	LBP633Cdw: UFRII, PCL5c ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³ LBP631Cw: UFRII
Fuentes	SOLO el modelo LBP633Cdw: 45 fuentes PCL, 136 fuentes PS
Interfaz y conectividad	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Protocolo de red	Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Seguridad: TLS1.3, IPsec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES) Interfaz de usuario remoto (RUI) Gestión por ID de departamento Herramienta de estado del tóner iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X versión 10.11 o superior Linux ⁴
Gestión de software e impresión	
Sistemas operativos compatibles	

CONSUMIBLES

Cartuchos todo en uno	Cartucho negro 067 (1350 páginas) ⁵ ⁶ Cartucho negro 067H (3130 páginas) ⁵ ⁶ Cartucho cian 067 (1250 páginas) ⁵ ⁶ Cartucho cian 067H (2350 páginas) ⁵ ⁶ Cartucho magenta 067 (1250 páginas) ⁵ ⁶ Cartucho magenta 067H (2350 páginas) ⁵ ⁶ Cartucho amarillo 067 (1250 páginas) ⁵ ⁶ Cartucho amarillo 067H (2350 páginas) ⁵ ⁶
-----------------------	--

ACCESORIOS/OPCIONES

Elementos	
Notas:	¹ El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto ² Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296 ³ Solo se admiten comandos. Se requieren controladores de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación. ⁴ Solo distribución en línea ⁵ Según la norma ISO/IEC 19798 ⁶ La impresora se suministra con cartuchos de cortesía negro (910 páginas) y C/M/Y (680 páginas) ⁷ Según la versión 3.0 de ENERGY STAR® de EE. UU.

**DETALLES DEL PRODUCTO:**

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cdw	5159C001AA	4549292186079

CONSUMIBLES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Cartucho negro 067	5102C002AA	4549292187564
Cartucho negro 067H	5106C002AA	4549292187397
Cartucho amarillo 067	5099C002AA	4549292187434
Cartucho amarillo 067H	5103C002AA	4549292187595
Cartucho magenta 067	5100C002AA	4549292187502
Cartucho magenta 067H	5104C002AA	4549292187625
Cartucho cian 067	5101C002AA	4549292187533
Cartucho cian 067H	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2021