

# KOMPAKTSED VÕRGUÜHENDUEGA ÜHEFUNKTSIOONILISED VÄRVILISED LASERPRINTERID JÕUDSAKS KVALITEETPRINTIMISEKS



## i-SENSYS LBP630 seeria

Mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja eraisikutele, kes teevad kaugtööd – Canon i-SENSYS LBP630-seeria pakub väga hea jõudlusega ühefunktsioonilist värvilist laserprintimist.

### Jõuline turvalisus

Tundlikku teavet sisaldavatele dokumentidele saab seada juurdepääsupiirangu turvalise PIN-i funktsiooni abil, samuti on seadme kaitseks saadaval hulk usaldusväärseid turvafunktsioone.

### Mobiilne ühenduvus

Tänu mitmesugustele mobiilse ühenduse võimalustele, nagu näiteks raendused AirPrint (Apple), Mopria (Android) ja Canon PRINT Business, on printimine vaid ühe puudutuse kaugusel.



JÕULINE  
TURVALISUS



KIIRE PRINTIMINE



MOBIILNE  
ÜHENDUVUS



RUUMISÄÄSTLIK  
DISAIN

### Kiire printimine

Mudel LBP633Cdw aitab tõsta ettevõtte tootlikkust, võimaldades printida kuni 21 A4 lehekülge minutis ning pakkudes printimist mõlemale lehepoolele.

### Kompaktne

Ruumisäästliud laserprinterid sobivad suurepäraselt kitsatesse töötamisoludesse.

**Canon**

## OMADUSTE ASTMELINE GRAAFIK



LBP631Cw



LBP633Cdw

A4 printimiskiirus	18 lk/min	21 lk/min
Ekraan	5-realine LCD-ekraan	5-realine LCD-ekraan
Turvaline PIN-printimine	●	●
Automaatne kahepoolne printimine		●
250-leheline paberimaht	●	●
Wi-Fi valmidus	●	●

# TEHNILISED ANDMED

## PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus	LBP633Cdw: Ühepoolne: kuni 21 lk/min (A4) kuni 38 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 12,7 kujutist/min (A4)  Ühepoolne: kuni 18 lk/min (A4) kuni 38 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)
Printimismeetod	Värviline laserprintimine
Printimiskvaliteet	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeg	Ligikaudu 13 sekundit või vähem alates sisselülitamisest
Esimese prindi väljastamisaeg	Värviline ligikaudu: 10,5 sekundit või vähem Mustvalge ligikaudu: 10,4 sekundit või vähem
Soovitav printimismaht kuus	250–2500 lehekülge kuus
Töotsükkel	Maksimaalselt 30 000 lehekülge kuus <sup>1</sup>
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal
Täiustatud printimisfunktsioonid	Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

## PRINDIMATERJAL

Paberisestesust (standardne)	250-leheline kassett 1-leheline käsitsisöödu pilu
Paberisestesust (lisatarvik)	
Maksimaalne paberisöödumaht	Kuni 251 lehte
Paberiväljastus	100-leheline
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kaetud paber, silt, postkaart, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.  Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.
Prindimaterjali kaal	Kassett: 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup> (kuni 200 g/m <sup>2</sup> läikiva paberiga) Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup> (kuni 200 g/m <sup>2</sup> läikiva paberiga)
Kahepoolne printimine	LBP633Cdw ONLY: Automaatne Kassett: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K Kohandatavad suurused: min 182 × 257 mm, max 216,0 × 355,6 mm 60 kuni 200 g/m <sup>2</sup>

## ÜLDISED OMADUSED

Toitenõuded	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Max: ligikaudu 850 W või vähem Aktiivsena: ligikaudu 390 W Ooterežiimis: ligikaudu 8,5 W või vähem Puhkerežiimis: ligikaudu 0,8 W või vähem <sup>2</sup>
Müratase	Tüüpiiline elektritarve (TEC): LBP633Cdw: 0,21 kWh/nädalas <sup>7</sup> LBP631Cw: 0,19 kWh/nädalas <sup>7</sup> Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>  Helitugevus <sup>2</sup> LBP633Cdw: aktiivsena: ühepoolne kuni 66 dB või vähem / kahepoolne kuni 65 dB ooterežiimis: hääletu LBP631Cw: Aktiivsena: kuni 66 dB ooterežiimis: hääletu  Helirõhk <sup>2</sup> LBP633Cdw: aktiivsena: ühepoolne kuni 52 dB kahepoolne CL kuni 52 dB / BW kuni 51 dB ooterežiimis: hääletu LBP631Cw: Helirõhk <sup>2</sup> Aktiivsena: kuni 52 dB ooterežiimis: hääletu
Mõõtmed (L × S × K)	430 mm × 418 mm × 287 mm
Kaal	LBP633Cdw: umbes 16,1 kg LBP631Cw: umbes 14,9 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (kondensaadita)
Juhtpaneel	5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbrilavistik

## KONTROLLER

Protsessori taktisagedus	800 MHz × 2
Mälu	1 GB
Andmesalvestus	
Printeri keeled	LBP633Cdw: UFRII, PCL5c <sup>3</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup> LBP631Cw: UFRII
Kirjastiilid	LBP633Cdw ONLY: 45 PCL fonti, 136 PS fonti
Liides ja ühenduvus	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Võrguprotokoll	Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Pääsupunkturežiim: WPA2-PSK(AES)
Tarkvara ja printeri haldus	Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI) Osakonna ID haldus tooneri taseme jälgimise tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitude võtmine, automaatne kulutarkvike haldamine ja kaugdiagnostika.  Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versioon 10.11 või uuem versioon Linux <sup>4</sup>
Operatsioonisüsteemidega ühilduvus	

## KULUTARVIKUD

Kõik-ühes-kassetid	Kassett 067 must (1350 lehte <sup>5</sup> ) Kassett 067H must (3130 lehte <sup>6</sup> ) Kassett 067 tsüaan (1250 lehte <sup>5</sup> ) Kassett 067H tsüaan (2350 lehte <sup>5</sup> ) Kassett 067 magenta (1250 lehte <sup>5</sup> ) Kassett 067H magenta (2350 lehte <sup>5</sup> ) Kassett 067 kollane (1250 lehte <sup>5</sup> ) Kassett 067H kollane (2350 lehte <sup>5</sup> )
--------------------	--

## LISATARVIKUD/VALIKUD

### Nimetused

### Märkused.

- <sup>1</sup> Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes kiire töomahuga kuus. Töotsükklis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- <sup>2</sup> Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.
- <sup>3</sup> Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolset tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
- <sup>4</sup> Saadaval ainult internetis.
- <sup>5</sup> Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.
- <sup>6</sup> Printeriga on kaasas stardikassetid: must 910 lk, T/M/K 680 lk.
- <sup>7</sup> US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

# Canon

**TOOTE ÜSIKASJAD:**

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

**KULUTARVIKUD:**

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 067 must	5102C002AA	4549292187564
Kassett 067H must	5106C002AA	4549292187397
Kassett 067 kollane	5099C002AA	4549292187434
Kassett 067H kollane	5103C002AA	4549292187595
Kassett 067 magenta	5100C002AA	4549292187502
Kassett 067H magenta	5104C002AA	4549292187625
Kassett 067 tsüaan	5101C002AA	4549292187533
Kassett 067H tsüaan	5105C002AA	4549292187656

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Estonian edition  
© Canon Europa N.V., 2021