

PIENIKOKOISET JA TEHOKKAAT VÄRILASERTULOSTIMET LAADUKKAASEEN TULOSTUKSEEN



i-SENSYS LBP630 -sarja

Pienille ja keskisuurille yrityksille sekä etätyöntekijöille suunnitellun Canon i-SENSYS LBP630 -sarjan värilasertulostimet ovat uskomattoman tehokkaita.

Varma tietoturva

Suojaa luottamukselliset asiakirjat käyttöä rajoittavalla turvallisella PIN-kooditoiminnolla ja pitää laitteesi turvassa luotettavilla suojausominaisuuksilla.

Mobiiliyhteys

AirPrint (Apple)- ja Mopria (Android) -ratkaisujen sekä Canon PRINT Business -sovelluksen kaltaisten mobiiliyhteystoimintojen ansiosta tulostus onnistuu yhdellä napautuksella.



**VARMA
TIETOTURVA**



NOPEA TULOSTUS



MOBIILIYHTEYS



**TILAA SÄÄSTÄVÄ
MUOTOILU**

Nopea tulostus

Lisää yrityksesi tuottavuutta LBP633Cdw-mallilla, joka tulostaa jopa 21 A4-sivua minuutissa ja kaksipuolisia tulosteita vakiona.

Kompakti

Tilaa säästävät lasertulostimet sopivat erinomaisesti pienille työalueille.

Canon

MALLISTON OMINAISUUSTAULUKKO



LBP631Cw



LBP633Cdw

A4-tulostusnopeus	18 sivua minuutissa	21 sivua minuutissa
Näyttö	5-rivinen nestekidenäyttö	5-rivinen nestekidenäyttö
Suojattu PIN-tulostus	●	●
Automaattinen kaksipuolinen tulostus		●
250 arkin paperikapasiteetti	●	●
Wi-Fi-valmius	●	●

TULOSTIN		OHJAIN	
Tulostusnopeus	LBP633Cdw: yksipuolinen: 21 sivua minuutissa (A4) 38 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) kaksipuolinen: 12,7 sivua minuutissa (A4) yksipuolinen: 18 sivua minuutissa (A4) 38 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5)	Proessorin nopeus	800 MHz x 2
		Muisti	1 Gt
		Tallennustila	
Tulostusmenetelmä	väri-laser-tulostus	Tulostuskielet	LBP633Cdw: UFR II, PCL5c ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³ LBP631Cw: UFR II
Tulostuslaatu	Jopa 1200 x 1200 dpi	Kirjasimet	VAIN LBP633Cdw : 45 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
Lämpenemisaika	Noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä	Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Ensimmäisen sivun tulostusaika	väri-tilinen: enintään 10,5 sekuntia mustavalkoinen: enintään 10,4 sekuntia	Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Suosittelu kuukausittainen tulostusmäärä	250 – 2 500 sivua kuukaudessa		Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Käyttöajako	enintään 30 000 sivua kuukaudessa ¹		Suojaus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla		Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WEP(64/128 bittia), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Edistyneet tulostustoiminnot	Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus	Ohjelmisto ja laitteen hallinta	Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelin-pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY		Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.11 tai uudempi Linux ⁴
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 1 arkin ohisyöttötaso		
Paperinsyöttö (lisävaruste)	Enintään 251 arkkiä	TARVIKKEET	
Materiaalien enimmäissyöttökapasiteetti		All-in-one-kasetit	kasetti 067, musta (1 350 sivua ⁵⁾⁶ kasetti 067H, musta (3 130 sivua ⁵⁾⁶ kasetti 067, syaani (1 250 sivua ⁵⁾⁶ kasetti 067H, syaani (2 350 sivua ⁵⁾⁶ kasetti 067, magenta (1 250 sivua ⁵⁾⁶ kasetti 067H, magenta (2 350 sivua ⁵⁾⁶ kasetti 067, keltainen (1 250 sivua ⁵⁾⁶ kasetti 067H, keltainen (2 350 sivua ⁵⁾⁶
Tulosteiden luovutus	100 arkkiä	LISÄVARUSTEET	
Tulostusmateriaalit	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, tarra, postikortti, kirjekuori	Tuotteet	
Paperikoot	kasetti: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm. Monikäyttötasot: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm.		
Materiaalin paino	Kasetti: 60-163 g/m ² (jopa 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä) Monikäyttötasot: 60-163 g/m ² (jopa 200 g/m ² päällystettyä paperia käytettäessä)		
Kaksipuolinen tulostus	VAIN LBP633Cdw : Automaattinen kasetti: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Mukautetut koot: pienin koko 182 x 257 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm 60-200 g/m ²		
YLEISET OMINAISUUDET		Huomautukset:	
Virtavaatimukset	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)	¹⁾ Käyttöajako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöajakon ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.	
Virrankulutus	enintään: 850 W Tulostettaessa: noin 390 W Valmiustila: noin 8,5 W tai alle lepotilassa 0,8 W tai vähemmän ²	²⁾ Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.	
	Tyypillinen virrankulutus (TEC): LBP633Cdw: 0,21 kWh viikossa ³ LBP631Cw: 0,19 kWh viikossa ³ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	³⁾ Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.	
Käyttöääni	äänitaso ² LBP633Cdw: Toiminna: yksipuolinen enintään 66 dB / kaksipuolinen enintään 65 dB Valmiustilassa kuulumaton LBP631Cw: toiminna enintään 66 dB Valmiustilassa kuulumaton äänenpaine ² LBP633Cdw: Toiminna: yksipuolinen enintään 52 dB kaksipuolinen enintään 52 dB (väri) / 51 dB (mustavalko) Valmiustilassa kuulumaton LBP631Cw: äänenpaine ² toiminna enintään 52 dB Valmiustilassa kuulumaton	⁴⁾ Vain verkkojakelu ⁵⁾ Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin. ⁶⁾ Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 910 sivua, syaani/magenta/keltainen: 680 sivua) ⁷⁾ US ENERGY STAR® versio 3.0.	
Koko (L x S x K)	430 mm x 418 mm x 287 mm		
Paino	LBP633Cdw: n. 16,1 kg LBP631Cw: n. 14,9 kg		
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 10-30 °C Ilmankosteus: 20-80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)		
Käyttöpaneeli	5-rivinen nestekidenäyttö, 3 x LED (työ, virhe ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö		

**TUOTETIEDOT:**

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
kasetti O67, musta	5102C002AA	4549292187564
kasetti O67H, musta	5106C002AA	4549292187397
kasetti O67, keltainen	5099C002AA	4549292187434
kasetti O67H, keltainen	5103C002AA	4549292187595
kasetti O67, magenta	5100C002AA	4549292187502
kasetti O67H, magenta	5104C002AA	4549292187625
kasetti O67, syaani	5101C002AA	4549292187533
kasetti O67H, syaani	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2021