

# KOMPAKTIŠKI IR PRIJUNGIAMAI VIENAFUNKCIAI SPALVINIAI LAZERINIAI SPAUSDINTUVAI EFEKTYVIAM, AUKŠTOS KOKYBĖS SPAUSDINIMUI



## „i-SENSYS LBP630“ serija

Mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms arba nuotoliniu būdu dirbantiems asmenims skirti „Canon i-SENSYS LBP630“ serijos itin efektyvūs vienafunkčiai spalviniai lazeriniai spausdintuvai.



**PATIKIMA  
APSAUGA**



**GREITAS  
SPAUSDINIMAS**



**MOBILIŲJŲ  
ĮRENGINIŲ  
PRIJUNGIMAS**



**MAŽAI VIETOS  
UŽIMANTIS  
DIZAINAS**

### Patikima apsauga

Apsaugokite neskelbtinus dokumentus naudodami prieigą ribojančią saugiojo PIN kodo funkciją ir kitas patikimas saugos funkcijas įrenginiui apsaugoti.

### Mobiliųjų įrenginių prijungimas

Spausdinkite vienu prisilietimu naudodami įvairias mobiliojo prisijungimo parinktis, įskaitant „AirPrint“ („Apple“), „Mopria“ („Android“) ir „Canon PRINT Business“ programėles.

### Greitas spausdinimas

Padidinkite verslo produktyvumą naudodami „LBP633Cdw“ modelio spausdintuvą, kuris spausdina A4 formatu iki 21 puslapio per minutę greičiu ir dvipusis spausdinimas yra standartinė funkcija.

### Kompaktiškumas

Įvairūs mažai vietos užimantys lazeriniai spausdintuvai, tobulai tinkantys mažai darbo aplinkai.

**Canon**

## SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



„LBP631Cw“



„LBP633Cdw“

A4 formato spausdinimo sparta	18 psl./min.	21 psl./min.
Ekranas	5 eilučių LCD	5 eilučių LCD
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●
Automatinis dvipusis spausdinimas		●
250 lapų popieriaus talpa	●	●
Paruoštas „Wi-Fi“ ryšiui	●	●

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

## SPAUDINTUVO MODULIS

### Spausdinimo sparta

„LBP633Cdw“:  
Vienpusis: iki 21 psl./min. (A4)  
iki 38 psl./min. (A5 gulsčiai)  
Dvipusis: iki 12,7 v./min. (A4)

Vienpusis: iki 18 psl./min. (A4)  
iki 38 psl./min. (A5 gulsčiai)

### Spausdinimo metodas

Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu

### Spausdinimo kokybė

Iki 1200 x 1200 tašk./col.

### Išlirimo trukmė

Apie 13 sek. arba greičiau įjungus maitinimą

### Pirmojo puslapio pateikimo trukmė

Spalviniu režimu – iki maždaug 10,5 sek.  
Nespaltvotai – iki maždaug 10,4 sek.

### Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

250–2 500 puslapių per mėnesį

### Našumas

Maks. 30 000 puslapių per mėnesį<sup>1)</sup>

### Spaudinio paraštės

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje

### Išplėstinės spausdinimo funkcijos

Saugusis spausdinimas  
Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)  
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“  
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

## LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

### Popieriaus tiekimas (standartinis)

250 lapų kasetė  
1 lapo neautomatinio tiekimo anga

### Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)

Iki 251 lapo

### Maksimali popieriaus tiekimo talpa

100 lapų

### Laikmenų tipai

Paprastas popierius, perdirtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, dengtas popierius, etiketės, atvirukas, vokas

### Laikmenų formatai

Kasetė:  
A4, A5, A5 (gulsčiai) B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, I6K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Universalusis dėklas:  
A4, A5, A5 (gulsčiai) B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, I6K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

### Laikmenų svoris

Kasetė: 60–163 g/m<sup>2</sup>  
(iki 200 g/m<sup>2</sup> su dengtu popieriumi)  
Universalusis dėklas: 60–163 g/m<sup>2</sup>  
(iki 200 g/m<sup>2</sup> su dengtu popieriumi)

### Dvipusis spausdinimas

TIK „LBP633Cdw“:  
Automatinis  
Kasetė:  
A4, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, I6K  
Pasirenkami dydžiai: min. 182 x 257 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm  
nuo 60 iki 200 g/m<sup>2</sup>

## BENDROSIOS SAVYBĖS

### Reikalingas maitinimo šaltinis

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)

### Energijos sąnaudos

Maks.: apytiksliai iki 850 W  
Vykstant spausdinimui: apytiksliai 390 W  
Budėjimo režimu: apytiksliai iki 8,5 W  
Miego režimu: apytiksliai 0,8 W arba mažiau<sup>2)</sup>

Iprastinės energijos sąnaudos (TEC):  
„LBP633Cdw“: 0,21 kWh per savaitę<sup>3)</sup>  
„LBP631Cw“: 0,19 kWh per savaitę<sup>3)</sup>  
Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Triukšmo lygis

Garso galia<sup>2)</sup>:  
„LBP633Cdw“:  
Veikimo metu: vienpusis iki 66 dB, dvipusis iki 65 dB  
Budėjimo režimu: negirdimas  
„LBP631Cw“:  
Veikimo metu: iki 66 dB  
Budėjimo režimu: negirdimas

Garso slėgis<sup>2)</sup>:  
„LBP633Cdw“:  
Veikimo metu: vienpusis iki 52 dB,  
dvipusis spalv. iki 52 dB, nespaltv. iki 51 dB  
Budėjimo režimu: negirdimas

„LBP631Cw“:  
Garso slėgis<sup>2)</sup>:  
Veikimo metu: iki 52 dB  
Budėjimo režimu: negirdimas

### Matmenys (P x G x A)

430 mm x 418 mm x 287 mm

### Svoris

„LBP633Cdw“: apie 16,1 kg  
„LBP631Cw“: apie 14,9 kg

# „i-SENSYS LBP630“ serija

## Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)  
Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)

## Valdymo skydelis

5 eilučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra

## VALDIKLIS

### Procesoriaus sparta

800 MHz x 2

### Atmintis

1 GB

### Saugojimas

„LBP623Cdw“: UFR II, PCL5c, PCL6, „Adobe“ PostScript™<sup>3)</sup>  
„LBP631Cw“: UFR II

### Šriftai

TIK „LBP633Cdw“:  
45 PCL šriftai, 136 PS šriftai

### Šąsaja ir jungiamumas

„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

### Tinklo protokolas

Spausdinimo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Saugumas (belaidis):  
Infrastruktūros režimu  
WEP(64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)  
Priegios taško režimas:  
WPA2-PSK(AES)

### Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas

„Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“  
„iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianči programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį.  
„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“  
„Mac OS X“ 10.11 ar naujesnė versija  
„Linux“<sup>4)</sup>

### Suderinamumas su operacinėmis sistemomis

## ŠAŪAIDINĖS MEDŽIAGOS

### Universaliosios kasetės

Juodo rašalo kasetė 067 (1350 puslapių<sup>5)</sup>)  
Juodo rašalo kasetė 067H (3130 puslapių<sup>5)</sup>)  
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067 (1250 puslapių<sup>5)</sup>)  
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067H (2350 puslapių<sup>5)</sup>)  
Rausvo rašalo kasetė 067 (1250 puslapių<sup>5)</sup>)  
Rausvo rašalo kasetė 067H (2350 puslapių<sup>5)</sup>)  
Geltono rašalo kasetė 067 (1250 puslapių<sup>5)</sup>)  
Geltono rašalo kasetė 067H (2350 puslapių<sup>5)</sup>)

## PIRIEDAI / PARINKTYS

### Papildomi įrenginiai

### Pastabos:

- Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatavimo trukmė.
- Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- Palai komos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
- Platinimas tik žiniatinkliu.
- Pagal ISO/IEC 19798
- Spausdintuvą pristatomas su 910 puslapių (juodos spalvos) ir 680 puslapių CMY (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis
- Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“<sup>™</sup> 3.0 versijoje.

# Canon

**GAMINIO INFORMACIJA:**

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„LBP631Cw“	„5159C004AA“	4549292186086
„LBP633Cw“	„5159C001AA“	4549292186079

**SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS**

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Juodo rašalo kasetė 067	„5102C002AA“	4549292187564
Juodo rašalo kasetė 067H	„5106C002AA“	4549292187397
Geltono rašalo kasetė 067	„5099C002AA“	4549292187434
Geltono rašalo kasetė 067H	„5103C002AA“	4549292187595
Raudono rašalo kasetė 067	„5100C002AA“	4549292187502
Rausvo rašalo kasetė 067H	„5104C002AA“	4549292187625
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067	„5101C002AA“	4549292187533
Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 067H	„5105C002AA“	4549292187656

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Lithuanian edition  
© Canon Europa N.V., 2021.