

KOMPAKTS, LIELISKI SAVIENOJAMS KRĀSU LĀZERPRINTERIS AR VIENU FUNKCIJU EFEKTĪVAI AUGSTAS KVALITĀTES DRUKAI



i-SENSYS LBP630 sērija

Canon i-SENSYS LBP630 sērija ar ārkārtīgi efektīvajiem vienas funkcijas krāsu lāzerprinteriem ir paredzēta maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī atsevišķām personām, kas strādā attālināti.

Liela drošība

Sargājiet konfidenciālus dokumentus ar ierobežotu piekļuvi, ko nodrošina drošā PIN koda funkcija, kā arī uzticamu drošības funkciju klāstu, kas aizsargā ierīci.

Mobilo ierīču savienojamība

Drukāšanu var aktivizēt ar vienu pieskārienu, izmantojot plašas savienošanas iespējas ar mobilajām ierīcēm, tostarp AirPrint (Apple), Mopria (Android) un Canon PRINT Business lietotni.



LIELA DROŠĪBA



LIELS DRUKĀŠANAS ĀTRUMS



MOBILO IERĪČU SAVIENOJAMĪBA



KOMPAKTS DIZAINS

Liels drukāšanas ātrums

Uzlabojiet uzņēmuma darba ražību ar modeli LBP633Cdw, kas nodrošina līdz 21 A4 formāta lappusei minūtē un divpusējo drukāšanu kā standartu.

Kompakts

Kompaktu lāzerprinteru klāsts — lieliski piemēroti mazām darba zonām.

Canon

FUNKCIJU KLĀSTA SHĒMA



LBP631Cw



LBP633Cdw

A4 formāta drukāšanas ātrums	18 lappuses minūtē	21 lappuse minūtē
Displejs	5 rindu LCD	5 rindu LCD
Droša drukāšana ar PIN kodu	●	●
Automātiska divpusēja drukāšana		●
Papīra ietilpība — 250 loksnes	●	●
Gatavība darbam ar Wi-Fi	●	●

PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA			
Drukāšanas ātrums	LBP633Cdw: Vienpusēja: līdz 21 lpp. minūtē (A4) Līdz 38 lappusēm minūtē (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 12,7 attēliem minūtē (A4)	Izmēri (platums x dziļums x augstums)	430 x 418 x 287 mm
Drukāšanas metode	Krāsu lāzerstaru druka	Svars	LBP633Cdw: aptuveni 16,1 kg LBP631Cw: aptuveni 14,9 kg
Drukas kvalitāte	Līdz 1200 x 1200 dpi	Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitrumis: 20–80% relatīvais mitrumis (bez kondensāta)
Iesilšanas laiks	Aptuveni 13 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas	Vadības panelis	5 rindu LCD, 3 gaismas diodes (darbs, kļūda, enerģijas taupīšana, pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra)
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Krāsu režīmā aptuveni 10,5 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni: 10,4 sekundes vai mazāk	KONTROLLERIS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	250–2500 lappuses mēnesī	Procesora ātrums	800 MHz x 2
Veiktspēja	Maks. 30 000 lpp. mēnesī ¹	Atmiņa	1 GB
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas	Atmiņas karte	
Uzlabotās drukāšanas funkcijas	Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma	Printera valodas	LBP633Cdw: UFRII, PCL5c ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³ LBP631Cw: UFRII
MATERIĀLA PADEVE		Fonti	TIKAI LBP633Cdw: 45 PCL fonti, 136 PS fonti
Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete 1 loksnes manuālās ievades slots	Interfeiss un savienojamība	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Papīra ievade (papildu)		Tīkla protokoli	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)
Maksimālā papīra ievades ietilpība	Līdz 251 loksnei	Pārvaldība	Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Papīra izvade	100 loksnes	Drošība	Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, krītpapīrs, uzlīmes, pastkartes, aploksnes	Drošība (bezvadu):	Infrastruktūras režīms: WEP(64/128 bitu), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete: A4, A5, A5 (ainavas formāts), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.	Piekluves punkta režīms:	WPA2-PSK (AES)
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete: 60–163 g/m ² (līdz 200 g/m ² ar krītpapīru) Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m ² (līdz 200 g/m ² ar krītpapīru)	Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI),	Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodajas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.
Divpusējā drukāšana	TIKAI LBP633Cdw: Automātiski Kasete: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K Pielāgojami izmēri: min. 182 x 257 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. 60–200 g/m ²	Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versija 10.11 un jaunāka versija Linux ⁴
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS		IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Strāva	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)	Universālās kasetnes	Kasetne 067, melna (1350 lappuses ⁵) Kasetne 067H melna (3130 lappuses ⁵) Kasetne 067, ciāna (1250 lappuses ⁵) Kasetne 067H, ciāna (2350 lappuses ⁵) Kasetne 067, fukšina (1250 lappuses ⁵) Kasetne 067H, fukšina (2350 lappuses ⁵) Kasetne 067, dzeltena (1250 lappuses ⁵) Kasetne 067H, dzeltena (2350 lappuses ⁵)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 850 W vai mazāk Drukāšanas laikā: aptuveni 390 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 8,5 W vai mazāk Miega režīmā: aptuveni 0,8 W vai mazāk ²	PIEDERUMI/ PAPILDAPRĪKOJUMS	Ierīces
Trokšņa līmenis	Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): LBP633Cdw: 0,21 kWh/nedēļā ⁷ LBP631Cw: 0,19 kWh/nedēļā ⁷ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Skaņas jauda: LBP633Cdw: Darbojoties: vienpusējā režīmā 66 dB vai mazāk; divpusējā režīmā 65 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams LBP631Cw: Darbojoties: 66 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skaņas spiediens: LBP633Cdw: Darbojoties: vienpusējā režīmā 52 dB vai mazāk Darbojoties: krāsu režīmā 52 dB vai mazāk; melnbaltā režīmā 51 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams LBP631Cw: Skaņas spiediens: Darbojoties: 52 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams	Piezīmes	
		¹ Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.	
		² Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.	
		³ Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.	
		⁴ Izplatīšana tikai tīmeklī.	
		⁵ Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.	
		⁶ Printeris tiek piegādāts ar darba sāksnāi paredzēto melnās tintes kasetni 910 lappusēm un ciāna, fukšina un dzeltenās tintes kasetni 680 lappusēm.	
		⁷ Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.	

**INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:**

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 067, melna	5102C002AA	4549292187564
Kasetne 067H, melna	5106C002AA	4549292187397
Kasetne 067, dzeltena	5099C002AA	4549292187434
Kasetne 067H, dzeltena	5103C002AA	4549292187595
Kasetne 067, fuksīna	5100C002AA	4549292187502
Kasetne 067H, fuksīna	5104C002AA	4549292187625
Kasetne 067, ciāna	5101C002AA	4549292187533
Kasetne 067H, ciāna	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2021