

# КОМПАКТНЫЕ ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕЧАТИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



## Серия i-SENSYS LBP630

Принтеры серии Canon i-SENSYS LBP630 предназначены для компаний малого и среднего бизнеса, а также индивидуального использования в домашнем офисе — они предлагают сверхбыструю цветную печать с лазерной технологией.

### Повышенная безопасность

Защитите конфиденциальные документы, ограничив доступ к ним с помощью функции защиты PIN-кодом, а также ряда других надежных функций защиты устройства.

### Возможности подключения к мобильным устройствам

Оцените возможность печати всего одним касанием благодаря широкому спектру вариантов подключения мобильных устройств, включая поддержку AirPrint (Apple), Mopria (Android) и приложения Canon PRINT Business.



**ПОВЫШЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ**



**ВЫСОКАЯ  
СКОРОСТЬ  
ПЕЧАТИ**



**ВОЗМОЖНОСТИ  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
К МОБИЛЬНЫМ  
УСТРОЙСТВАМ**



**КОМПАКТНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ**

### Высокая скорость печати

Обеспечьте более высокую производительность в своей организации с принтером LBP633Cdw, который обеспечивает скорость печати до 21 стр./мин (A4) и поддерживает двустороннюю печать в стандартной конфигурации.

### Компактность

Линейка компактных лазерных принтеров, которые станут идеальным вариантом для небольших офисов.

**Canon**

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



LBP631Cw



LBP633Cdw

Скорость печати в формате А4	18 стр./мин	21 стр./мин
Дисплей	5-строчный ЖК-дисплей	5-строчный ЖК-дисплей
Безопасная печать по PIN-коду	●	●
Автоматическая двусторонняя печать		●
Емкость лотка для бумаги 250 листов	●	●
Поддержка Wi-Fi	●	●

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Серия i-SENSYS LBP630

### МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

**Скорость печати**  
LBP633Cdw:  
Односторон.: до 21 стр./мин (A4)  
до 38 стр./мин (альбомная ориентация A5)  
Двусторон.: до 12,7 изобр./мин (A4)

Односторон.: до 18 стр./мин (A4)  
до 38 стр./мин (альбомная ориентация A5)

**Способ печати**  
Цветная лазерная печать  
**Качество печати**  
До 1200 x 1200 точек на дюйм  
**Время разогрева**  
Прибл. не более 13 сек. с момента включения питания  
**Время выхода первой страницы**  
Цвет (прибл.): не более 10,5 сек.  
Моно (прибл.): не более 10,4 сек.  
**Рекомендуемый ежемесячный объем печати**  
250–2500 страниц в месяц

**Производительность**  
Макс. 30 000 стр. в месяц<sup>1</sup>  
**Поля печати**  
По 5 мм сверху, снизу, слева и справа  
**Дополнительные функции печати**  
Безопасная печать  
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)  
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business  
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

### РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

**Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)**  
Кассета на 250 листов  
Отверстие для подачи вручную на 1 лист

**Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)**

**Максимальная емкость устройства подачи бумаги**  
До 251 листа

**Вывод бумаги**  
На 100 листов

**Типы носителей**  
Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, бумага с покрытием, этикетки, открытки, конверты

**Форматы носителей**  
Кассета:  
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм.

Универсальный лоток:  
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, C5, Monarch), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм.

**Плотность носителей**  
Кассета: 60–163 г/м<sup>2</sup>  
(до 200 г/м<sup>2</sup> для бумаги с покрытием)  
Универсальный лоток: 60–163 г/м<sup>2</sup>  
(до 200 г/м<sup>2</sup> для бумаги с покрытием)

**Двусторонняя печать**  
ТОЛЬКО LBP633Cdw:  
Автоматическая  
Кассета:  
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K  
Пользовательские форматы: мин. 182 x 257 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм  
60–200 г/м<sup>2</sup>

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Требования к питанию**  
220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

**Энергопотребление**  
Максимум: прибл. не более 850 Вт  
Рабочий режим печати: прибл. 390 Вт  
Режим ожидания: прибл. не более 8,5 Вт  
Спящий режим: прибл. не более 0,8 Вт<sup>2</sup>

Обычное потребление энергии (ТЕС):  
LBP633Cdw: 0,21 кВт·ч в неделю<sup>3</sup>  
LBP631Cw: 0,19 кВт·ч в неделю<sup>3</sup>  
Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

**Уровень шума**  
Звуковая мощность<sup>2</sup>  
LBP633Cdw:  
Рабочий режим: односторон. — не более 66 дБ /  
двусторон. — не более 65 дБ  
Режим ожидания: без шума  
LBP631Cw:  
Рабочий режим: не более 66 дБ  
Режим ожидания: без шума

Звуковое давление<sup>2</sup>  
LBP633Cdw:  
Рабочий режим: односторон. — не более 52 дБ /  
двусторон. — не более 52 дБ /  
ЧБ — не более 51 дБ  
Режим ожидания: без шума

LBP631Cw:  
Звуковое давление<sup>2</sup>  
Рабочий режим: не более 52 дБ  
Режим ожидания: без шума

**Габариты (Ш x Г x В)**  
430 x 418 x 287 мм

**Вес**  
LBP633Cdw: прибл. 16,1 кг  
LBP631Cw: прибл. 14,9 кг

**Условия эксплуатации**  
Температура: 10–30 °С  
Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)

**Панель управления**  
5-строчный ЖК-экран, 3 светодиодных индикатора (задание, ошибка, режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная цифровая клавиатура

### КОНТРОЛЛЕР

**Частота процессора**  
800 МГц x 2

**Память**  
1 ГБ

**Хранение данных**

**Языки принтера**  
LBP633Cdw: UFR II, PCL5c<sup>3</sup>, PCL6, Adobe® PostScript<sup>3</sup>  
LBP631Cw: UFR II

**Шрифты**  
ТОЛЬКО LBP633Cdw:  
45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS

**Интерфейс и подключение**  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

**Сетевой протокол**  
Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Безопасность: TLS1.3, IPsec, фильтрация IP/Мас-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Безопасность (беспроводное подключение):  
Режим инфраструктуры:  
WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)  
Режим Access Point Mode:  
WPA2-PSK (AES)

**Программное обеспечение и управление принтером**  
Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, iW Enterprise Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств  
eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012  
Mac OS X версии 10.11 и выше  
Linux<sup>4</sup>

### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**Картриджи «Все в одном»**  
Черный картридж 067 (1350 стр.)<sup>5,6</sup>  
Черный картридж 067N (3130 стр.)<sup>5,6</sup>  
Голубой картридж 067 (1250 стр.)<sup>5,6</sup>  
Голубой картридж 067N (2350 стр.)<sup>5,6</sup>  
Пурпурный картридж 067 (1250 стр.)<sup>5,6</sup>  
Пурпурный картридж 067N (2350 стр.)<sup>5,6</sup>  
Желтый картридж 067 (1250 стр.)<sup>5,6</sup>  
Желтый картридж 067N (2350 стр.)<sup>5,6</sup>

### АКСЕССУАРЫ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования

### Примечания.

- <sup>1</sup> Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.
- <sup>2</sup> Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- <sup>3</sup> Только с поддерживаемой командой. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
- <sup>4</sup> Распространяется только через Интернет
- <sup>5</sup> Согласно стандарту ISO/IEC 19798
- <sup>6</sup> В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 910 стр., (C/M/Y) — 680 стр.
- <sup>7</sup> В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:**

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:**

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Черный картридж 067	5102C002AA	4549292187564
Черный картридж 067H	5106C002AA	4549292187397
Желтый картридж 067	5099C002AA	4549292187434
Желтый картридж 067H	5103C002AA	4549292187595
Пурпурный картридж 067	5100C002AA	4549292187502
Пурпурный картридж 067H	5104C002AA	4549292187625
Голубой картридж 067	5101C002AA	4549292187533
Голубой картридж 067H	5105C002AA	4549292187656

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Russian edition  
© Canon Europa N.V., 2021