

PRINTERË LASERI ME NGJYRA NJËFUNKSIONËSH, KOMPAKTË DHE ME MUNDËSI LIDHJEJE PËR PRINTIM EFIKAS NË CILËSI TË LARTË



i-SENSYS LBP630 Series

Projektuar për biznese të vogla deri të mesme ose individë që punojnë nga distanca, Canon i-SENSYS LBP630 Series vjen me printerë laseri me ngjyra, njëfunksionësh dhe ultraefikasë.

Siguri e lartë

Ruani dokumentet delikate me akses të kufizuar nga funksioni Secure PIN, plus një larmi funksionesh të qëndrueshme sigurie për të mbrojtur pajisjen tuaj.

Lidhja e pajisjeve celulare

Printimi është vetëm një prekje larg përmes një game opsionesh lidhjeje portative, duke përfshirë AirPrint (Apple), Mopria (Android) dhe aplikacionin Canon PRINT Business.



SIGURI E LARTË



SHPEJTËSI TË
LARTA PRINTIMI



LIDHJA E
PAJISJEVE
CELULARE



DIZAJN QË KURSEN
HAPËSIRË

Shpejtësi të larta printimi

Risni produktivitetin e biznesit tuaj me modelin LBP633Cdw që ofron deri në 21 faqe A4 në minutë dhe printim dyanësh si standard.

Kompakt

Një gamë printerësh laseri që kursejnë hapësirë, ideale për hapësira të vogla pune.

Canon

TABELA E SHKALLËZIMIT TË FUNKSIONEVE



LBP631Cw



LBP633Cdw

Shpejtësi printimi A4	18ppm	21ppm
Ekrani	LCD 5 rreshta	LCD 5 rreshta
Printim me Secure PIN	●	●
Printimi automatik nga të dyja anët		●
Kapaciteti i letrës me 250 fletë	●	●
Mbështetje për Wi-Fi	●	●

SPECIFIKIMET TEKNIKE

MOTORI I PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit

LBP633Cdw:
Një anë: deri në 21 ppm (A4)
Deri në 38 ppm(A5 horizontal)
Dyanëshe: Deri në 12.7 ipm (A4)

Një anë: deri në 18 ppm (A4)
Deri në 38 ppm (A5 horizontal)

Printim me dritë lazeri me ngjyra
Deri në 1200×1200 dpi
Afro 13 sekonda e poshtë nga ndezja
Me ngjyra afro: 10.5 sekonda ose më pak
Mono afro: 10.4 sekonda ose më pak
250 - 2,500 faqe në muaj

Maks. 30,000 faqe në muaj¹
5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

Printim i Sigurt
Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF)
iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business
Android; i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business

Mënyra e printimit

Cilësia e printimit

Koha e ngrohjes

Koha e nxjerrjes së faqes së parë

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

Cikli i punës

Marzhet e printimit

Veçoritë e përparura të printimit

TRAJTIMI I MEDIAVE

Futja e letrës (standarde)

Kasetë me 250 fletë
Fole për futjen me dorë të 1 flete

Futja e letrës (Opsion)

Kapaciteti maksimal i futjes së letrës

Dalja e letrës

Llojet e mediave

Deri në 251 fletë

100 fletë

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, etiketë, kartolinë, zarf

Madhësia e mediave

Kaseta:
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartolinë, skedë, zarf (COM10, DL, C5, Monarch), madhësi të posaçme: min. 76.2 x 127 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

Sirtari shumëfunksional:
A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartolinë, skedë, zarf (COM10, DL, C5, Monarch), madhësi të posaçme: min. 76.2 x 127 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.

Peshat e mediave

Kaseta: 60 deri në 163 g/m²
(Deri në 200 g/m² me letër me veshje)
Sirtari me shumë qëllime: 60 deri në 163 g/m²
(Deri në 200 g/m² me letër me veshje)

Printimi nga të dyja anët

LBP633Cdw ONLY:
Automatik
Kaseta:
A4, B5, ligjore, letër, ekzekutive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Madhësi e posaçme - min. 182 x 257 mm maks. 216.0 x 355.6 mm
60 deri në 200 g/m²

VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Kërkesat elektrike

Konsumi elektrik

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Maksimumi: afro 850W ose më pak
Printim aktiv: afro 390W
Në gatishmëri: afro 8.5 W e poshtë
Fjetje: Afërsisht 0.8W e poshtë²

Konsumimi Tipik i Energjisë (KTE):
LBP633Cdw: 0.21 kWh/javë³
LBP631Cw: 0.19 kWh/javë³
Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveli i zhurmës

Fuqia e tingullit²
LBP633Cdw:
Aktive: njëanëshe 66 dB e poshtë / dyanëshe 65 dB e poshtë
Në gatishmëri: i padëgjueshëm
LBP631Cw:
Aktiv: 66 dB ose më pak
Në gatishmëri: i padëgjueshëm

Trysnia e tingullit²
LBP633Cdw:
Aktive: njëanëshe 52 dB e poshtë
Dyanëshe CL 52 dB e poshtë / BW 51 dB e poshtë
Në gatishmëri: i padëgjueshëm
LBP631Cw:

Trysnia e tingullit²
Aktive: 52 dB e poshtë
Në gatishmëri: i padëgjueshëm

Përmasat (gjër.xthell.xlar.)

Pesha

430 mm x 418 mm x 287 mm
LBP633Cdw: afro 16,1 kg
LBP631Cw: afro 14,9 kg

i-SENSYS LBP630 Series

Ambienti i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F)
Lagështia 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)

Paneli i kontrollit

LCD me 5 rreshta, 3 LED (Punë, Gabime, Kursyes energjie),
Butona, Tastierë numerike me 10 tasta

KONTROLLUESI

Shpejtësia e procesorit

800 MHz x 2

Memoria

1GB

Memoria

Gjuhët e printerit

LBP633Cdw: UFR II, PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript³
LBP631Cw: UFR II

Fontet

LBP633Cdw ONLY:
45 fonte PCL, 136 fonte PS

Ndërfaqja dhe lidhshmëria

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Printim: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Protokolli i Rrjetit

Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Administrimi i printerit dhe softuerët

Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim me adresë IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Siguria (me valë):
Modaliteti i infrastrukturës:
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
Modaliteti i pikëhyrjes:
WPA2-PSK(AES)

Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI),
Menaxhim ID Department,
Mjeti i statusit të tonerit,
iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
Mac OS X versioni 10.11 e lart
Linux⁴

Pajtueshmëria me sistemet e përdorimit

PJESËT E KONSUMIT

Kuti boje të-gjitha-në-një

Fishek 067 Black (1,350 faqe⁵)⁶
Fishek 067H Black (3,130 faqe⁵)⁶
Fishek 067 Cyan (1,250 faqe⁵)⁶
Fishek 067H Cyan (2,350 faqe⁵)⁶
Fishek 067 Magenta (1,250 faqe⁵)⁶
Fishek 067H Magenta (2,350 faqe⁵)⁶
Fishek 067 Yellow (1,250 faqe⁵)⁶
Fishek 067H Yellow (2,350 faqe⁵)⁶

PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

Artikuj

Shënime:

^[1] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit

^[2] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296

^[3] Mbështeten vetëm komandat. Kërkohet drajver i palëve të treta ose printim nga aplikacioni.

^[4] * Shpërndarje vetëm nga interneti.

^[5] Bazuar në ISO/IEC 19798

^[6] Printeri vjen me fishekë fillestarë Black: 910 faqe, C/M/Y: 680 faqe

^[7] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

Canon

**DETAJET E PRODUKTIT:**

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

PJESËT E KONSUMIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Fishek 067 i zi	5102C002AA	4549292187564
Kuti boje 067H e zezë	5106C002AA	4549292187397
Fishek 067 i verdhë	5099C002AA	4549292187434
Fishek 067H i verdhë	5103C002AA	4549292187595
Fishek 067 Magenta	5100C002AA	4549292187502
Fishek 067H Magenta	5104C002AA	4549292187625
Fishek 067 Cyan	5101C002AA	4549292187533
Fishek 067H Cyan	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2021