

KOMPAKTNI I POVEZANI LASERSKI ŠTAMPAČI U BOJI SA JEDNOM FUNKCIJOM, ZA EFIKASNO ŠTAMPANJE VISOKOG KVALITETA



Seriya i-SENSYS LBP630

Dizajnirana za mala i srednja preduzeća, odnosno pojedince koji rade na daljinu, serija Canon i-SENSYS LBP630 može da se pohvali izuzetno efikasnim laserskim štampačima u boji sa jednom funkcijom.

Pouzdana bezbednost

Zaštitite osetljive dokumente uz ograničeni pristup pomoću bezbednog PIN koda, kao i asortiman pouzdanih bezbednosnih funkcija za zaštitu uređaja.

Povezivanje sa mobilnim uređajima

Za štampanje je uvek potreban samo jedan dodir, zahvaljujući svestranom opsegu opcija za povezivanje sa mobilnim uređajima, uključujući AirPrint (Apple), Mopria (Android) i aplikaciju Canon PRINT Business.



**POUZDANA
BEZBEDNOST**



**VELIKE BRZINE
ŠTAMPANJA**



**POVEZIVANJE
SA MOBILNIM
UREĐAJIMA**



**DIZAJN KOJI ŠTEDI
PROSTOR**

Velike brzine štampe

Povećajte produktivnost preduzeća pomoću modela LBP633Cdw koji pruža do 21 A4 stranicu u minuti i dvostrano štampanje kao standardu funkciju.

Kompaktan

Asortiman laserskih štampača koji štede prostor, savršenih za male radne prostore.

Canon

GRAFIKON SA POREĐENJEM FUNKCIJA MODELA IZ SERIJE



LBP631Cw



LBP633Cdw

Brzina A4 štampe	18 stranica u minuti	21 stranicu u minuti
Ekran	LCD ekran sa pet redova	LCD ekran sa pet redova
Bezbedno štampanje pomoću PIN koda	●	●
Automatsko obostrano štampanje		●
Kapacitet papira 250 listova	●	●
Podrška za Wi-Fi	●	●

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS LBP630

PROCESOR ŠTAMPAČA

Brzina štampe

LBP633Cdw:
Jednostrano: Do 21 stranicu u minuti (A4)
Do 38 stranicu u minuti (A5 položeno)
Dvostrano: do 12,7 slika u minuti (A4)

Jednostrano: Do 18 stranicu u minuti (A4)
Do 38 stranicu u minuti (A5 položeno)

Način štampanja

Lasersko štampanje u boji

Kvalitet štampe

Do 1.200 x 1.200 tpi

Vreme zagrevanja

Približno Najviše 13 sekundi od uključivanja

Vreme do prvog otiska

U boji približno: 10,5 sekundi ili manje
Crno-belo približno: 10,4 sekunde ili manje

Preporučeni mesečni obim štampe

250 do 2.500 stranica mesečno

Radni ciklus

Maks. 30.000 stranica mesečno¹

Margine za štampu

5 mm - gore, dole, levo, desno

Napredne funkcije štampanja

Bezbedno štampanje
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

RAD SA MEDIJIMA

Ulaz za papir (standardni)

Kaseta za 250 listova
Otvor za ručno uvlačenje za 1 list

Ulaz za papir (opcija)

Maksimalni ulazni kapacitet papira

Do 251 list

Izlaz za papir

100 listova

Tipovi medija

Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta

Veličine medija

Kaseta:
A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverta (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamensko ležište:
A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverta (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Težine medija

Kaseta: 60 do 163 g/m²
(do 200 g/m² uz premazani papir)
Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m²
(do 200 g/m² uz premazani papir)

Dvostrano štampanje

SAMO LBP633Cdw:
Automatsko
Kaseta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Prilagođena veličina: min. 182 x 257 mm maks. 216 x 355,6 mm.
60 do 200 g/m²

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Energetski zahtevi

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 850 W ili manje
Aktivno štampanje: približno 390 W
U stanju pripravnosti: približno 8,5 W ili manje
Režim mirovanja: približno 0,8 W ili manje²

Tipična potrošnja struje (TEC):
LBP633Cdw: 0,21 kWh nedeljno³
LBP631Cw: 0,19 kWh nedeljno³
Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivo buke

Jačina zvuka²
LBP633Cdw:
U toku rada: jednostrano 66 dB ili manje / dvostrano 65 dB ili manje
U stanju pripravnosti: nečujno
LBP631Cw:
U toku rada: 66 dB ili manje
U stanju pripravnosti: nečujno

Zvučni pritisak²
LBP633Cdw:
U toku rada: jednostrano 52 dB ili manje / dvostrano u boji 52 dB ili manje / crno-belo 51 dB ili manje
U stanju pripravnosti: nečujno
LBP631Cw:
Zvučni pritisak²
U toku rada: 52 dB ili manje
U stanju pripravnosti: nečujno

Dimenzije (Š x D x V)

430 x 418 x 287 mm

Težina

LBP633Cdw: približno 16,1 kg
LBP631Cw: približno 14,9 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F)
Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

Kontrolna tabla

LCD ekran sa 5 redova, 3 LED indikatora (zadatak, greška, ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera

KONTROLER

Brzina procesora

800 MHz x 2

Memorija

1 GB

Skladištenje

Jeziči štampača

LBP633Cdw: UFR II, PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript³
LBP631Cw: UFR II

Fontovi

SAMO LBP633Cdw:
45 PCL fontova, 136 PS fontova

Interfejs i povezivanje

Brza USB 2.0 veza, iOBASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Mrežni protokol

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Bezbednost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Bezbednost (bežična veza):

Infrastrukturni režim:
WEP(64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Režim pristupne tačke:
WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI),

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012
Mac OS X verzija 10.11 i novije
Linux⁴

Softver i upravljanje štampačem

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

POTROŠNI MATERIJAL

Višenamenski kartridži

Kartridž 067, crna (1.350 stranica ⁵⁾⁶
Kartridž 067H, crna (3.130 stranica ⁵⁾⁶
Kartridž 067, cijan (1.250 stranica ⁵⁾⁶
Kartridž 067H, cijan (2.350 stranica ⁵⁾⁶
Kartridž 067, magenta (1.250 stranica ⁵⁾⁶
Kartridž 067H, magenta (2.350 stranica ⁵⁾⁶
Kartridž 067, žuta (1.250 stranica ⁵⁾⁶
Kartridž 067H, žuta (2.350 stranica ⁵⁾⁶

DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA

Stavke

Napomene:

- ¹ Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skratiti radni vek proizvoda
- ² Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- ³ Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.
- ⁴ Dostupno je samo putem interneta
- ⁵ Na osnovu ISO/IEC 19798
- ⁶ Uz štampač se dobijaju početni kartridži za 910 stranica (crna) i 680 stranica (C/M/Y)
- ⁷ U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

**DETALJI PROIZVODA:**

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kôd	EAN kôd
Kartridž 067 (crna)	5102C002AA	4549292187564
Kartridž 067H (crna)	5106C002AA	4549292187397
Kartridž 067 (žuta)	5099C002AA	4549292187434
Kartridž 067H (žuta)	5103C002AA	4549292187595
Kartridž 067 (magenta)	5100C002AA	4549292187502
Kartridž 067H (magenta)	5104C002AA	4549292187625
Kartridž 067 (cijan)	5101C002AA	4549292187533
Kartridž 067H (cijan)	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2021.