

KOMPAKTA OCH ANSLUTNA KONTORS- LASERSKRIVARE I FÄRG FÖR EFFEKTIV UTSKRIFT AV HÖG KVALITET

i-SENSYS LBP630-serien

Canon i-SENSYS LBP630-serien har supereffektiva kontorslaserskrivare i färg och är utformad för små till medelstora företag eller individer som arbetar på distans.

Avancerad säkerhet

Skydda känsliga dokument med begränsad åtkomst tack vare en säker funktion med PIN-kod, plus en mängd tillförlitliga säkerhetsfunktioner som skyddar enheten.

Mobil anslutning

Utskrift är bara ett tryck bort med ett mångsidigt utbud av mobila anslutningsalternativ, bland annat AirPrint (Apple), Mopria (Android) och appen Canon PRINT Business.



AVANCERAD
SÄKERHET



HÖGA UTSKRIFTS-
HASTIGHETER



MOBIL
ANSLUTNING



UTRYMMESBESPA-
RANDE DESIGN

Höga utskriftshastigheter

Öka verksamhetens produktivitet med LBP633Cdw-modellen som levererar upp till 21 A4-sidor per minut och har dubbelsidig utskrift som standard.

Kompakta

En rad utrymmesbesparande laserskrivare, perfekt för små arbetsplatser.

Canon

SERIENS DIAGRAM ÖVER FUNKTIONER



LBP631Cw



LBP633Cdw

Utskriftshastighet för A4	18 sidor/minut	21 sidor/minut
Skärm	LCD-skärm med 5 rader	LCD-skärm med 5 rader
Säker utskrift med PIN-kod	●	●
Automatisk dubbelsidig utskrift		●
Papperskapacitet på 250 ark	●	●
Wi-Fi-förberedd	●	●

UTSKRIFTSMOTOR		STYRENHET	
Utskriftshastighet	LBP633Cdw: Enkelsidigt: Upp till 21 sidor/minut (A4) Upp till 38 sid/min (A5, liggande) Dubbsidigt: upp till 12,7 sidor/minut (A4)	Processorhastighet	800 MHz x 2
	Enkelsidigt: Upp till 18 sid/min (A4) Upp till 38 sid/min (A5, liggande)	Minne	1 GB
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg	Lagring	
Utskriftskvalitet	Upp till 1 200 x 1 200 dpi	Skrivarspråk	LBP633Cdw: UFRII, PCL5c ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³ LBP631Cw: UFRII
Uppvärmningstid	Cirka 13 sekunder eller mindre från strömtillslag	Teckensnitt	ENDAST LBP633Cdw: 45 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt
Tid för första utskrift	Färg: cirka 10,5 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 10,4 sekunder eller mindre	Gränssnitt och anslutningsalternativ	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	250–2 500 sidor per månad	Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Kapacitet	Max. 30 000 sidor per månad ¹		Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant		Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Avancerade utskriftsfunktioner	Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business	Programvara och skrivarhantering	Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturiläge: WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES)
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL			Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.
Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Manuell inmatningsfack för 1 ark	Kompatibilitet med operativsystem	Windows [®] 11/Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Server [®] 2019/ Server [®] 2016/Server [®] 2012R2/Server [®] 2012 Mac OS X version 10.11 och senare Linux ⁴
Pappersinmatning (alternativ)	upp till 251 ark	FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Maximal pappersinmatningskapacitet	100 ark	Allt-i-ett-kassetter	Kassett 067 svart (1 350 sidor ⁵⁾⁶ Kassett 067H svart (3 130 sidor ⁵⁾⁶ Kassett 067 cyan (1 250 sidor ⁵⁾⁶ Kassett 067H cyan (2 350 sidor ⁵⁾⁶ Kassett 067 magenta (1 250 sidor ⁵⁾⁶ Kassett 067H magenta (2 350 sidor ⁵⁾⁶ Kassett 067 gul (1 250 sidor ⁵⁾⁶ Kassett 067H gul (2 350 sidor ⁵⁾⁶
Pappersutmatning	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgpapper, bestruket papper, etiketter, brevkort, kuvert	TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Utskriftsmaterial	Kassett: A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.	Objekt	
Utskriftsmaterialets format	Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.	Obs!	
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett: 60 till 163 g/m ² (Upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Universalfack: 60 till 163 g/m ² (Upp till 200 g/m ² med bestruket papper)	¹⁾ Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd	
Dubbsidig utskrift	ENDAST LBP633Cdw: Automatisk Kassett: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K Anpassat format: min. 182 x 257 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 200 g/m ²	²⁾ Deklarerat buller enligt ISO 9296	
ALLMÄNNA EGENSKAPER		³⁾ Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.	
Strömkrav	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)	⁴⁾ Endast webbdistribution	
Strömförbrukning	Max: cirka 850W eller lägre Aktiv utskrift: cirka 390 W Vänteläge: cirka 8,5 W eller lägre Viloläge: cirka 0,8 W eller mindre ²	⁵⁾ Baserat på ISO/IEC 19798	
	TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): LBP633Cdw: 0,21 kWh/vecka ² LBP631Cw: 0,19 kWh/vecka ² Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	⁶⁾ Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 910 sidor och c/m/y: 680 sidor	
Ljudnivå	Ljudstyrka ² LBP633Cdw: Aktiv: enkelsidigt 66 dB eller lägre/dubbsidigt 65 dB eller lägre Vänteläge: hörbart LBP631Cw: Aktiv: 66 dB eller lägre Vänteläge: hörbart	⁷⁾ Enligt US ENERGY STAR [®] version 3.0.	
	Ljudtryck ² LBP633Cdw: Aktiv: enkelsidigt 52 dB eller lägre Dubbsidigt 52 dB eller lägre för färg/51 dB eller lägre för svartvitt Vänteläge: hörbart LBP631Cw: Ljudtryck ² Aktiv: 52 dB eller lägre Vänteläge: hörbart		
Mått (B x D x H)	430 mm x 418 mm x 287 mm		
Vikt	LBP633Cdw: cirka 16,1 kg LBP631Cw: cirka 14,9 kg		
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)		
Kontrollpanel	LCD-skärm med fem rader, tre lysdioder (Jobb, Fel och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappast		

**PRODUKTINFORMATION:**

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 067 svart	5102C002AA	4549292187564
Kassett 067H svart	5106C002AA	4549292187397
Kassett 067 gul	5099C002AA	4549292187434
Kassett 067H gul	5103C002AA	4549292187595
Kassett 067 magenta	5100C002AA	4549292187502
Kassett 067H magenta	5104C002AA	4549292187625
Kassett 067 cyan	5101C002AA	4549292187533
Kassett 067H cyan	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2021