

VERİMLİ VE YÜKSEK KALİTELİ BASKILAR İÇİN KOMPAKT VE BAĞLANTI ÖZELLİKLİ TEK İŞLEVLİ RENKLİ LAZER YAZICILAR



i-SENSYS LBP630 Serisi

Küçük ve orta ölçekli işletmeler veya uzaktan çalışan kişiler için tasarlanan Canon i-SENSYS LBP630 Serisi, ultra verimli ve tek işlevli renkli lazer yazıcılara sahiptir.

Yüksek güvenlik

Güvenli PIN işlevinin yanı sıra cihazınızı korumaya yarayan birçok güvenilir güvenlik özelliğinin sağladığı kısıtlı erişimle hassas belgelerinizi koruyun.

Mobil bağlantı

AirPrint (Apple), Mopria (Android) ve Canon PRINT Business uygulaması dahil olmak üzere çeşitli mobil bağlantı seçenekleri sayesinde tek dokunuşla baskı alın.



YÜKSEK GÜVENLİK



YÜKSEK BASKI
HIZLARI



MOBİL BAĞLANTI



ALANDAN TASARRUF
SAĞLAYAN TASARIM

Yüksek baskı hızları

Standart olarak sunulan dakikada 21 A4 sayfa ve çift taraflı baskı özelliğine sahip LBP633Cdw modeliyle işletme verimliliğinizi artırın.

Kompakt

Küçük çalışma alanları için mükemmel olan ve alandan tasarruf sağlayan lazer yazıcılar serisi.

Canon

ÜRÜN SERİSİ ÖZELLİKLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



LBP631Cw



LBP633Cdw

A4 baskı hızı	Dakikada 18 sayfa	Dakikada 21 sayfa
Ekran	5 Satırlı LCD	5 Satırlı LCD
PIN koduyla güvenli baskı	●	●
Otomatik çift taraflı baskı		●
250 yapraklık kağıt kapasitesi	●	●
Wi-Fi uyumlu	●	●

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICI MOTORU

Baskı hızı	LBP633Cdw: Tek taraflı: Dakikada 21 sayfaya kadar (A4) Dakikada 38 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 12,7 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Renkli lazer baskı
Baskı kalitesi	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık Açıldıktan sonra 13 saniye veya daha az
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	Renkli yaklaşık: 10,5 saniye veya daha az Siyah beyaz yaklaşık: 10,4 saniye veya daha az
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 250 - 2.500 sayfa
Maksimum iş hacmi	Ayda maksimum 30.000 sayfa ¹
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Gelişmiş baskı özellikleri	Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 1 yapraklık el ile besleme yuvası
Kağıt girişi (Opsiyonel)	251 yaprağa kadar
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	100 yaprak
Kağıt çıkışı	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuse kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya türleri	Kaset: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medya boyutları	Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medya ağırlıkları	Kaset: 60 - 163 g/m ² (Kuse kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m ² (Kuse kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar)
Çift taraflı baskı	SADECE LBP633Cdw: Otomatik Kaset: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Özel boyutlar: Min. 182 x 257 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 200 g/m ²

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 850 W veya daha az Aktif baskı: Yaklaşık 390 W Beklemede: Yaklaşık 8,5 W veya daha az Uykuda: Yaklaşık 0,8 W veya daha az ²
Gürültü düzeyi	Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): LBP633Cdw: Haftada 0,21 kW/sa ⁷ LBP631Cw: Haftada 0,19 kW/sa ⁷ Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Ses gücü ² LBP633Cdw: Aktif: Tek taraflı 66 dB veya daha az / Çift taraflı: 65 dB veya daha az Beklemede: Duyulmaz LBP631Cw: Aktif: 66 dB veya daha az Beklemede: Duyulmaz Ses basıncı ² LBP633Cdw: Aktif: Tek taraflı 52 dB veya daha az Çift taraflı renkli 52 dB veya daha az/Siyah-beyaz 51 dB veya daha az Beklemede: Duyulmaz LBP631Cw: Ses basıncı ² Aktif: 52 dB veya daha az Beklemede: Duyulmaz
Boyutlar (G x D x Y)	430 mm x 418 mm x 287 mm
Ağırlık	LBP633Cdw: Yaklaşık 16,1 kg LBP631Cw: Yaklaşık 14,9 kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

i-SENSYS LBP630 Serisi

Kontrol paneli

KONTROLÖR	5 Satır LCD, 3 LED (ış, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı
İşlemci Hızı	800 MHz x 2
Bellek	1 GB
Depolama	LBP633Cdw: UFRIL, PCL5c ³ , PCL6, Adobe® PostScript ³ LBP631Cw: UFRIL
Yazıcı Dilleri	SADECE LBP633Cdw: 45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi
Yazı tipleri	USB 2.0 Yüksek Hızlı, IOBASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
Arayüz ve bağlantı	Baskı: TCP/IP (LPD/Bağlantı Noktası 9100/IPP/IPPS/WSD)
Ağ Protokolü	Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablolu): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılamaya gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.
İşletim Sistemleri Uyumluluğu	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri Linux ⁴

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada kartuşlar	Kartuş 067 Siyah (1.350 sayfa ⁵⁾⁶ Kartuş 067H Siyah (3.130 sayfa ⁵⁾⁶ Kartuş 067 Mavi (1.250 sayfa ⁵⁾⁶ Kartuş 067H Mavi (2.350 sayfa ⁵⁾⁶ Kartuş 067 Eflatun (1.250 sayfa ⁵⁾⁶ Kartuş 067H Eflatun (2.350 sayfa ⁵⁾⁶ Kartuş 067 Sarı (1.250 sayfa ⁵⁾⁶ Kartuş 067H Sarı (2.350 sayfa ⁵⁾⁶
----------------------------------	--

AKSESUARLAR/SEÇENEKLER

Öğeler	
Notlar:	
¹⁾ Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.	
²⁾ ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu	
³⁾ Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.	
⁴⁾ Yalnızca web dağıtımı	
⁵⁾ ISO/IEC 19798'ye göre	
⁶⁾ Yazıcı, siyah 910 sayfa, mavi/eflatun/sarı 680 sayfa başlangıç kartuşları ile birlikte gelir.	
⁷⁾ US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca	

Canon

**ÜRÜN BİLGİLERİ:**

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kartuş 067 Siyah	5102C002AA	4549292187564
Kartuş 067H Siyah	5106C002AA	4549292187397
Kartuş 067 Sarı	5099C002AA	4549292187434
Kartuş 067H Sarı	5103C002AA	4549292187595
Kartuş 067 Eflatun	5100C002AA	4549292187502
Kartuş 067H Eflatun	5104C002AA	4549292187625
Kartuş 067 Mavi	5101C002AA	4549292187533
Kartuş 067H Mavi	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Türkçe versiyon
© Canon Europa N.V.,2021