

КОМПАКТНІ ОДНОФУНКЦІЙНІ КОЛЬОРОВІ ЛАЗЕРНІ ПРИНТЕРИ ІЗ ШИРОКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ДРУКУ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ



Серія i-SENSYS LBP630

Пристрої серії Canon i-SENSYS LBP630, розроблені для малого та середнього бізнесу або приватних осіб, які працюють віддалено, — це надійні однофункційні кольорові лазерні принтери.

Надійні засоби безпеки

Захистіть конфіденційні документи за допомогою обмеженого доступу з функцією захисту PIN-кодом, а також низки надійних функцій безпеки для захисту вашого пристрою.

Підключення до мобільних пристроїв

Друкуйте лише одним дотиком за допомогою різноманітних варіантів мобільного підключення, зокрема через програму AirPrint (Apple), Mopria (Android) і Canon PRINT Business.



НАДІЙНІ ЗАСОБИ
БЕЗПЕКИ



ВИСОКА
ШВИДКІСТЬ
ДРУКУ



ПІДКЛЮЧЕННЯ
ДО МОБІЛЬНИХ
ПРИСТРОЇВ



ЕРГОНОМІЧНИЙ
ДИЗАЙН

Висока швидкість друку

Підвищте продуктивність свого бізнесу з моделлю LBP633Cdw, яка в стандартній комплектації підтримує друк до 21 сторінки формату A4 за хвилину та двосторонній друк.

Компактність

Це серія лазерних принтерів, які економлять простір і ідеально підходять для невеликих робочих середовищ.

Canon

ДІАГРАМА ПЕРЕХОДІВ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІНІЙКИ



LBP631Cw



LBP633Cdw

Швидкість друку для формату А4	18 стор/хв	21 стор/хв
Дисплей	5-рядковий РК-дисплей	5-рядковий РК-дисплей
Безпечний друк завдяки захисту PIN-кодом	●	●
Автоматичний двосторонній друк		●
Місткість лотка для паперу — 250 аркушів	●	●
Підтримка Wi-Fi	●	●

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНІЗМ ДРУКУ

Швидкість друку

LBP633Cdw:
Односторонній друк: до 21 стор./хв (формат А4),
до 38 стор./хв (А5, альбомна)
Двосторонній друк: до 12,7 зобр./хв (формат А4),

Односторонній друк: до 18 стор./хв (формат А4),
до 38 стор./хв (А5, альбомна)

Спосіб друку

Кольоровий лазерний друк

Якість друку

До 1200 x 1200 точок/дюйм

Тривалість прогріву

Прибл. 13 секунд або менше після ввімкнення

Час виведення першої сторінки

Кольоровий режим: прибл. 10,5 с або менше
Монохромний режим, прибл.: 10,4 с або менше

Рекомендований щомісячний обсяг друку

250–2500 стор./міс

Робоче навантаження

Макс. 30 000 сторінок на місяць¹

Поля друку

5 мм зверху, знизу, зліва та справа

Розширені функції друку

Захищений друк
Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF)
iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Business
Android; сертифіковано Mopria, підмикий модуль
служби друку Canon, програма Canon PRINT Business

ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ДРУКУ

Подавання паперу (стандартна комплектація)

Касета на 250 аркушів

Подавання паперу (додаткове обладнання)

Отвір для ручного подавання по 1 аркушу

Максимальна кількість паперу для подавання

До 251 аркушів

Введення паперу

100 аркушів

Типи носіїв

Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, кольоровий і

глянсовий папір, етикетки, листівки, конверти

Розміри носіїв

Касета:
А4, А5, А5 (альбомна орієнтація), B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, листівки, картки для нотаток,
конверт (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні
розміри: мін. 76,2 x 127 мм і макс. 216,0 x 355,6 мм.

Багатоцільовий лоток
А4, А5, А5 (альбомна орієнтація), B5, Legal, Letter,
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, листівки, картки для нотаток,
конверти (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні
розміри: мін. 76,2 x 127 мм і макс. 216,0 x 355,6 мм.

Щільність носіїв

Касета: 60–163 г/м²
(до 200 г/м² із крейдованим папером)
Багатоцільовий лоток: від 60 до 163 г/м²
(до 200 г/м² із крейдованим папером)

Двосторонній друк

LBP633Cdw ONLY:
Автоматично
Касета
А4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO,
M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K
Нестандартний формат: від мін. 182 x 257 мм до макс.
216,0 x 355,6 мм
60–200 г/м²

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вимоги до живлення

220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)

Споживання електроенергії

Максимум: прибл. 850 Вт або менше
У режимі друку: прибл. 390 Вт
У режимі очікування: прибл. до 8,5 Вт
У режимі сну: прибл. до 0,8 Вт²

Типове споживання електроенергії (ТЕС):
LBP633Cdw: 0,21 кВт-год./тиждень³
LBP631Cw: 0,19 кВт-год./тиждень³
Докладні відомості про директиву Lot26 див. на
сторінці: [http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Рівень шуму

Рівень звукового тиску²
LBP633Cdw:
В активному режимі: не більше 66 дБ (одностор.) / не
більше 65 дБ (двостор.)
У режимі очікування: безшумний
LBP631Cw:
У робочому режимі: не більше 66 дБА
У режимі очікування: безшумний

Звуковий тиск²
LBP633Cdw:
У робочому режимі: односторонній: 52 дБ або менше,
двосторонній: не більше 52 дБ / не більше 51 дБ
У режимі очікування: безшумний
LBP631Cw:
Звуковий тиск²
У робочому режимі: 52 дБ або менше
У режимі очікування: безшумний

Габаритні розміри (Ш x Г x В)

430 x 418 x 287 мм

Вага

LBP633Cdw: прибл. 16,1 кг

LBP631Cw: прибл. 14,9 кг

Серія i-SENSYS LBP630

Умови експлуатації

Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F)
Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення
конденсату)

Панель керування

5-рядковий РК-екран, 3 світлодіоди (завдання, помилка,
економія), кнопки, 10 цифрових клавіш

КОНТРОЛЕР

2 по 800 МГц

Пам'ять

1 ГБ

Зберігання

Мови принтера

LBP633Cdw: UFR II, PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript³
LBP631Cw: UFR II

Шрифти

LBP633Cdw ONLY:
45 шрифтів PCL, 136 шрифтів PS

Інтерфейс і підключення

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове
підключення

Мережевий протокол

Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Безпека (дротове підключення): TLS1.3, IPsec,

фільтрація за IP-/MAC-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3,

SSL (HTTPS, IPPS)

Безпека (бездротове підключення):

Режим інфраструктури:

WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES),

WPA2-PSK (TKIP/AES)

Режим точки доступу:

WPA2-PSK(AES)

Програмне забезпечення та керування принтером

Інтерфейс віддаленого користувача (RUI),
керування ідентифікаторами відділів,
прилад для визначення статусу тонера,
консоль керування iW Enterprise Management
Console: серверне програмне забезпечення для
централізованого керування парками пристроїв,
eMaintenance (вбудована RDS для забезпечення роботи
віддалених служб, наприклад зчитування показників,
автоматичного керування витратними матеріалами й
віддаленої діагностики).

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 /

Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X 10.11 і вище

Linux⁴

Сумісність з операційними системами

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Універсальні картриджи

Картридж 067 (чорний, 1350 сторінок⁵)⁶
Картридж 067N (чорний, 3130 сторінок⁵)⁶
Картридж 067 (блакитний, 1250 сторінок⁵)⁶
Картридж 067N (блакитний, 2350 сторінок⁵)⁶
Картридж 067 (пурпуровий, 1250 сторінок⁵)⁶
Картридж 067N (пурпуровий, 2350 сторінок⁵)⁶
Картридж 067 (жовтий, 1250 сторінок⁵)⁶
Картридж 067N (жовтий, 2350 сторінок⁵)⁶

АКСЕСУАРИ/ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Елементи

Примітки.

^[1] Робоче навантаження — макс. кількість надрукованих сторінок за один місяць пікового навантаження. Використання в умовах перевищення рекомендованого робочого навантаження може зменшити строк служби пристрою

^[2] Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296

^[3] Тільки підтримка команд. Необхідна підтримка драйверів сторонніх розробників або підтримка програмою функції прямого друку

^[4] Розповсюдження лише через Інтернет

^[5] На основі стандарту ISO/IEC 19798

^[6] Принтер постачається з базовими картриджами: чорним (910 стор.) і C/M/Y (680 стор.).

^[7] За методом US ENERGY STAR® версії 3.0



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
LBP631Cw	5159C004AA	4549292186086
LBP633Cw	5159C001AA	4549292186079

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Картридж 067, колір: чорний	5102C002AA	4549292187564
Картридж 067Н, колір: чорний	5106C002AA	4549292187397
Картридж 067, жовтий	5099C002AA	4549292187434
Картридж 067Н, жовтий	5103C002AA	4549292187595
Картридж 067, пурпуровий	5100C002AA	4549292187502
Картридж 067Н, пурпуровий	5104C002AA	4549292187625
Картридж 067, блакитний	5101C002AA	4549292187533
Картридж 067Н, блакитний	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2021