

КОМПАКТНИ ЦВЕТНИ ЕДНОФУНКЦИОНАЛНИ ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ СЪС СВЪРЗАНОСТ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ЗА МАЛКИ ОФИСИ



i-SENSYS LBP673Cdw

Серията i-SENSYS LBP673Cdw на Canon е идеална за малки офиси, които искат да увеличат производителността си с опростени процеси на печат.

Бърз печат

Ускорете производителността на Вашия бизнес със скорости на печат до 33 ppm A4 цветно и печат върху по-малки типове хартиени носители, включително чекове и разпуски

Управление в облак

Централизираното управление на печата от Microsoft Universal Print Ви позволява да увеличите продуктивността.



БЪРЗ ПЕЧАТ



БЕЗЖИЧНА
КОМУНИКАЦИЯ



УПРАВЛЕНИЕ
В ОБЛАК



СТАБИЛНА
ЗАЩИТА

Изключително качество на изображението

Постигнете превъзходна цветна графика, изображения и текстове с печат с лазерно качество за документи на професионално ниво

Стабилна защита

Защитете важните документи от попагане в грешни ръце с функцията за защитен печат с ПИН код и защитете устройството от злонамерени атаки с проверка на системата при стартиране

Canon

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Скорост на печат

Едностранно: До 33 ppm (A4)
До 60 ppm (A5 хоризонтална ориентация)

Двустранно: До 29,5 ppm (A4)

Цветен лазерен печат

Метод на печат

Качество на печат

До 1200 x 1200 dpi

Време за загаряване

Приблиз. 19,4 s или по-малко след включване

Време за извеждане на първата страница

Цветно: приблиз. 7,1 s или по-малко

Монохромно: приблиз. 7,1 s или по-малко

Препоръчителен месечен печатен обем

750 – 4000 страници на месец

Максимално натоварване

Макс. 50 000 страници на месец¹

Бели полета при печат

5 mm – горе, долу, ляво и дясно

Усъвършенствани функции за печат

Криптиран защитен печат
Защитен печат
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)
Поддръжка на Microsoft Universal Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Зареждане на хартия (стандартно)

Касета за 250 листа
Многофункционална тава за 50 листа

Зареждане на хартия (опция)

Касета за 550 листа

Максимален капацитет за зареждане с хартия

850 листа

Изход за хартия

150 листа

Типове печатни носители

Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия, Цветна хартия, Хартия с покритие, Преварително перфорирана, Етукет, Пощенска картичка, Плик

Формат на печатните носители

Касета (Стандартна):
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Плик (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 98 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm.

Многофункционална тава:
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Индексна карта, Плик (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 76 x 127 mm макс. 216,0 x 356,0 mm.

Касета (Опция):
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Потребителски формати: мин. 100 x 148 mm, макс. 216,0 x 356,0 mm.

Грамажи на хартията

Касета (стандартна и опционна): 60 до 163 g/m²
(До 200 g/m² с хартия с покритие)

Многофункционална тава: 60 до 176 g/m² (до 200 g/m² с хартия с покритие)

Двустранен печат

Автоматичен

Касета:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

Потреб. формат – мин. 148 x 148 mm макс. 216,0 x 356,0 mm
60 до 200 g/m²

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност

Максимум: приблиз. 1,380W или по-малко

Активност (печат): Приблиз. 700 W

Готовност: приблиз. 24,0 W или по-малко

Покой: приблиз. 1,0 W или по-малко

Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,31 kWh/седмича²

За подробна информация във връзка с регламента Lot26 посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ниво на шума

Звукова мощност²

Активност: 65 dB или по-малко

Готовност: 36 dB или по-малко

Звуково налягане²

Активност: Едностранно 51 dB (цветно)/50 dB (ЧБ)

Двустранно 51 dB (цветно)/50 dB (ЧБ)

Готовност: 25 dB

425 mm x 427 mm x 300 mm

Приблиз. 17,1 kg

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)

Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

5-редов LCD дисплей, 3 LED индикатора (задача, грешка, пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутон

Размери (Ш x Д x В)

Тегло

Работна среда

Контролен панел

КОНТРОЛЕР

Честота на процесора

Памет

Езици за принтери

Шрифтове

Интерфейс и свързване

Мрежов протокол

1200 MHz x 2

1 GB

UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3

45 PCL шрифта, 136 PS шрифта

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless

802.11b/g/n, Директна безжична връзка

Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Сигурност:

TLS1.3, IPsec, филтриране по IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Сигурност (безжична връзка):

Инфраструктурен режим:

WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WAP2-EAP(AEP)

Режим „Точка за гостъп“:

WPA2-PSK (AES)

Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI),

Когове на отгелу,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк

eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X Версия 10.12 и по-нова

Linux⁴

Софтуер и управление на принтер

Съвместими операционни системи

КОНСУМАТИВИ

Касети „всичко в едно“

Касета 069 черно (2100 страници⁵)⁶

Касета 069H черно (7600 страници⁵)⁶

Касета 069 циан (1 900 страници⁵)⁶

Касета 069H циан (5500 страници⁵)⁶

Касета 069 магента (1 900 страници⁵)⁶

Касета 069H магента (5500 страници⁵)⁶

Касета 069 жълто (1 900 страници⁵)⁶

Касета 069H жълто (5500 страници⁵)⁶

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Елементи

КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-K1 (550 листа)

Забележки:

¹ Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пиково заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.

² Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 7779.

Въз основа на ISO9296, стойността по-году е различна.

Активност: 62 dB или по-малко

³ Поддържат се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат от приложение.

⁴ Само версия за уеб разпространение

⁵ Според ISO/IEC 19798

⁶ Принтерът се доставя с касети за 1200 страници черно, 1100 страници C/M/Y (циан, магента, жълто)

⁷ Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0

КОМПАКТНИ ЦВЕТНИ ЕДНОФУНКЦИОНАЛНИ ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ СЪС СВЪРЗАНОСТ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ЗА МАЛКИ ОФИСИ

Серията i-SENSYS LBP673Cdw на Canon е идеална за малки офиси, които искат да увеличат производителността си с опростени процеси на печат.



ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-K1	5693C001AA	4549292077278

КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 069, черно	5094C002AA	4549292196771
Касета 069Н, черно	5098C002AA	4549292196924
Касета 069, жълто	5091C002AA	4549292196689
Касета 069Н, жълто	5095C002AA	4549292196801
Касета 069, маagenta	5092C002AA	4549292196719
Касета 069Н, маagenta	5096C002AA	4549292196856
Касета 069, циан	5093C002AA	4549292196740
Касета 069Н, циан	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Canon

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2023