

KOMPAKTE OG TILSLUTTEDE ENKELTFUNKTIONS- FARVELASERPRINTERE, DER ØGER PRODUKTIVITETEN PÅ MINDRE KONTORER



i-SENSYS LBP673Cdw

Canon i-SENSYS LBP673Cdw-serien er perfekt til små kontorer, der ønsker at øge deres produktivitet med strømlinede printprocesser.



HURTIGT PRINT



TRÅDLØS
TILSLUTNING



CLOUD
MANAGEMENT



SOLID
SIKKERHED

Hurtigt print

Øg hastigheden på din virksomheds output med printhastigheder på op til 33 A4-sider/min i farver og håndtering af mindre medietyper, herunder checks og kvitteringer

Cloud Management

Med centraliseret print management fra Microsoft Universaludskrivning kan du øge din produktivitet

Uovertruffen billedkvalitet

Opnå overlegen farvegrafik, billeder og tekst med laserkvalitetsprint til dokumenter på professionelt niveau

Solid sikkerhed

Beskyt følsomme dokumenter mod at falde i de forkerte hænder med sikker printfunktion med pinkode, og beskyt enheden mod ondsindede angreb med Bekræft system ved opstart

Canon

PRINTENHED

| | |
|--|---|
| Printhastighed | Enkelt-sided: Op til 33 sider/min. (A4) Op til 60 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 29,5 billeder/min. (ipm) (A4) |
| Printmetode | Farvelaserprint |
| Printkvalitet | Op til 1200 × 1200 dpi |
| Opvarmningstid | Ca. 19,4 sekunder eller mindre fra opstart |
| FPOT (First Page Out Time) | Farve ca.: 7,1 sekunder eller mindre Sort/hvid ca.: 7,1 sekunder eller mindre |
| Anbefalet månedlig printvolumen | 750 til 4.000 sider pr. måned |
| Arbejdscyklus | Maks. 50.000 sider pr. måned ¹ |
| Printmargener | 5 mm top, bund, venstre og højre |
| Avancerede printfunktioner | Krypteret sikkert print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Microsoft Universal Print-understøttelse iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app |

MEDIEHÅNTERING

| | |
|------------------------------|--|
| Papirinput (standard) | 250-arks kassette |
| Papirinput (tilbehør) | 50-arks universalkasse |
| Maks. papirkapacitet | 550-arks kassette |
| Papiroutput | 850 ark |
| Medietyper | 150 ark Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, coated papir, kanthullet, etiketter, postkort, kuverter |
| Medieformater | Kassette (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 98 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. Universalkasse: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, kartotekskort, kuverter (COM10, DL, C5, Monarch), brugerdefineret format: Min. 76 × 127 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. Kassette (tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, brugerdefineret format: Min. 100 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm. |

| | |
|----------------------------|---|
| Medievægt | Kassette (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m ² (op til 200 g/m ² med coated papir) Universalkasse: 60 til 176 g/m ² (op til 200 g/m ² med coated papir) |
| Dobbelt-sided print | Automatisk Kassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Brugerdefineret format - Min. 148 × 148 mm Maks. 216,0 × 356,0 mm 60 til 200 g/m ² |

GENERELLE FUNKTIONER

| | |
|----------------------|--|
| Strømkrav | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Strømforsbrug | Maks: ca. 1380 W eller mindre Aktivt print: Ca. 700 W Standby: ca. 24,0 W eller mindre Dvale: ca. 1,0 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): 0,31 kWh/uge ⁷ For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |

Støjniveau

| | |
|------------------------|---|
| | Lydeffekt ² I drift: 65 dB eller mindre Standby: 36 dB eller mindre Lydtryk ² I drift: Simpleks 51 dB (farve)/50 dB (sort/hvid) Dupleks 51 dB (farve)/50 dB (sort/hvid) Standby: 25 dB 425 mm × 427 mm × 300 mm Ca. 171 kg Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) 5-linjers LCD, 3 LED (Job, Fejl og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster |
| Mål (B × D × H) | |
| Vægt | |
| Driftsmiljø | |
| Kontrolpanel | |

CONTROLLER

| | |
|--|--|
| Processorhastighed | 1200 MHz x 2 |
| Hukommelse | 1 GB |
| Printersprog | UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3 |
| Skrifttyper | 45 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper |
| Interface og tilslutningsmuligheder | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning |
| Netværksprotokol | Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |

| | |
|---|--|
| Software- og printeradministration | Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WAP2-EAP(AEP) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES) Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. |
| Operativsystemkompatibilitet | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X-version 10.12 og nyere Linux ⁴ |

FORBRUGSSTOFFER

| | |
|--------------------------|--|
| Alt-i-én-patroner | Patron 069 sort (2.100 sider ⁵⁾ ⁶ Patron 069H sort (7.600 sider ⁵⁾ ⁶ Patron 069 cyan (1.900 sider ⁵⁾ ⁶ Patron 069H cyan (5.500 sider ⁵⁾ ⁶ Patron 069 magenta (1.900 sider ⁵⁾ ⁶ Patron 069H magenta (5.500 sider ⁵⁾ ⁶ Patron 069 gul (1.900 sider ⁵⁾ ⁶ Patron 069H gul (5.500 sider ⁵⁾ ⁶ |
|--------------------------|--|

TILBEHØR/FUNKTIONER

| | |
|-----------------|--|
| Artikler | PAPER FEEDER PF-K1 (550-arks kassette) |
|-----------------|--|

Bemærkninger:

- ¹ Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds cyklus kan forkorte produktets levetid.
- ² Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 7779.
På basis af ISO9296 er nedenstående figur anderledes.
I drift: 62 dB eller mindre.
- ³ Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- ⁴ Kun distribution via internettet.
- ⁵ Baseret på ISO/IEC 19798.
- ⁶ Printerens leveres med startpatroner til 1,200 sider (sort) og 1.100 sider (C/M/Y).
- ⁷ I henhold til US ENERGY STAR®, Version3.0.

KOMPAKTE OG TILSLUTTEDE ENKELTSFUNKTIONS-FARVELASERPRINTERE, DER ØGER PRODUKTIVITETEN PÅ MINDRE KONTORER

Canon i-SENSYS LBP673Cdw-serien er perfekt til små kontorer, der ønsker at øge deres produktivitet med strømlinede printprocesser.



PRODUKTDETALJER:

| PRODUKTNAVN | Mercury-kode | EAN-kode |
|--------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS LBP673Cdw | 5456C007AA | 4549292193299 |

TILBEHØR:

| PRODUKTNAVN | Mercury-kode | EAN-kode |
|--------------------|--------------|---------------|
| PAPER FEEDER PF-K1 | 5693C001AA | 4549292077278 |

FORBRUGSSTOFFER:

| PRODUKTNAVN | Mercury-kode | EAN-kode |
|---------------------|--------------|---------------|
| Patron 069 sort | 5094C002AA | 4549292196771 |
| Patron 069H sort | 5098C002AA | 4549292196924 |
| Patron 069 gul | 5091C002AA | 4549292196689 |
| Patron 069H gul | 5095C002AA | 4549292196801 |
| Patron 069 magenta | 5092C002AA | 4549292196719 |
| Patron 069H magenta | 5096C002AA | 4549292196856 |
| Patron 069 cyan | 5093C002AA | 4549292196740 |
| Patron 069H cyan | 5097C002AA | 4549292196887 |

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2023