

KOMPAKTSED VÕRGUÜHENDUSEGA ÜHEFUNKTSIOONILISED VÄRVILISED LASERPRINTERID VÄIKESTE KONTORITE TÖÖ TÕHUSTAMISEKS



i-SENSYS LBP673Cdw

Canon i-SENSYS LBP673Cdw seeria on ideaalne väikestesse kontoritesse, kus soovitakse sujuva printimisprotsessi abil tootlikkust suurendada.

Kiire printimine

Suurendage oma ettevõtte tootlikkust printimiskiirusega kuni 33 lk/min (A4 värviline) ja väiksemate printimaterjali tüüpidega, nagu tšekid

Pilves haldamine

Printimise tsentraalne haldamine Microsoft Universal Printi tarkvaraga võimaldab tootlikkust suurendada



**KIIRE
PRINTIMINE**



**JUHTMEVABA
ÜHENDUS**



**PILVES
HALDAMINE**



**JÕULINE
TURVALISUS**

Erakordne pildikvaliteet

Saavutage suurepärase värviline graafika, pildid ja tekstid, et luua laserprinterite kvaliteediga professionaalsel tasemel dokumente

Jõuline turvalisus

Kaitske tundlikke dokumente valedesse kättesse sattumise eest tänu turvalisele PIN-koodiga printimisele ja kaitske seadet pahatahtlike rünnakute eest süsteemipoolse kinnitusega käivitamisel

Canon

PRINDIMOOTOR

Printimiskiirus Ühepoolne: kuni 33 lk/min (A4)
Kuni 60 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)

Kahepoolne: kuni 29,5 kujutist/min (A4)

Printimismeetod Värviline laserprintimine

Printimiskvaliteet Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli

Soojenemisaeg Ligikaudu 19,4 sekundit või vähem alates sisselülitamisest

Esimese printi väljastamisaeg Värviline ligikaudu: 7,1 sekundit või vähem

Soovitav printimismahd kuus Mustvalge ligikaudu: 7,1 sekundit või vähem

Töotsükkel 750–4000 lehekülge kuus

Printimisäärised Max 50 000 lehekülge kuus¹

Täiustatud printimisfunktsioonid 5 mm üleval, all, vasakul ja paremal

Krüpteeritud turvaline printimine

Turvaline printimine

USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF)

Microsoft Universal Printi tarkvara

iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business

Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print

lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

PRINDIMATERJAL

Paberisestus (standardne) 250-leheline kassett

50-leheline mitmeotstarbeline salv

Paberisestus (lisatarvik) 550-leheline kassett

Maksimaalne paberisöödumahd 850 lehte

Paberiväljastus 150-leheline

Printimaterjali tüübid Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber,

värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud, silt, postkaart, ümbrik

Printimaterjali formaadid Kassett (standardvarustuses):

A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 98 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm.

Mitmeotstarbeline salv:

A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76 × 127 mm, max 216,0 × 356,0 mm.

Kassett (lisavarustuses):

A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kohandatavad suurused: min 100 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm.

Printimaterjali kaal Kassett (standardne ja valikuline): 60 kuni 163 g/m²

(kaetud paberiga kuni 200 g/m²)

Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 176 g/m²

(kaetud paberiga kuni 200 g/m²)

Kahepoolne printimine Automaatne

Kassett

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

Kohandatavad suurused: min 148 × 148 mm, max 216,0 × 356,0 mm

60 kuni 200 g/m²

ÜLDISED OMADUSED

Toitenõuded 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Energiaarve Maksimaalselt: u 1380 W või vähem

Aktiivsena: ligikaudu 700 W

Ooterežiimis: u 24,0 W või vähem

Puhkerežiimis: ligikaudu 1,0 W või vähem

Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,31 kWh nädalas⁷

Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Müratase

Helitugevus²

Aktiivsena: kuni 65 dB

Ooterežiimis: kuni 36 dB

Helirõhk²

Aktiivsena: ühepoolne 51 dB (värviline) / 50 dB (mustvalge)
Kahepoolne 51 dB (värviline) / 50 dB (mustvalge)

ooterežiimis: 25 dB

425 mm × 427 mm × 300 mm

Ligikaudu 17,1 kg

Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F)

Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)

5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbrilkhavistik

Mõõtmed (L × S × K)

Kaal

Tõokeskkond

Juhtpaneel

KONTROLLER

Protsessori taktsagedus

1200 MHz × 2

Mälu

1 GB

Printeri keeled

UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3

Printeri keeled

45 PCL fonti, 136 PS fonti

Liides ja ühenduvus

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Võrguprotokoll

Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Turvalisus:

TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Turvalisus (traadita ühendus):

Taristurežiim:

WEP(64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP (AEP)

Pääsupunkturežiim:

WPA2-PSK(AES)

Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI),

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks,

eMaintenance: sissehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitude võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X versioon 10.12 või uuem versioon

Linux⁴

Tarkvara ja printeri haldus

Operatsioonisüsteemidega ühilduvus

KULUTARVIKUD

Kõik-ühes-kassetid

Kassett 069 must (2100 lehte ^{5/6})

Kassett 069H must (7600 lehte ^{5/6})

Kassett 069 tsüaan (1900 lehte ^{5/6})

Kassett 069H tsüaan (5500 lehte ^{5/6})

Kassett 069 magenta (1900 lehte ^{5/6})

Kassett 069H magenta (5500 lehte ^{5/6})

Kassett 069 kollane (1900 lehte ^{5/6})

Kassett 069H kollane (5500 lehte ^{5/6})

LISATARVIKUD/VALIKUD

Nimetused

PABERISÖÖTUR PF-K1 (550-leheline kassett)

Märkused.

¹ Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsükklis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.

² Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 7779.

Kooskõlas standardiga ISO9296 on allolev number erinev.

Aktiivsena: kuni 62 dB

³ Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolsest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.

⁴ Saadaval ainult internetis.

⁵ Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.

⁶ Printeriga on kaasas stardikassetid: must 1200 lk, T/M/K 1100 lk

⁷ US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi

KOMPAKTSED VÖRGUÜHENDUSEGA ÜHEFUNKTSIOONILISED VÄRVLISED LASERPRINTERID VÄIKESTE KONTORITE TÖÖ TÕHUSTAMISEKS

Canon i-SENSYS LBP673Cdw seeria on ideaalne väikestesse kontoritesse, kus soovitakse sujuva printimisprotsessi abil tootlikkust suurendada.



TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
PABERISÖÖTUR PF-K1	5693C001AA	4549292077278

KULUTARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 069 must	5094C002AA	4549292196771
Kassett 069H must	5098C002AA	4549292196924
Kassett 069 kollane	5091C002AA	4549292196689
Kassett 069H kollane	5095C002AA	4549292196801
Kassett 069 magenta	5092C002AA	4549292196719
Kassett 069H magenta	5096C002AA	4549292196856
Kassett 069 tsüaan	5093C002AA	4549292196740
Kassett 069H tsüaan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon