

MONIPUOLISILLA LIITÄNNÖILLÄ VARUSTETUT KOMPAKTIT VÄRILASERTULOSTIMET PARANTAVAT TUOTTAVUUTTA PIENISSÄ TOIMISTOISSA



i-SENSYS LBP673Cdw

Canon i-SENSYS LBP673Cdw -sarja sopii täydellisesti pieniin toimistoihin, joissa halutaan parantaa tuottavuutta ja tehostaa tulostusprosesseja.

Nopea tulostus

Huippunopeaan tulostukseen – jopa 33 värisivua minuutissa (A4). Hyödynnä monipuolista materiaalikäsittelyä ja tulosta pieniäkin asiakirjoja, kuten sekkejä ja tositteita.

Pilvipalvelut

Keskitetty tulostuksenhallinta Microsoft Universal Print -ympäristössä parantaa tuottavuutta.



**NOPEA
TULOSTUS**



**LANGATTOMAT
YHTEYDET**



PILVIPALVELUT



**HUIPPULUOKAN
TIETOTURVA**

Erinomainen kuvanlaatu

Tulosta vaikuttavan laadukkaita kuvia, tekstiä ja värigrfiikkaa laserlaatusella laitteella, joka takaa ammattimaisen tulostusjäljen.

Huippuluokan tietoturva

PIN-koodisuojaus varmistaa, etteivät luottamukselliset asiakirjat päädy väärin käsiin. Laite on suojattu haitallisilta hyökkäyksiltä käynnistyksessä tehtävällä tarkistuksella.

Canon

TULOSTIN		Käyttöääni	Äänitaso ²
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: 33 sivua minuutissa (A4) enintään 60 sivua/min (vaakasuuntainen A5)		Käytön aikana enintään 65 dB Valmiustilassa enintään 36 dB
Tulostusmenetelmä	Kaksipuolinen: 29,5 kuvapintaa minuutissa (A4) värilasertulostus		Äänenpaine ²
Tulostuslaatu	Jopa 1200 x 1200 dpi		Käytön aikana: yksipuolinen 51dB (väri) / 50 dB (mv) kaksipuolinen 51dB (väri) / 50 dB (mv)
Lämpenemisaika	Noin enintään 19,4 sekuntia virran kytkemisestä		valmiustilassa: 25 dB
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Väri: enintään 7,1 sekuntia	Koko (L x S x K)	425 mm x 427 mm x 300 mm
Suosittelun kuukausittainen tulostusmäärä	Mustavalko: enintään 7,1 sekuntia	Paino	Noin 17,1 kg
Käyttöjako	750-4 000 sivua kuukaudessa	Käyttöympäristö	lämpötila: +10-30 °C
Tulostusmarginaalit	Enintään 50 000 sivua kuukaudessa ¹		Ilmankosteus: 20-80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
Edistykselliset tulostustoiminnot	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla	Käyttöpaneeli	5-rivinen nestekidenäyttö, 3 x LED (työ, virhe ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
	Salattu tietoturvallinen tulostus		
	Turvatulostus	OHJAIN	
	Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF)	Proessorin nopeus	1200 MHz x 2
	Microsoft Universal Print -tuki	Muisti	1 Gt
	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus	Tulostuskielet	UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3
	Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus	Fontit	45 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY		Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti	Verkkoprotokolla	Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Paperinsyöttö (lisävaruste)	50 arkin syöttötaso		Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Materiaalien enimmäissyöttökapasiteetti	550 arkin kasetti		Suojaus:
Tulosteiden luovutus	850 arkkiä		TL1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Tulostusmateriaalit	150 arkkiä		Suojaus (langaton verkko):
	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väripaperi, päällystetty paperi, rei'itetty, tarra, postikortti, kirjekuori		infrastruktuuritila:
Paperikoot	kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 98 x 148-216 x 356 mm.	Ohjelmisto ja laitteen hallinta	WEP (64-/128-bittinen), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP (AEP)
	Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: 76 x 127-216 x 356 mm.		tukiasematila: WPA2-PSK (AES)
	kasetti (lisävaruste): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postikortti, mukautetut koot: 100 x 148-216 x 356 mm.	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokoodien hallinta Väriaineen tilatyökalu iW Enterprise -hallintakonsoli: palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.12 tai uudempi Linux ⁴
Materiaalin paino	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60-163 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystettyä paperiä käytettäessä)	TARVIKKEET	
Kaksipuolinen tulostus	Monitoimitaso: 60-176 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystettyä paperiä käytettäessä)	All-in-one-kasetit	Kasetti 069, musta (2 100 sivua ⁵) ⁶ Kasetti 069H, musta (7 600 sivua ⁵) ⁶ Kasetti 069, syaani (1 900 sivua ⁵) ⁶ Kasetti 069H, syaani (5 500 sivua ⁵) ⁶ Kasetti 069, magenta (1 900 sivua ⁵) ⁶ Kasetti 069H, magenta (5 500 sivua ⁵) ⁶ Kasetti 069, keltainen (1 900 sivua ⁵) ⁶ Kasetti 069H, keltainen (5 500 sivua ⁵) ⁶
	Automaattinen kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Mukautetut koot: 148 x 148-216 x 356 mm 60-200 g/m ²	LISÄVARUSTEET	
YLEISET OMINAISUUDET		Tuotteet	SYÖTÖLAITE PF-K1 (550 arkin kasetti)
Virtavaatimukset	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)	Notes:	
Virrankulutus	Enintään: noin alle 1,380W Tulostettaessa: noin 700 W Valmiustila: noin Enintään 24,0W lepotilassa alle 1,0W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,31 kWh/vk ⁷ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	¹ Käyttöjako on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää. ² Ilmoitettu meluarvo on ISO 7779 -standardin mukainen. Alla olevat luvut voivat poiketa ISO9296-standardista. käytön aikana enintään 62 dB ³ Vain kommentoja tuetaan. Edellyttäen kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta. ⁴ Vain verkkojakelu ⁵ Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin. ⁶ Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit: musta 1 200 sivua, syaani/magenta/keltainen 1 100 sivua. ⁷ US ENERGY STAR® versio 3.0.	

MONIPUOLISILLA LIITÄNNÖILLÄ VARUSTETUT KOMPAKTIT VÄRILASERTULOSTIMET PARANTAVAT TUOTTAVUUTTA PIENISSÄ TOIMISTOISSA

Canon i-SENSYS LBP673Cdw -sarja sopii täydellisesti pieniin toimistoihin, joissa halutaan parantaa tuottavuutta ja tehostaa tulostusprosesseja.



TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
SYÖTTÖLAITE PF-K1	5693C001AA	4549292077278

TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 069, musta	5094C002AA	4549292196771
Kasetti 069H, musta	5098C002AA	4549292196924
Kasetti 069, keltainen	5091C002AA	4549292196689
Kasetti 069H, keltainen	5095C002AA	4549292196801
Kasetti 069, magenta	5092C002AA	4549292196719
Kasetti 069H, magenta	5096C002AA	4549292196856
Kasetti 069, syaani	5093C002AA	4549292196740
Kasetti 069H, syaani	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Canon

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2023