

STAMPANTI LASER A COLORI MONOFUNZIONE COMPATTE E CONNESSE PER UN'ELEVATA PRODUTTIVITÀ IN UFFICI DI PICCOLE DIMENSIONI



i-SENSYS LBP673Cdw

La stampante Canon i-SENSYS LBP673Cdw è perfetta per gli uffici di piccole dimensioni che desiderano aumentare la produttività con processi di stampa semplificati.

Stampa veloce

Migliora le prestazioni di stampa della tua azienda con velocità fino a 33 ppm in formato A4 a colori e utilizzando tipi di supporto più piccoli, inclusi assegni e ricevute.

Gestione cloud

Replace with «Aumenta la produttività con la gestione di stampa centralizzata tramite Microsoft Universal Print»



STAMPA
VELOCE



CONNETTIVITÀ
WIRELESS



GESTIONE
CLOUD



ELEVATI LIVELLI
DI SICUREZZA

Eccellente qualità d'immagine

Ottieni grafiche a colori, immagini e testi di livello superiore con stampa di qualità laser per documenti di livello professionale.

Elevati livelli di sicurezza

Evita che documenti sensibili cadano nelle mani sbagliate con la funzionalità di rilascio sicuro tramite PIN e proteggi il dispositivo da attacchi informatici con la verifica del sistema all'avvio.

Canon

MOTORE DI STAMPA**Velocità di stampa**

Solo fronte: fino a 33 ppm (A4)
fino a 60 ppm (A5 orizzontale)

Fronte-retro: fino a 29,5 ipm (A4)

Metodo di stampa

Stampa laser a colori

Qualità di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

Tempo di riscaldamento

Circa: 19,4 secondi o meno dall'accensione

Tempo di uscita della prima pagina

A colori: circa 7,1 secondi al massimo

In bianco e nero: circa 7,1 secondi al massimo

Volume di stampa mensile raccomandato

750 - 4.000 pagine al mese

Ciclo operativo

Max. 50.000 pagine al mese¹

Margini di stampa

5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro

Funzioni avanzate di stampa

Stampa sicura crittografata

Stampa protetta

Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)

Supporto a Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business

Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

GESTIONE DEI SUPPORTI**Ingresso carta (standard)**

Cassetto da 250 fogli

Vassoio multifunzione da 50 fogli

Ingresso carta (opzionale)

Cassetto da 550 fogli

Capacità massima carta in ingresso

850 fogli

Uscita carta

150 fogli

Tipi di supporti di stampa

Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, preforata, etichette, cartoline, buste

Formati supportati

Cassetto (standard):
A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 98 x 148 mm a max. 216 x 356 mm.

Vassoio multiuso:
A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 76 x 127 mm a max. 216 x 356 mm.

Cassetto (opzionale):
A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartolina, formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 216 x 356 mm.

Grammatura dei supporti

Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 163 g/m² (Fino a 200 g/m² con carta patinata)

Vassoio multiuso: da 60 a 176 g/m² (fino a 200 g/m² con carta patinata)

Stampa fronte-retro

Automatico

Cassetto:

A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K

Formati personalizzati - da min. 148 x 148 mm a max. 216,0 x 356,0 mm

Da 60 a 200 g/m²

CARATTERISTICHE GENERALI**Requisiti di alimentazione**

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo energetico

Massimo: circa 1.380 W o inferiore

Stampa attiva: circa 700 W

Standby: circa 24,0 W al massimo

Sleep: circa 1,0 W o inferiore

Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,31 kWh/settimana⁷

Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Livello di rumorosità**Potenza sonora²**

In funzione: max 65 dB

In standby: max 36 dB

Pressione sonora²

In funzione: solo fronte 51 dB (CL)/50 dB (B/N)

fronte/retro 51 dB (CL)/50 dB (B/N)

In standby: 25 dB

425 mm x 427 mm x 300 mm

Circa: 17,1 kg

Temperatura: da 10 a 30°C (da 50 a 86°F)

Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

LCD a 5 righe, 3 LED (Job, Error, Energy saver), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti

Dimensioni (L x P x A)**Peso****Ambiente operativo****Pannello di controllo****CONTROLLER****Velocità processore**

1200 MHz x 2

Memoria

1 GB

Linguaggi di stampa

UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3

Font

45 font PCL, 136 font PS

Interfaccia e connettività

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless

802.11b/g/n, connessione Wireless Direct

Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Protocollo di rete

Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicurezza:

TLS1.3, IPsec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Sicurezza (wireless):**Modalità infrastruttura:**

WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP(AEP)

Modalità Access Point:

WPA2-PSK (AES)

Interfaccia utente remota (RUI),

Gestione ID reparto,

Strumento di verifica dello stato del toner

iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi

eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X 10.12 o versione successiva

Linux⁴

Gestione stampante e software**Compatibilità con sistemi operativi****PRODOTTI DI CONSUMO****Cartucce All-in-One**

Cartuccia 069 Nero (2.100 pagine⁵⁾⁶

Cartuccia 069H Nero (7.600 pagine⁵⁾⁶

Cartuccia 069 Ciano (1.900 pagine⁵⁾⁶

Cartuccia 069H Ciano (5.500 pagine⁵⁾⁶

Cartuccia 069 Magenta (1.900 pagine⁵⁾⁶

Cartuccia 069H Magenta (5.500 pagine⁵⁾⁶

Cartuccia 069 Giallo (1.900 pagine⁵⁾⁶

Cartuccia 069H Giallo (5.500 pagine⁵⁾⁶

ACCESSORI/OPZIONI**Codici**

PAPER FEEDER PF-K1 (cassetto da 550 fogli)

Note:

¹ La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

² Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 7779.

In base alle norme ISO9296, la cifra riportata di seguito è diversa.

In funzione: max 62 dB

³ Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione

⁴ Solo distribuzione Web

⁵ Secondo standard ISO/IEC 19798

⁶ La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 1,200 pagine, e C/M/Y, con resa di 1.100 pagine

⁷ Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0

STAMPANTI LASER A COLORI MONOFUNZIONE COMPATTE E CONNESSE PER UN'ELEVATA PRODUTTIVITÀ IN UFFICI DI PICCOLE DIMENSIONI



La stampante Canon i-SENSYS LBP673Cdw è perfetta per gli uffici di piccole dimensioni che desiderano aumentare la produttività con processi di stampa semplificati.

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
PAPER FEEDER PF-K1	5693C001AA	4549292077278

PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 069 Nero	5094C002AA	4549292196771
Cartuccia 069H Nero	5098C002AA	4549292196924
Cartuccia 069 Giallo	5091C002AA	4549292196689
Cartuccia 069H Giallo	5095C002AA	4549292196801
Cartuccia 069 Magenta	5092C002AA	4549292196719
Cartuccia 069H Magenta	5096C002AA	4549292196856
Cartuccia 069 Ciano	5093C002AA	4549292196740
Cartuccia 069H Ciano	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Italian edition / canon.it
© Canon Europa N.V., 2023