

KOMPAKTIŠKI IR JUNGIAMSI Į TINKLĄ SPALVINIAI VIENAFUNKCIAI LAZERINIAI SPAUSDINTUVAI, UŽTIKRINANTYS DIDELĮ PRODUKTYVUMĄ MAŽUOSE BIURUOSE



„i-SENSYS LBP673Cdw“

„Canon“ serija „i-SENSYS LBP673Cdw“ puikiai tinka mažiems biurams, norintiems padidinti produktyvumą naudojant supaprastintus spausdinimo procesus.

Spartus spausdinimas

Greičiau pasiekite veiklos rezultatų spausdindami spalvotai iki 33 psl./min. sparta A4 formato dokumentus ir naudodami mažesnio formato popieriaus tipus, įskaitant čekius ir kvitus

Debesijos paslaugų valdymas

Centralizuotas spausdinimo valdymas, kurį teikia „Microsoft Universal Print“, leidžia padidinti produktyvumą



**SPARTUS
SPAUSDINIMAS**



**BELAIDIS
RYŠYS**



**DEBESIJOS
PASLAUGŲ
VALDYMAS**



**PATIKIMA
APSAUGA**

Išskirtinė vaizdo kokybė

Aukščiausios lazerinio spausdinimo kokybės spalvotos diagramos, vaizdai ir tekstai profesionalų lygmens dokumentams

Patikima apsauga

Apsaugokite slaptus dokumentus nuo patekimo į netinkamas rankas naudodami PIN kodu apsaugoto spausdinimo funkciją ir apsaugokite įrenginį nuo kenkėjiškų atakų naudodami sistemos patikrinimą paleidimo metu

Canon

SPAUDINTUVO VARIKLIS

Spausdinimo sparta

Vienpusis: iki 33 psl./min. (A4)
iki 60 psl./min. (A5 gulsčiai)

Dvipusis: iki 29,5 v./min. (A4)

Spausdinimo metodas

Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu

Spausdinimo kokybė

Iki 1200x1200 tašk./col.

Išilimo trukmė

Apie 19,4 s arba greičiau įjungus maitinimą

Pirmojo puslapio pateikimo trukmė

Spalviniu režimu – iki maždaug 7,1 sek.

Nespalvotai – iki maždaug 7,1 sek.

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

750–4 000 puslapių per mėnesį

Našumas

Maks. 50 000 puslapių per mėnesį¹⁾

Spaudinio paraštės

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje

Išplėstinės spausdinimo funkcijos

Šifruotas saugusis spausdinimas

Saugusis spausdinimas

Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF)

„Microsoft Universal Print“ palaikymas

„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“

„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

POPIERIAUS NAUDOJIMAS

Popieriaus tiekimas (standartinis)

250 lapų kasetė

Universalusis 50 lapų dėklas

Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)

550 lapų kasetė

Maksimali popieriaus tiekimo talpa

850 lapų

Popieriaus išvestis

150 lapų

Popieriaus tipai

Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, padengtas popierius, perforuotas popierius, etiketė, atvirukas, vokas

Popieriaus formatai

Kasetė (standartinė):

A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 98 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm.

Universalusis dėklas:

A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76 x 127,0 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm.

Kasetė (pasirenkama):

A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, atvirukas, pasirenkami dydžiai: min. 100 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm.

Popieriaus svoris

Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–163 g/m² (iki 200 g/m² su padengtu popieriumi)

Universalusis dėklas: 60–176 g/m² (iki 200 g/m² su padengtu popieriumi)

Dvipusis spausdinimas

Automatinis

Kasetė:

A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K

Pasirenkami dydžiai: min. 148 x 148 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm nuo 60 iki 200 g/m²

BENDROSIOS SAVYBĖS

Reikalingas maitinimo šaltinis

220–240 V (± 10 %), 50 / 60 Hz (± 2 Hz)

Energijos sąnaudos

Maks.: apytiksliai iki 1 380 W

Vykstant spausdinimui: apytiksliai 700 W

Budėjimo režimu: apytiksliai iki 24,0 W

Miego režimu: apytiksliai iki 1,0 W

Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,31 kWh per savaitę²⁾

Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Triukšmo lygis

Garso galia²⁾:

Veikiant: iki 65 dB

Budėjimo režimu: iki 36vdB

Garso slėgis²⁾

Veikiant: vienpusis 51 dB (spalv.) / 50 dB (nespalv.)
dvipusis 51 dB (spalv.) / 50 dB (nespalv.)

Budėjimo režimu: 25 dB

425 mm x 427 mm x 300 mm

Apie 17,1 kg

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)

Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)

5 eilučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra

Matmenys (P x G x A)

Svoris

Naudojimo aplinka

Valdymo skydelis

VALDIKLIS

Procesoriaus sparta

1200 MHz x 2

Atmintis

1 GB

Spausdintuvo kalbos

UFRII, PCL5c3, PCL6, „Adobe® PostScript“³⁾

Šriftai

45 PCL šriftai, 136 PS šriftai

Sąsaja ir jungiamumas

„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

Spausdinimo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Tinklo protokolas

Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Saugumas:

TLSl.3, IPsec, IP / Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS)

Saugumas (belaidis):

Infrastruktūros režimu

WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES), WAP2-EAP (AEP)

Prieigos taško režimas:

WPA2-PSK(AES)

„Remote User Interface“ (RUI),

„Department ID Management“,

„Toner Status Tool“

„iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį.

„eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ / „Server® 2012R2“ / „Server® 2012“

„Mac OS X“ 10.12 ar naujesnė versija

„Linux“⁴⁾

Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas

Suderinamumas su operacinėmis sistemomis

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

Universaliosios kasetės

Juodo rašalo kasetė 069 (2100 puslapių)⁵⁾

Juodo rašalo kasetė 069H (7600 puslapių)⁵⁾

Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 069 (1900 puslapių)⁵⁾

Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 069H (5500 puslapių)⁵⁾

Rausvo rašalo kasetė 069 (1900 puslapių)⁵⁾

Rausvo rašalo kasetė 069H (5500 puslapių)⁵⁾

Geltono rašalo kasetė 069 (1900 puslapių)⁵⁾

Geltono rašalo kasetė 069H (5500 puslapių)⁵⁾

PRIEDAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai

PAPER FEEDER PF-K1 (550 lapų kasetė)

Pastabos:

¹⁾ Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatacavimo trukmė.

²⁾ Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 7779.

Pagal ISO9296 toliau nurodytas skaičius yra kitoks.

Veikiant: iki 62 dB

³⁾ Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.

⁴⁾ Platinimas tik žiniatinkliu.

⁵⁾ Pagal ISO/IEC 19798

⁶⁾ Spausdintuvas pristatomas su 1,200 puslapių (juodos spalvos) ir 1,100 puslapių CMY (žalsvai mėlynos, rausvos ir geltonos spalvų) pradinėmis kasetėmis

⁷⁾ Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“[®] 3.0 versijoje.

KOMPAKTIŠKI IR JUNGIAMSI Į TINKLĄ SPALVINIAI VIENAFUNKCIAI LAZERINIAI SPAUSDINTUVAI, UŽTIKRINANTYS DIDELĮ PRODUKTYVUMĄ MAŽUOSE BIURUOSE

„Canon“ serija „i-SENSYS LBP673Cdw“ puikiai tinka mažiems biurams, norintiems padidinti produktyvumą naudojant supaprastintus spausdinimo procesus.



GAMINIO INFORMACIJA:

| GAMINIO PAVADINIMAS | Kodas („Mercury Code“) | EAN kodas |
|---------------------|------------------------|---------------|
| i-SENSYS LBP673Cdw | 5456C007AA | 4549292193299 |

PRIEDAI:

| GAMINIO PAVADINIMAS | Kodas („Mercury Code“) | EAN kodas |
|---------------------------------|------------------------|---------------|
| POPIERIAUS TIEKIMO BLOKAS PF-K1 | 5693C001AA | 4549292077278 |

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

| GAMINIO PAVADINIMAS | Kodas („Mercury Code“) | EAN kodas |
|-----------------------------------|------------------------|---------------|
| Juodo rašalo kasetė 069 | 5094C002AA | 4549292196771 |
| Juodo rašalo kasetė 069H | 5098C002AA | 4549292196924 |
| Geltono rašalo kasetė 069 | 5091C002AA | 4549292196689 |
| Geltono rašalo kasetė 069H | 5095C002AA | 4549292196801 |
| Raudono rašalo kasetė 069 | 5092C002AA | 4549292196719 |
| Rausvo rašalo kasetė 069H | 5096C002AA | 4549292196856 |
| Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 069 | 5093C002AA | 4549292196740 |
| Žalsvai mėlyno rašalo kasetė 069H | 5097C002AA | 4549292196887 |

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Canon

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2023 m.