

KOMPAKTS UN ĒRTI SAVIENOJAMS KRĀSU LĀZERPRINTERIS AR VIENU FUNKCIJU, KAS MAZOS UZNĒMUMOS NODROŠINA LIELU DARBA RAŽĪBU



i-SENSYS LBP673Cdw

Canon i-SENSYS LBP673Cdw sērija ir lieliski piemērota maziem birojiem, kas vēlas palielināt darba ražību ar optimizētiem drukāšanas procesiem.

Ātra drukāšana

Paātriniet biznesa dokumentu iegūšanu ar A4 formāta krāsu drukāšanas ātrumu līdz 33 lpp./min un mazu materiālu apstrādes iespējām, kas ietver čekus un rēķinus

Mākoņpakalpojumu pārvaldība

Uzlabojiet darba ražību, izmantojot Microsoft Universal Print atbalstītu centralizētu drukāšanas pārvaldību



ĀTRA
DRUKĀŠANA



BEZVADU
SAVIENOJAMĪBA



MĀKOŅPAKALPO-
JUMU PĀRVALDĪBA



LIELA
DROŠĪBA

Izcila attēlu kvalitāte

Iegūstiet izcilas krāsu grafikas, attēlus un tekstu ar lāzera kvalitātes drukāšanu, kas nodrošina profesionāla līmeņa dokumentus

Liela drošība

Aizsargājiet konfidenciālus dokumentus no nokļūšanas nepareizās rokās ar droša PIN koda funkciju un aizsargājiet ierīci no ļaunprogrammatūras uzbrukumiem ar sistēmas verificēšanu, uzsākot darbu

Canon

PRINTERA MOTORS

Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 33 lpp./min (A4) Līdz 60 lpp./min (A5 ainavas formātā)
Drukāšanas metode	Divpusēja: līdz 29,5 att./min (A4)
Drukāšanas kvalitāte	Krāsu lāzestaru druka
Iesīšanas laiks	Līdz 1200 x 1200 dpi
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Aptuveni 19,4 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	Krāsu režīmā: aptuveni 7,1 sekunde vai mazāk
Veiktspēja	Melnbaltajā režīmā: aptuveni 7,1 sekunde vai mazāk
Drukšanas piemales	750-4000 lappuses mēnesī
Uzlabotās drukāšanas funkcijas	Maks. 50 000 lappuses mēnesī
	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
	Šifrēta drošā drukāšana
	Drošā drukāšana
	Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF)
	Microsoft Universal Print atbalsts
	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma
	Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma
MATERIĀLA PADEVE	
Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete
Papīra ievade (papildu)	50 lokšņu daudzfunkciju paplāte
Maksimālā papīra ievades ietilpība	550 lokšņu kasete
Papīra izvade	850 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	150 loksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, krītpapīrs, perforēts papīrs, uzlīmes, pastkartes, aploksnes
	Kasete (standarta): A4, A5, A5 (ainavas formāts) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 98 x 148 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm.
	Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76 x 127 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm.
	Kasete (papildu): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pastkartes; pielāgoti izmēri: min. 100 x 148 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm.
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildu): 60-163 g/m ² (līdz 200 g/m ² ar krītpapīru)
	Daudzfunkciju paplāte: 60-176 g/m ² (līdz 200 g/m ² ar krītpapīru)
Divpusējā drukāšana	Automātiski
	Kasete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K
	Pielāgojami izmēri: min. 148 x 148 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm.
	60-200 g/m ²
VIŠPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Strāva	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1380 W vai mazāk
	Drukāšanas laikā: aptuveni 700 W
	Gaidīšanas režīmā: aptuveni 24,0 W vai mazāk
	Miega režīmā: aptuveni 1,0 W vai mazāk
	Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,31 kWh/nedēļā ⁷
	Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Trokšņa līmenis

	Skaņas jauda ² : Darbojoties: 65 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: 36 dB vai mazāk
	Skaņas spiediens ² : Darbojoties: Vienpusējā režīmā 51 dB (krāsu režīmā)/50 dB (melnbaltā režīmā) Divpusējā režīmā: 51 dB (krāsu režīmā)/50 dB (melnbaltā režīmā)
	Gaidīšanas režīmā: 25 dB
	425 mm x 427 mm x 300 mm
	Aptuveni 17,1 kg
	Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F)
	Mitrums: 20-80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)
	5 rindu LCD, 3 gaismas diodes (darbs, klūda, enerģijas taupīšana, pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra
	1200 MHz x 2
	1 GB
	UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3
	45 PCL fonti, 136 PS fonti
	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
	Drošība (bezvadu): Infrastrukturās režīms: WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP (AEP)
	Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
	Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodajas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai.
	eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.
	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versija 10.12 un jaunāka versija Linux ⁴
	Kasetne 069, melna (2100 lappuses) ⁵ Kasetne 069H melna (7600 lappuses) ⁵ Kasetne 069, ciāna (1900 lappuses) ⁵ Kasetne 069H, ciāna (5500 lappuses) ⁵ Kasetne 069, fuksīna (1900 lappuses) ⁵ Kasetne 069H, fuksīna (5500 lappuses) ⁵ Kasetne 069, dzeltena (1900 lappuses) ⁵ Kasetne 069H, dzeltena (5500 lappuses) ⁵ PAPĪRA PADOŠANAS IERĪCE PF-K1 (550 lokšņu kasete)
PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
OPERĒTĀJSĪSTĒMU SADERĪBA	
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Universālās kasetnes	
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	
Piezīmes	

¹ Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.

² Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 7779. Pamatoties uz standartu ISO 9296, tālāk redzamais skaītis atšķiras. Darbojoties: 62 dB vai mazāk

³ Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.

⁴ Izplatīšana tikai tieklī.

⁵ Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.

⁶ Printeris tiek piegādāts ar darba sāksmai paredzēto melnās tintes kasetni 1200 lappusēm un ciāna, fuksīna un dzeltenās tintes kasetni 1100 lappusēm.

⁷ Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.

KOMPAKTS UN ĒRTI SAVIENOJAMS KRĀSU LĀZERPRINTERIS AR VIENU FUNKCIJU, KAS MAZOS UZNĒMUMOS NODROŠINA LIELU DARBA RAŽĪBU

Canon i-SENSYS LBP673Cdw sērija ir lieliski piemērota maziem birojiem, kas vēlas palielināt darba ražību ar optimizētiem drukāšanas procesiem.



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
PAPĪRA PADEVES IERĪCE PF-K1	5693C001AA	4549292077278

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 069, melna	5094C002AA	4549292196771
Kasetne 069H, melna	5098C002AA	4549292196924
Kasetne 069, dzeltena	5091C002AA	4549292196689
Kasetne 069H, dzeltena	5095C002AA	4549292196801
Kasetne 069, fuksīna	5092C002AA	4549292196719
Kasetne 069H, fuksīna	5096C002AA	4549292196856
Kasetne 069, ciāna	5093C002AA	4549292196740
Kasetne 069H, ciāna	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon