

KOMPAKTE OG TILKOBLEDE ENKELTFUNKSJONS FARGELASERSKRIVERE SOM GIR HØY PRODUKTIVITET FOR SMÅ KONTORER



i-SENSYS LBP673Cdw

Canon i-SENSYS LBP673Cdw er perfekt for små kontorer som ønsker å øke produktiviteten med strømlinjeformede utskriftsprosesser.

Rask utskrift

Øk bedriftens produktivitet med utskriftshastigheter på opptil 33 sider/min (A4, farge) og håndtering av mindre medietyper, inkludert sjekker og kvitteringer

Nettskyadministrasjon

Sentralisert nettskyadministrasjon fra Microsoft Universal Print gjør at du kan øke produktiviteten.



**RASK
UTSKRIFT**



**TRÅDLØS
TILKOBLING**



**NETTSKY-
ADMINISTRASJON**



**STABIL
SIKKERHET**

Eksepsjonell bildekvalitet

Oppnå overlegen fargegrafikk, bilder og tekst med laserkvalitet for dokumenter på profesjonelt nivå

Stabil sikkerhet

Beskytt sensitive dokumenter mot å havne i feile hender med sikker PIN-utskriftsfunksjonalitet, og beskytt enheten mot ondsinnede angrep med systemverifisering ved oppstart

Canon

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet	Enkeltstidig: Opptil 33 sider/min (A4) Opptil 60 sider/min (A5 - liggende) Tosidig: opptil 29,5 bilder/min (A4) Fargelaserskriver Opptil 1200 x 1200 dpi Ca. 19,4 sekunder eller mindre fra oppstart Farger: ca. 7,1 sekunder eller mindre Sort/hvitt: ca. 7,1 sekunder eller mindre 750-4000 sider per måned
Utskriftsmetode	Fargelaserskriver
Utskriftskvalitet	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 19,4 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid første utskrift	Farger: ca. 7,1 sekunder eller mindre Sort/hvitt: ca. 7,1 sekunder eller mindre
Anbefalt utskriftsvolum per måned	750-4000 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 50 000 sider per måned ¹
Utskriftsmargen	5 mm topp, bunn, venstre og høyre
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Støtte for Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android; Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app

MEDIEHÅNTERING

Papirmating (standard)	250-arks kassett 50-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett
Maksimal papirmatningskapasitet	850 ark
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, bestrøket papir, hullet, etiketter, postkort, konvolutter
Medieformater	Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: min. 98 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, indeksskott, konvolutt (COM10, DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser: 76 x 127 mm, maks. 216 x 356 mm. Kassett (tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postkort, egendefinerte størrelser: min. 100 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm.
Medievekt	Kassett (standard og valgfri): 60-163 g/m ² (opptil 200 g/m ² med bestrøket papir) Flerbruksbrett: 60-176 g/m ² (opptil 200 g/m ² med bestrøket papir)
Tosidig utskrift	Automatisk Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Egendefinert størrelse: min. 148 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm 60 til 200 g/m ²

GENERELLE FUNKSJONER

Strømkrav	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1380 W eller mindre Aktiv utskrift: ca. 700 W Hvilemodus: ca. 24,0 W eller mindre Dvalemodus ca. 1,0 W eller mindre Vanlig strømforbruk (TEC): 0,31 kWh/uke ⁷ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Lydnivå

Lydstyrke²	Ved bruk: 65 dB eller mindre Hvilemodus: 36 dB eller mindre
Lydtrykk²	Ved bruk: Enkeltstidig 51 dB (farge) / 50 dB (sort/hvitt) Tosidig 51 dB (farge) / 50 dB (sort/hvitt) Hvilemodus: 25 dB 425 mm x 427 mm x 300 mm Ca. 171 kg Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse) LCD med 5 linjer, 3 LED-lamper (jobb, feil og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster
Mål (B x D x H)	425 mm x 427 mm x 300 mm
Vekt	Ca. 171 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Kontrollpanel	LCD med 5 linjer, 3 LED-lamper (jobb, feil og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster

KONTROLLER

Prosessorerhastighet	1200 MHz x 2
Minne	1 GB
Skriverspråk	UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3
Fonter	45 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sikkerhet:	TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sikkerhet (trådløs):	Infrastrukturmodus: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP (AEP)
Tilgangspunktmodus:	WPA2-PSK (AES)
Ekstern brukergrensesnitt (RUI),	Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter
Programvare og skriveradministrasjon	eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose.
Støttede operativsystemer	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versjon 10.12 og nyere Linux ⁴

FORBRUKSARTIKLER

Alt-i-ett-kassetter	Kassett 069 sort (2100 sider) ⁵ ⁶ Kassett 069H sort (7600 sider) ⁵ ⁶ Kassett 069 cyan (1900 sider) ⁵ ⁶ Kassett 069H cyan (5 500 sider) ⁵ ⁶ Kassett 069 magenta (1900 sider) ⁵ ⁶ Kassett 069H magenta (5 500 sider) ⁵ ⁶ Kassett 069 gul (1900 sider) ⁵ ⁶ Kassett 069H gul (5 500 sider) ⁵ ⁶
----------------------------	---

**TILBEHØR/
TILLEGGSTUTSTYR**

Utstyr	PAPIRMATINGSSENHET PF-K1 (550-arks kassett)
---------------	---

Merknader:

¹ Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

² Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 7779. Figuren nedenfor er annerledes basert på ISO 9296.
Ved bruk: 62 dB eller mindre

³ Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.

⁴ Kun Internett-distribusjon

⁵ Basert på ISO/IEC 19798

⁶ Skriveren leveres med startkassetten sort: 1,200 sider, cyan/magenta/gul: 1 100 sider

⁷ I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.0

KOMPAKTE OG TILKOBLEDE ENKELTFUNKSJONS FARGELASERSKRIVERE SOM GIR HØY PRODUKTIVITET FOR SMÅ KONTORER

Canon i-SENSYS LBP673Cdw er perfekt for små kontorer som ønsker å øke produktiviteten med strømlinjeformede utskriftsprosesser.



PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

TILBEHØR:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
PAPIRMATER PF-K1	5693C001AA	4549292077278

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 069 sort	5094C002AA	4549292196771
Kassett 069H sort	5098C002AA	4549292196924
Kassett 069 gul	5091C002AA	4549292196689
Kassett 069H gul	5095C002AA	4549292196801
Kassett 069 magenta	5092C002AA	4549292196719
Kassett 069H magenta	5096C002AA	4549292196856
Kassett 069 cyan	5093C002AA	4549292196740
Kassett 069H cyan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Canon

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2023