

IMPRESSORAS LASER A CORES COMPACTAS E COM OPÇÕES DE CONETIVIDADE QUE IMPULSIONAM UMA PRODUTIVIDADE ELEVADA PARA PEQUENOS ESCRITÓRIOS



i-SENSYS LBP673Cdw

A série Canon i-SENSYS LBP673Cdw é perfeita para pequenos escritórios que pretendem aumentar a produtividade com processos de impressão simplificados.

Impressão rápida

Acelere a produtividade da sua empresa com velocidades de impressão de até 33 ppm a cores em A4 e com o processamento de tipos de suportes mais pequenos, incluindo cheques e recibos

Serviço de gestão na cloud

A gestão de impressão centralizada do Microsoft Universal Print permite-lhe aumentar a produtividade



IMPRESSÃO RÁPIDA



CONETIVIDADE SEM FIOS



SERVIÇO DE GESTÃO NA CLOUD



SEGURANÇA ROBUSTA

Excepcional qualidade de imagem

Obtenha gráficos, imagens e textos a cores superiores com qualidade de impressão a laser em documentos de nível profissional

Segurança robusta

Não permita que os documentos sensíveis cheguem às mãos erradas com a funcionalidade de impressão segura por PIN e proteja o equipamento contra ataques maliciosos com a verificação do sistema no arranque

Canon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

i-SENSYS LBP673Cdw

MOTOR DA IMPRESSORA

Velocidade de impressão	Uma face: até 33 ppm (A4) Até 60 ppm (A5, horizontal) Frente e verso: até 29,5 ipm (A4)
Método de impressão	Impressão laser a cores
Qualidade de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Tempo de aquecimento	Aprox. 19,4 segundos, ou menos, após ligar
Tempo de saída da primeira página	A cores: aprox. 7,1 segundos ou menos Monocromático: aprox. 7,1 segundos ou menos
Volume de impressão mensal recomendado	750 - 4000 páginas por mês
Ciclo de trabalho	Máx. 50 000 páginas por mês ¹
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita
Funções de impressão avançadas	Impressão segura encriptada Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Compatibilidade com Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business

GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO

Entrada de papel (standard)	Cassete para 250 folhas Tabuleiro multifunções para 50 folhas
Entrada de papel (opcional)	Cassete para 550 folhas
Capacidade máxima para alimentação de papel	850 folhas
Saída de papel	150 folhas
Tipos de suportes	Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, papel colorido, papel revestido, papel perfurado, etiqueta, postal, envelope Cassete (standard): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postal, envelope (COM10, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: min. 98 x 148 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm. Tabuleiro multifunções: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postal, cartão de índice, envelope (COM10, DL, C5, Monarch), formatos personalizados: min. 76 x 127 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm. Cassete (opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, postal, formatos personalizados: min. 100 x 148 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm.
Gramagens dos suportes	Cassete (standard e opcional): 60 a 163 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido) Tabuleiro multifunções: 60 a 176 g/m ² (até 200 g/m ² com papel revestido)
Impressão frente e verso	Automática Cassete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Formato personalizado - mín. 148 x 148 mm, máx. 216,0 x 356,0 mm 60 a 200 g/m ²

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Requisitos de energia	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo de energia	Máximo: aprox. 1380 W ou menos Impressão ativa: aprox. 700 W Em espera: aprox. 24,0 W ou menos Em suspensão: aprox. 1,0 W ou menos Consumo elétrico típico (TEC): 0,31 kWh/semana ⁷ Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, acesse a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nível de ruído

	Potência sonora ² Ativa: 65 dB ou menos Em espera: 36 dB ou menos Pressão sonora ² Ativa: uma face: 51 dB (a cores)/50 dB (preto e branco) Frente e verso: 51 dB (a cores)/50 dB (preto e branco) Em espera: 25 dB 425 mm x 427 mm x 300 mm Aprox. 17,1 kg Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação) LCD de 5 linhas, 3 LED (tarefa, erro, poupança de energia), botões, teclado numérico de 10 teclas
Dimensões (L x P x A)	
Peso	
Ambiente de funcionamento	
Painel de controlo	
CONTROLADOR	
Velocidade do processador	1200 MHz x2
Memória	1 GB
Linguagens da impressora	UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3
Tipos de letra	45 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS
Interface e conectividade	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Protocolo de rede	

	Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Segurança: TLS1.3, IPsec, filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): Modo de infraestrutura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP (AEP) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES) Interface de utilizador remota (RUI), Gestão de ID de departamento, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos eMaintenance: o RDS incorporado permite utilizar serviços remotos eMaintenance, como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X versão 10.12 e posterior Linux ⁴
--	--

CONSUMÍVEIS

Cartridges	Cartridge 069 Preto (2100 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 069H Preto (7600 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 069 Ciano (1900 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 069H Ciano (5500 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 069 Magenta (1900 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 069H Magenta (5500 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 069 Amarelo (1900 páginas ⁵) ⁶ Cartridge 069H Amarelo (5500 páginas ⁵) ⁶
ACESSÓRIOS/OPÇÕES	
Itens	ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1 (cassete de 550 folhas)

Notas:

- ¹ Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo.
- ² Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 7779.
Com base na norma ISO9296, a figura abaixo é diferente.
Ativa: 62 dB ou menos
- ³ Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação
- ⁴ Apenas distribuição na Web
- ⁵ Com base na norma ISO/IEC 19798
- ⁶ A impressora é fornecida com cartridges iniciais com Preto: 1200 páginas, C/M/Y: 1100 páginas
- ⁷ Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.0

IMPRESSORAS LASER A CORES COMPACTAS E COM OPÇÕES DE CONETIVIDADE QUE IMPULSIONAM UMA PRODUTIVIDADE ELEVADA PARA PEQUENOS ESCRITÓRIOS

A série Canon i-SENSYS LBP673Cdw é perfeita para pequenos escritórios que pretendem aumentar a produtividade com processos de impressão simplificados.



DETALHES DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

ACESSÓRIOS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1	5693C001AA	4549292077278

CONSUMÍVEIS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 069 Preto	5094C002AA	4549292196771
Cartridge 069H Preto	5098C002AA	4549292196924
Cartridge 069 Amarelo	5091C002AA	4549292196689
Cartridge 069H Amarelo	5095C002AA	4549292196801
Cartridge 069 Magenta	5092C002AA	4549292196719
Cartridge 069H Magenta	5096C002AA	4549292196856
Cartridge 069 Ciano	5093C002AA	4549292196740
Cartridge 069H Ciano	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Canon

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2023