

IMPRIMANTE LASER COLOR COMPACTE ȘI CONECTATE, CARE OFERĂ PRODUCTIVITATE RIDICATĂ PENTRU BIROURILE MICI



i-SENSYS LBP673Cdw

Seria Canon i-SENSYS LBP673Cdw este perfectă pentru birourile mici care doresc să-și mărească productivitatea prin procese de imprimare optimizate.

Imprimare rapidă

Accelerați productivitatea companiei cu viteze de imprimare de până la 33 ppm color în format A4 și capacitatea de a gestiona suporturi mai mici, inclusiv cecuri și chitanțe

Conectivitate la cloud

Imprimați documente direct din servicii de stocare în cloud, cum ar fi Google Drive, Dropbox și OneDrive, cu gestionarea centralizată a imprimării asigurată de compatibilitatea cu Microsoft Universal Print



IMPRIMARE
RAPIDĂ



CONECTIVITATE
WIRELESS



CONECTIVITATE
LA CLOUD



SECURITATE
ROBUSTĂ

Imagini de calitate excepțională

Obțineți grafice color, imagini și text de nivel superior cu imprimare la calitate laser pentru documente profesionale

Securitate robustă

Nu lăsați documentele sensibile să ajungă la persoane neautorizate cu funcția de imprimare securizată cu cod PIN și protejați dispozitivul împotriva atacurilor rău intenționate cu verificarea sistemului la pornire

Canon

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

Pe o față: până la 33 ppm (A4)
Până la 60 ppm (A5, peisaj)

Metodă de imprimare

Față-verso: până la 29,5 ipm (A4)

Calitate de imprimare

Imprimare laser color

Timp de încălzire

Până la 1200 x 1200 dpi

Timp de ieșire a primei pagini

Aprox. 19,4 secunde sau mai puțin de la pornire

Volum lunar de imprimare recomandat

Color aprox.: 7,1 secunde sau mai puțin

Ciclu de lucru

Monocrom aprox.: 7,1 secunde sau mai puțin

Margini de imprimare

750 – 4.000 de pagini pe lună

Funcții avansate de imprimare

Max. 50.000 de pagini pe lună¹
5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta
Imprimare criptată securizată
Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Compatibilitate cu Microsoft Universal Print
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

GESTIONAREA SUPORTURILOR

Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 50 de coli
Casetă pentru 550 de coli

Alimentare cu hârtie (opțională)

850 de coli

Capacitate maximă de alimentare cu hârtie

150 de coli

Ieșire hârtie

Tipuri de suporturi

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, hârtie preperforată, etichete, cărți postale, plicuri

Formate de hârtie

Casetă (standard):
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.

Tava universală:
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.

Casetă (opțională):
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, formate personalizate: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.

Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 60 – 163 g/m² (până la 200 g/m² cu hârtie cretată)

Tava universală: 60 – 176 g/m² (până la 200 g/m² cu hârtie cretată)

Imprimare față-verso

Casetă automată:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K
Formate personalizate: min. 148 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm
60 – 200 g/m²

CARACTERISTICI GENERALE

Cerințe privind alimentarea

220 – 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.380 W sau mai puțin
Imprimare activă: aprox. 700 W
În standby: aprox. 24,0 W sau mai puțin
Modul inactiv: aprox. 1,0 W sau mai puțin
Consum tipic de energie (CTE): 0,31 kWh/săptămână²
Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivel de zgomot

Putere acustică²
Activ: 65 dB sau mai puțin
Standby: 36 dB sau mai puțin

Dimensiuni (l x A x H)

Greutate

Mediu de utilizare

Presiune sonoră²
Activ: simplex 51 dB (color) / 50 dB (alb-negru)
duplex 51 dB (color) / 50 dB (alb-negru)
Standby: 25 dB
425 mm x 427 mm x 300 mm
Aprox. 17,1 kg
Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F)
Umiditate 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens)
LCD pe 5 rânduri, 3 LED-uri (Lucrare, Eroare, Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

Panou de control

CONTROLER

Viteza procesorului

Memorie

Limbaje de imprimare

Fonturi

Interfață și conectivitate

1200 MHz x 2
1 GB
UFRIL, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3
45 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Protocol de rețea

Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Securitate:

TL1.3, IPSec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Securitate (wireless):

Modul Infrastructură:
WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP (AEP)

Modul punct de acces:

WPA2-PSK (AES)

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),

Gestionarea ID-urilor de departamente,

Instrument de stare a tonerului,

iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive

eMaintenance: RDS integrat permite servicii eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X versiunea 10.12 și versiunile ulterioare

Linux⁴

Software și administrarea imprimantei

Compatibilitate cu sisteme de operare

CONSUMABILE

Cartușe consolidate

Cartuș 069 negru (2.100 de pagini)⁵⁾⁶⁾
Cartuș 069H negru (7.600 de pagini)⁵⁾⁶⁾
Cartuș 069 cyan (1.900 de pagini)⁵⁾⁶⁾
Cartuș 069H cyan (5.500 de pagini)⁵⁾⁶⁾
Cartuș 069 magenta (1.900 de pagini)⁵⁾⁶⁾
Cartuș 069H magenta (5.500 de pagini)⁵⁾⁶⁾
Cartuș 069 galben (1.900 de pagini)⁵⁾⁶⁾
Cartuș 069H galben (5.500 de pagini)⁵⁾⁶⁾

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1 (casetă de 550 de coli)

Note:

¹⁾ Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.

²⁾ Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 7779.

Pe baza standardului ISO9296, cifra de mai jos este diferită.

Activ: 62 dB sau mai puțin

³⁾ Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.

⁴⁾ Distribuție doar pe web.

⁵⁾ Pe baza standardului ISO/IEC 19798

⁶⁾ Imprimanta este livrată cu cartușe inițiale – negru: 1.200 de pagini, C/M/Y: 1.100 de pagini

⁷⁾ Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din SUA

IMPRIMANTE LASER COLOR COMPACTE ȘI CONECTATE, CARE OFERĂ PRODUCTIVITATE RIDICATĂ PENTRU BIROURILE MICI

Seria Canon i-SENSYS LBP673Cdw este perfectă pentru birourile mici care doresc să-și mărească productivitatea prin procese de imprimare optimizate.



DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1	0732A032AA	4549292077278

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 069 negru	5094C002AA	4549292196771
Cartuș 069H negru	5098C002AA	4549292196924
Cartuș 069 galben	5091C002AA	4549292196689
Cartuș 069H galben	5095C002AA	4549292196801
Cartuș 069 magenta	5092C002AA	4549292196719
Cartuș 069H magenta	5096C002AA	4549292196856
Cartuș 069 cyan	5093C002AA	4549292196740
Cartuș 069H cyan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2022