

PRINTERË LASERI, NJËFUNKSIONALË, ME NGJYRA, ME LIDHJE DHE KOMPAKTË, ME RENDIMENT TË LARTË PËR ZYRA TË VOGLA



i-SENSYS LBP673Cdw

Canon i-SENSYS LBP673Cdw Series është ideal për zyrat e vogla që kërkojnë të rrisin rendimentin e tyre me procese të njësuar printimi.

Printim i shpejtë

Përshpejtoni rezultatet e biznesit tuaj me shpejtësi printimi prej deri në 33ppm A4 me ngjyra dhe administrim llojesh më të vogla materialesh, duke përfshirë çeqet dhe faturat

Menaxhim në renë kompjuterike

Menaxhimi i centralizuar i printimeve nga Microsoft Universal Print ju mundëson të rrisni produktivitetin



PRINTIM I
SHPEJTË



LIDHJE ME VALË



MENAXHIM
NË RENË
KOMPJUTERIKE



SIGURI E LARTË

Cilësi e jashtëzakonshme e imazhit

Realizoni grafikë, imazhe dhe tekste me ngjyra superiore falë printimit cilësor me laser për dokumente niveli profesional

Siguri e lartë

Mbroni dokumentet nga rënia në duar të gabuara me anë të funksionit të printimit me Secure PIN, si dhe mbroni pajisjen nga sulmet keqdashëse me anë të Verify System at Start Up

Canon

MOTORI I PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit

Njëanëshe: Deri në 33 ppm (A4)
Deri në 60 ppm (A5 horizontal)

Dyanëshe: Deri në 29.5 ipm (A4)

Printim me dritë lazeri me ngjyra

Deri në 1200x1200 dpi

Afro 19,4 sekonda e poshtë nga ndezja

Me ngjyra afro: 7,1 sekonda ose më pak

Mono afro: 7,1 sekonda ose më pak

750 - 4 000 faqe në muaj

Mënyra e printimit

Cilësia e printimit

Koha e ngrohjes

Koha e nxjerrjes së faqes së parë

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

Cikli i punës

Marzhet e printimit

Veçoritë e përparuara të printimit

Maks. 50,000 faqe në muaj¹

5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

Encrypted Secure Print

Printim i Sigurt

Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF)

Mbështetje për Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business

Android; i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business

TRAJTIMI I MEDIAVE

Futja e letrës (standarde)

Kasetë me 250 fletë

Sirtar me shumë funksione me 50 fletë

Kasetë me 550 fletë

850 fletë

Futja e Letrës (Opsion)

Kapaciteti maksimal i futjes së letrës

Dalja e letrës

Llojet e mediave

150 fletë

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyra, letër e veshur, letër e parashpuar, etiketë, kartolinë, zarf

Madhësia e mediave

Kasetë (Standarde):

A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Post card, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të posaçme: Min. 98 x 148 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm.

Sirtari shumëfunksional:

A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Post card, Indexcard, Envelope (COM10, DL, C5, Monarch), përmasa të posaçme: Min. 76 x 127 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm.

Kasetë (Opsionale):

A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Post card, përmasa të posaçme: Min. 100 x 148 mm Maks. 216.0 x 356.0 mm.

Peshat e mediave

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri 163 g/m² (deri 200 g/m² me letër të veshur)

Sirtari shumëfunksional: 60 deri 176 g/m² (deri 200 g/m² me letër të veshur)

Printimi nga të dyja anët

Automatik

Kaseta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K

Madhësi e posaçme - min. 148 x 148 mm maks. 216.0 x 356.0 mm

60 deri në 200 g/m²

VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Kërkesat elektrike

Konsumi elektrik

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Maksimumi: afro 1,380W e poshtë

Printim aktiv: afro 700W

Në gatishmëri: afro 24,0 W e poshtë

Fjetje: Afërsisht 1,0 W e poshtë

Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.31 kWh/javë²

Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveli i zhurmës

Fuqia e tingullit²

Aktiv: 65dB e poshtë

Pasiv: 36dB e poshtë

Trysnia e tingullit²

Aktiv: Njëanësh 51 dB (CL) / 50 dB (BW)

Dyanësh 51 dB (CL) / 50 dB (BW)

Në gatishmëri: 25 dB

425 mm x 427 mm x 300 mm

Afro 17.1 kg

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)

Lagështia 20 deri 80% lagështia relative (RH) (pa kondensim)

LCD me 5 rreshta, 3 LED (Punë, Gabime, Kursyes energjie),

Butona, Tastierë numerike me 10 tasta

Përmasat (gjër.xthell.xlar.)

Peshë

Ambienti i përdorimit

Paneli i kontrollit

KONTROLLUESI

Shpejtësia e procesorit

Memoria

Gjuhët e printerit

Fontet

Ndërfaqja dhe lidhshmëria

Protokolli i Rjetit

1200 MHz x 2

1GB

UFRIL, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3

45 fonte PCL, 136 fonte PS

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,

Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Printim: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Siguria:

TLS1.3, IPsec, filtrim me adresa IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Siguria (me valë):

Modaliteti i infrastrukturës:

WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WAP2-EAP(AEP)

Modaliteti i pikëhyrjes:

WPA2-PSK(AES)

Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI),

Menaxhim ID Departamenti,

Mjeti i statusit të tonerit,

iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh

eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shërbimet matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë.

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X version 10.12 e lart

Linux⁴

Administrimi i printerit dhe softuerit

Pajteshmëria me sistemet e përdorimit

PJESËT E KONSUMIT

Kuti boje të-gjitha-në-një

Fishek 069 i zi (2,100 faqe⁵)⁶

Fishek 069H i zi (7,600 faqe⁵)⁶

Fishek 069 Cyan (1,900 faqe⁵)⁶

Fishek 069H Cyan (5,500 faq⁵)⁶

Fishek 069 Magenta (1,900 faqe⁵)⁶

Fishek 069H Magenta (5,500 faqe⁵)⁶

Fishek 069 i verdhë (1,900 faqe⁵)⁶

Fishek 069H i verdhë (5,500 faqe⁵)⁶

AKSESORË/OPSIONE

Artikuj

PAPER FEEDER PF-K1 (kasetë 550-fletëshe)

Shënime:

¹ Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit

² Zhurma e deklaruar në përputhje me ISO 7779.

Bazuar në ISO9296, shifra e mëposhtme është ndryshe.

Aktiv: 62dB e poshtë

³ Mbështeten vetëm komandat. Kërkohej drajver i palëve të treta ose printim nga aplikacioni.

⁴ * Shpërndarje vetëm nga interneti.

⁵ Bazuar në ISO/IEC 19798

⁶ Printeri vjen me fishekë fillestarë të zi: 1,200 faqe, C/M/Y: 1.100 faqe

⁷ Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0

PRINTERË LASERI, NJËFUNKSIONALË, ME NGJYRA, ME LIDHJE DHE KOMPAKTË, ME RENDIMENT TË LARTË PËR ZYRA TË VOGLA

Canon i-SENSYS LBP673Cdw Series është ideal për zyrat e vogla që kërkojnë të rrisin rendimentin e tyre me procese të njësuara printimi.



DETAJET E PRODUKTIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

AKSESORËT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
PAPER FEEDER PF-K1	5693C001AA	4549292077278

PJESËT E KONSUMIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Fishek 069 Black	5094C002AA	4549292196771
Fishek 069H Black	5098C002AA	4549292196924
Fishek 069 Yellow	5091C002AA	4549292196689
Fishek 069H Yellow	5095C002AA	4549292196801
Fishek 069 Magenta	5092C002AA	4549292196719
Fishek 069H Magenta	5096C002AA	4549292196856
Fishek 069 Cyan	5093C002AA	4549292196740
Fishek 069H Cyan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2023