

KOMPAKTA OCH ANSLUTNA ENFUNKTIONS- LASERSKRIVARE I FÄRG SOM GER HÖG PRODUKTIVITET FÖR MINDRE KONTOR



i-SENSYS LBP673Cdw

Canon i-SENSYS LBP673Cdw-serien är perfekt för mindre kontor som vill öka sin produktivitet med effektiva utskriftsprocesser.



**SNABB
UTSKRIFT**



**TRÅDLÖS
ANSLUTNING**



MOLNHANTERING



**AVANCERAD
SÄKERHET**

Snabb utskrift

Snabba på företagets utskrifter med utskriftshastigheter på upp till 33 A4-sidor per minut i färg och hantering av mindre materialtyper, bland annat A5 dokument och kvitton

Molnhantering

Med centraliserad utskriftshantering från Microsoft Universal Print kan du förbättra produktiviteten

Fantastisk bildkvalitet

Få överlägsen färggrafik, bilder och text med utskrifter av laserkvalitet för proffsiga dokument

Avancerad säkerhet

Förhindra att känsliga dokument hamnar i fel händer med säker utskrift med PIN-kod och skydda enheten från skadliga attacker med systemverifiering vid start

Canon

UTSKRIFTSMOTOR

Utskriftshastighet

Enkelsidigt: Upp till 33 sid/min (A4)
Upp till 60 sidor/minut (A5, liggande)

Dubbelsidigt: upp till 29,5 sidor/minut (A4)

Utskriftsmetod

Laserutskrift i färg

Utskriftskvalitet

Upp till 1 200 x 1 200 dpi

Uppvärmningstid

Cirka 19,4 sekunder eller mindre från påslagning

Tid för första utskrift

Färg: cirka 7,1 sekunder eller mindre

Svartvitt: cirka 7,1 sekunder eller mindre

750-4 000 sidor per månad

Rekommenderad utskriftsvolymer per månad

Kapacitet

Max. 50 000 sidor per månad¹

Utskriftsmarginaler

5 mm över-, under-, vänster- och högerkant

Avancerade utskriftsfunktioner

Krypterad säker utskrift

Säkra utskrifter

Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF)

Stöd för Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business

Android; Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Pappersinmatning (standard)

Kassett för 250 ark

Universalfack för 50 ark

Pappersinmatning (alternativ)

Kassett för 550 ark

Maximal pappersinmatningskapacitet

850 ark

Pappersutmatning

150 ark

Utskriftsmaterial

Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, bestruket papper, hålslaget, etiketter, brevkort, kuvert

Utskriftsmaterialets format

Kassett (standard):
A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.

Universalfack:
A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, brevkort, indexkort, kuvert (COM10, DL, C5, Monarch), anpassade format: min. 76 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.

Kassett (tillval):
A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, anpassade format: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.

Utskriftsmaterialets vikt

Kassett (standard och tillval): 60-163 g/m² (upp till 200 g/m² med bestruket papper)

Universalfack: 60-176 g/m² (upp till 200 g/m² med bestruket papper)

Dubbelsidig utskrift

Automatisk

Kassett:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K

Anpassat format: min. 148 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm

60 till 200 g/m²

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Strömkrav

220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strömförbrukning

Max: cirka 1 380 W eller lägre

Aktiv utskrift: cirka 700 W

Vänteläge: cirka 24,0 W eller mindre

Viloläge: cirka 1,0 W eller mindre

TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,31 kWh/vecka²

Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ljudnivå

Ljudstyrka²

Aktiv: 65 dB eller mindre

Standby: 36 dB eller mindre

Ljudtryck²

Aktiv: enkelsidigt 51 dB (färg)/50 dB (svartvitt)

Dubbelsidigt 51 dB (färg)/50 dB (svartvitt)

Viloläge: 25 dB

425 x 427 x 300 mm

Cirka 17,1 kg

Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F)

Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)

LCD-skärm med fem rader, tre lysdioder (Jobb, Fel och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsats

Mått (B x D x H)

Vikt

Driftsmiljö

Kontrollpanel

STYRENHET

Processorhastighet

1 200 MHz x 2

Minne

1 GB

Skrivarspråk

UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3

Teckensnitt

45 PCL-teckensnitt, 136 PS-teckensnitt

Gränssnitt och anslutningsalternativ

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless

802.11b/g/n, trådlös direktanslutning

Nätverksprotokoll

Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Säkerhet:

TL1.3, IPSec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Säkerhet (trådlöst):

Infrastrukturiläge:

WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP (AEP)

Åtkomstpunktiläge:

WPA2-PSK(AES)

Programvara och skrivarhantering

Fjärranvändargränssnitt (RUI),

Hantering av avdelnings-ID,

Verktyg för tonerstatus,

iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter

eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.

Kompatibilitet med operativsystem

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012

Mac OS X version 10.12 och senare

Linux⁴

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter

Kassett 069 svart (2 100 sidor ⁵⁾⁶)

Kassett 069H svart (7 600 sidor ⁵⁾⁶)

Kassett 069 cyan (1 900 sidor ⁵⁾⁶)

Kassett 069H cyan (5 500 sidor ⁵⁾⁶)

Kassett 069 magenta (1 900 sidor ⁵⁾⁶)

Kassett 069H magenta (5 500 sidor ⁵⁾⁶)

Kassett 069 gul (1 900 sidor ⁵⁾⁶)

Kassett 069H gul (5 500 sidor ⁵⁾⁶)

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Objekt

PAPPERSMATARE PF-K1 (kassett för 550 ark)

Obs!

¹ Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd

² Deklarerat buller enligt ISO 7779.

Figuren nedan är baserad på ISO 9296 och är annorlunda.

Aktiv: 62 dB eller mindre

³ Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.

⁴ Endast webbdistribution

⁵ Baserat på ISO/IEC 19798

⁶ Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 1 200 sidor och c/m/y: 1 100 sidor

⁷ Enligt US ENERGY STAR® version 3.0

KOMPAKTA OCH ANSLUTNA ENFUNKTIONSLASERSKRIVARE I FÄRG SOM GER HÖG PRODUKTIVITET FÖR MINDRE KONTOR

Canon i-SENSYS LBP673Cdw-serien är perfekt för mindre kontor som vill öka sin produktivitet med effektiva utskriftsprocesser.



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
PAPPERSMATARE PF-K1	5693C001AA	4549292077278

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kasset 069 svart	5094C002AA	4549292196771
Kasset 069H svart	5098C002AA	4549292196924
Kasset 069 gul	5091C002AA	4549292196689
Kasset 069H gul	5095C002AA	4549292196801
Kasset 069 magenta	5092C002AA	4549292196719
Kasset 069H magenta	5096C002AA	4549292196856
Kasset 069 cyan	5093C002AA	4549292196740
Kasset 069H cyan	5097C002AA	4549292196887

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023