

# KOMPAKT, BAĞLANTI ÖZELLİKLİ, RENKLİ VE TEK İŞLEVLİ LAZER YAZICILAR, KÜÇÜK OFİSLER İÇİN YÜKSEK VERİMLİLİK SAĞLAR



## i-SENSYS LBP673Cdw

Canon i-SENSYS LBP673Cdw Serisi, basitleştirilmiş baskı işlemleriyle verimliliklerini artırmak isteyen küçük ofisler için idealdir.

### Hızlı baskı

Dakikada 33 sayfaya kadar A4 renkli baskı hızının yanı sıra çek ve fatura dahil olmak üzere daha küçük medya türlerini de işleyerek işletmenizin performansını artırın.

### Bulut yönetimi

Microsoft Evrensel Yazdırma hizmetinin sunduğu merkezi baskı yönetimi, verimliliğinizi artırmanızı sağlar.



HIZLI  
BASKI



KABLOSUZ  
BAĞLANTI



BULUT  
YÖNETİMİ



YÜKSEK  
GÜVENLİK

### Olağanüstü görüntü kalitesi

Profesyonel düzeyde belgeler için lazer kalitesinde baskı ile üstün renkli grafikler, görüntüler ve metinler elde edin.

### Yüksek güvenlik

Güvenli PIN ile baskı özelliği sayesinde hassas belgelerin yanlış ellere geçmesine engel olun ve Açılıştaki Sistem Doğrulama işleviyle cihazı kötü amaçlı saldırılara karşı koruyun.

**Canon**

## YAZICI MOTORU

Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4) Dakikada 60 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
Baskı yöntemi	Çift taraflı: Dakikada 29,5 görüntüye kadar (A4) Renkli lazer baskı
Baskı kalitesi	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Açıldıktan sonra yaklaşık 19,4 saniye veya daha az sürede
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	Renkli yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az Siyah-beyaz yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 750 - 4.000 sayfa
Maksimum iş hacmi	Ayda maksimum 50.000 sayfa <sup>1</sup>
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Gelişmiş baskı özellikleri	Şifreli Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Microsoft Evrensel Yazdırma desteği iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

## MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 550 yapraklık kaset 850 yaprak
Kağıt girişi (Opsiyonel)	150 yaprak
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Delikli, Etiket, Kartpostal, Zarf
Kağıt çıkışı	Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 98 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.
Medya türleri	Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.
Medya boyutları	Kaset (Opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm.
Medya ağırlıkları	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 163 g/m <sup>2</sup> (Kuşe kağıt ile 200 g/m <sup>2</sup> ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m <sup>2</sup> (Kuşe kağıt ile 200 g/m <sup>2</sup> ye kadar)
Çift taraflı baskı	Otomatik Kaset: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Özel boyutlar: Min. 148 x 148 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm 60 - 200 g/m <sup>2</sup>

## GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.380 W veya daha az Aktif baskı: Yaklaşık 700 W Beklemede: Yaklaşık 24,0 W veya daha az Uykuda: Yaklaşık 1,0 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,31 kW/sa <sup>7</sup> Lot26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen şu adrese gidin: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

## Gürültü düzeyi

Ses gücü <sup>2</sup>	Aktif: 65 dB veya daha az Beklemede: 36 dB veya daha az
Ses basıncı <sup>2</sup>	Aktif: Tek taraflı 51 dB (Renkli) / 50 dB (Siyah-Beyaz) Çift Taraflı 51 dB (Renkli) / 50 dB (Siyah-Beyaz) Beklemede: 25 dB 425 mm x 427 mm x 300 mm Yaklaşık 17,1 kg Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız) 5 Satır LCD, 3 LED (İş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı
Boyutlar (G x D x Y)	
Ağırlık	
Çalışma ortamı	
Kontrol paneli	

## KONTROLÖR

İşlemci Hızı	1.200 MHz x 2
Bellek	1 GB
Yazıcı Dilleri	UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3
Yazı tipleri	45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi
Arayüz ve bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı Baskı: TCP/IP (LPD/Bağlantı Noktası 9100/IPP/IPPS/WSD)
Ağ Protokolü	Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

## Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

İşletim Sistemleri Uyumluluğu	Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP (AEP) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri Linux <sup>4</sup>
-------------------------------	--

## SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada kartuşlar	Kartuş 069 Siyah (2.100 sayfa <sup>5)6</sup> Kartuş 069H Siyah (7.600 sayfa <sup>5)6</sup> Kartuş 069 Mavi (1.900 sayfa <sup>5)6</sup> Kartuş 069H Mavi (5.500 sayfa <sup>5)6</sup> Kartuş 069 Eflatun (1.900 sayfa <sup>5)6</sup> Kartuş 069H Eflatun (5.500 sayfa <sup>5)6</sup> Kartuş 069 Sarı (1.900 sayfa <sup>5)6</sup> Kartuş 069H Sarı (5.500 sayfa <sup>5)6</sup>
AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER	KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1 (550 yapraklık kaset)
Öğeler	

## Notlar:

- Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 7779 ile uyumludur.  
ISO 9296 standardına göre aşağıdaki değer farklıdır.  
Aktif: 62 dB veya daha az
- Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
- Yalnızca web dağıtımı
- ISO/IEC 19798'ye göre
- Yazıcı, siyah 1.200 sayfa, mavi/eflatun/sarı 1.100 sayfa başlangıç kartuşları ile birlikte gelir.
- US ENERGY STAR® 3.0 sürümü uyarınca

# KOMPAKT, BAĞLANTI ÖZELLİKLİ, RENKLİ VE TEK İŞLEVLİ LAZER YAZICILAR, KÜÇÜK OFİSLER İÇİN YÜKSEK VERİMLİLİK SAĞLAR.

Canon i-SENSYS LBP673Cdw Serisi, basitleştirilmiş baskı işlemleriyle verimliliklerini artırmak isteyen küçük ofisler için idealdir.



## ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP673Cdw	5456C007AA	4549292193299

## AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1	5693C001AA	4549292077278

## SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Kartuş 069 Siyah	5094C002AA	4549292196771
Kartuş 069H Siyah	5098C002AA	4549292196924
Kartuş 069 Sarı	5091C002AA	4549292196689
Kartuş 069H Sarı	5095C002AA	4549292196801
Kartuş 069 Eflatun	5092C002AA	4549292196719
Kartuş 069H Eflatun	5096C002AA	4549292196856
Kartuş 069 Mavi	5093C002AA	4549292196740
Kartuş 069H Mavi	5097C002AA	4549292196887

**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon.com.tr

Türkçe versiyon  
© Canon Europa N.V., 2023